

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 13028—2013

聚苯硫醚纤维(中长型)本色布

Polyphenylene sulfide(medium length fibre)grey fabric

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、中国棉纺织行业协会。

本标准主要起草人:张宝庆、曾献平、叶戡春、杨艳、何建敏。

聚苯硫醚纤维(中长型)本色布

1 范围

本标准规定了聚苯硫醚纤维(中长型)本色布的分类、要求、布面疵点的检验、试验方法、检验规则、标志、包装和运输、贮存。

本标准适用于鉴定机织生产、用作过滤基布的聚苯硫醚纤维(中长型)本色布的品质。

注：聚苯硫醚纤维英文名称为 polyphenylene sulfide, 简称 PPS。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 406—2008 棉本色布

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长的测定 条样法

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 10004 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则

FZ/T 10009 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装

3 分类

聚苯硫醚纤维(中长型)本色布的产品品种、规格分类,根据用户需要,按附录 A 制定。

4 要求

4.1 项目

聚苯硫醚纤维(中长型)本色布的要求分为内在质量和外观质量两个方面,内在质量包括织物组织、单位面积质量偏差率、幅宽偏差率、密度偏差、断裂强力、断裂伸长率、干热收缩率,外观质量为布面疵点一项。

4.2 分等规定

4.2.1 聚苯硫醚纤维(中长型)本色布的品等为合格品,低于合格品的为不合格品。

4.2.2 聚苯硫醚纤维(中长型)本色布的评等以匹为单位,织物组织、幅宽偏差率、布面疵点按匹评等,单位面积质量偏差率、密度偏差、断裂强力、断裂伸长率、干热收缩率按批评等,以其中最低的一项品等作为该匹布的品等。

注：通常每匹布以 100 m 计。