

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8030—1997

渔船气胀救生筏筏架

The frames of pneumatic life raft of fishing vessel

1997-06-24 发布

1997-12-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准是在 CB 3068—91《气胀救生筏架》标准的基础上修改了原标准中筏架与筏壳的接触面和翻转长度而适合渔船使用。

本标准的主要内容：产品分类、技术要求、检验、标志、包装运输。

本标准自 1997 年 12 月 1 日起实施。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准的附录 B、附录 C 是提示的附录。

本标准由农业部渔业局提出。

本标准由全国渔船标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省渔船检验局。

本标准主要起草人：李永堂、王丽。

中华人民共和国水产行业标准

渔船气胀救生筏筏架

SC/T 8030—1997

The frames of pneumatic life raft of fishing vessel

1 范围

本标准规定了渔船救生筏筏架的基本型式、结构尺寸、技术要求、试验、安装及检验规则等。
本标准适用于气胀救生筏筏架的设计、制造、安装及贮运。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3091—93 低压流体输送用镀锌焊接钢管

GB 8918—88 优质钢丝绳

GB 9787—88 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 9788—88 热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

3 产品分类

3.1 筏架的型式及其配用的气胀救生筏型号见表1。

表1 规格型号

名称	型式	筏架规格 mm	配用的气胀救生筏型号
滑抛式	AA	600	(83)QJF-6 QJF-B10 QJF-B6 V-QJF-10
		660	QJF-B15 (83)QJF-10 (74)QJF-10 QJF-B20 (83)QJF-15 YQJF-15 (74)QJF-15
		750	(83)QJF-25 (83)QJF-20 (74)QJF-20 QJHF-B25
手抛式	BB	600	(83)QJF-6 QJF-B10 QJF-B6 Y-QJF-10

3.2 筏架的基本结构见图1和图2。