

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 93035—95

棉 纺 托 锭 粗 纱 机

1995-01-23 发布

1995-03-01 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
棉纺托锭粗纱机

FZ/T 93035--95

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1998年11月第一版

*

书号：155066·2-12378

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68522006

棉 纺 托 锭 粗 纱 机

代替 FJ/JQ 45—84

1 主题内容与适用范围

本标准规定了棉纺托锭粗纱机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于棉及纤维长度在 65 mm 以下的化纤纯纺、混纺的棉纺托锭粗纱机。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
 FZ 90001 纺织机械产品包装
 FZ/T 90071 纺织机械噪声声压级的测量方法
 FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
 FZ/T 90086 纺织机械与附件 下罗拉轴承和有关尺寸
 FZ/T 92013 SL 系列上罗拉轴承
 FZ/T 92032 棉纺粗纱牵伸下罗拉
 FZ/T 92034 粗纱托锭锭翼
 FZ/T 92035 粗纱锭子
 FZ/T 92036 弹簧加压摇架
 FZ/T 99014 纺织机械电气设备技术条件
 FJ 120.1 纺织机械铭牌
 FJ 120.2 纺织机械铭牌内容

3 产品分类

3.1 锭翼型式:托锭式。

3.2 规格与参数见表 1。

表 1

| 项 目 | 规格与参数 | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 输出、喂入下罗拉最大中心距,mm | 150 | 190 |
| 适纺纤维长度,mm | 22~38 棉 51 以下化纤 | 22~38 棉 65 以下化纤 |
| 适纺线密度,tex | 285~1 000 | |
| 输出、喂入下罗拉直径,mm | φ28 | |
| 输出、喂入上罗拉直径,mm | φ31 | |
| 牵伸倍数 | 5~12 | |
| 捻度范围,捻/m | 18~70 | |