

ICS 59.120.50
W 95

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95034—2021

烫 光 机

Natural lustre finishing machine

2021-04-19 发布

2021-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺纱、染整机械分技术委员会(SAC/TC 215/SC 1)归口。

本标准起草单位:江苏鹰游纺机有限公司、连云港如年实业有限公司、无锡纺织机械质量监督检验中心、海宁纺织机械有限公司、潍坊圣威纺织机械有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心。

本标准主要起草人:张斯纬、张昊、李立平、姚衡、王洪志、刘晖。

烫 光 机

1 范围

本标准规定了烫光机的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于人造毛皮、海派长毛绒、涤纶毛毯、呢绒、法兰绒等各类绒类织物后整理烫光用的烫光机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 7111.7 纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械

GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T 17780.7 纺织机械 安全要求 第7部分:染整机械

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 第1部分:型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 第2部分:内容

3 参数

参数见表1。

表1 参数表

项 目		参 数		
工作幅宽/mm		1 800~4 800		
走布速度/(m/min)		2~45		
烫光辊	直径/mm	268、320、370、415、488		
	工作转速/(r/min)	600~1 200		
	数量/台	1、2		
	槽数/根	4、6、8、10		
	槽形	V形、W形		
	加热方式	电	燃气	导热油
	工作温度/℃	60~250	100~230	100~220