



中华人民共和国国家标准

GB/T 36768—2018

锦纶浸胶帆布技术条件和评价方法

Dipped polyamide canvas technical requirements and evaluation methods

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会浸胶骨架材料分技术委员会(SAC/TC 35/SC 13)归口。

本标准起草单位:青岛科技大学、芜湖华烨工业用布有限公司、宁波凯驰胶带有限公司、青岛科大新橡塑技术服务有限公司、青岛新材料科技工业园发展有限公司、青岛晟科材料有限公司、青岛晟瑞达磁性材料有限公司。

本标准主要起草人:刘莉、朱泽贺、应建丽、刘晓、康乐、游海军、冯晓萌。

锦纶浸胶帆布技术条件和评价方法

1 范围

本标准规定了锦纶浸胶帆布的产品规格分类、技术条件、评价方法、评价规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于橡胶制品用锦纶浸胶帆布的技术评价和品质鉴定。

本标准不适用于橡胶水坝坝袋用锦纶浸胶帆布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14801 机织物和针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 31334.1 浸胶帆布试验方法 第1部分:粘合强度

GB/T 31334.4 浸胶帆布试验方法 第4部分:干热收缩率

GB/T 31334.5 浸胶帆布试验方法 第5部分:拉伸性能

GB/T 32110 浸胶骨架材料术语及定义

GB/T 34235 涤纶浸胶帆布技术条件和评价方法

3 术语和定义

GB/T 32110 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品规格分类

锦纶浸胶帆布按经向断裂强度可分为 80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500 等规格,数字前冠以 NN 表示。

5 技术条件

5.1 物理性能

锦纶浸胶帆布的物理性能技术条件评价项目、评价指标及评价方法见表 1。