



中华人民共和国国家标准

GB 2703—81

皮鞋工业术语

Technical terms for leather shoe industry

1981-08-25发布

1982-02-01实施

国家标准总局 批准

皮鞋工业术语

Technical terms for leather shoe industry

本标准适用于缝制、胶粘、模压、硫化、注塑、注胶、插帮、缝粘结合等工艺，以及采用各种天然皮革、人造革、合成革和其他合成材料制成的皮鞋。凡技术交流；技艺传授；质量评比；各类标准的制订；企业管理；各类技术文件、资料、论文、报告和教材的编写等所涉及的皮鞋术语均可采用本标准。必要时，对于标准可给予图示和补充。本标准不适用于布鞋、胶鞋和塑料鞋。

1 鞋楦主要部位及计量名称

1.1 命名原则

根据人脚的自然形态、骨骼和关节命名。

1.2 鞋楦主要部位及计量名称

见表 1。

表 1 鞋楦主要部位及计量名称

序号	名称	定义	备注
1001	脚长	赤脚站立时后跟突点至最长脚趾前端的长度	
1002	统一鞋号	脚长公分制为基础的鞋号	我国四鞋统一鞋号
1003	长度号差	相邻长度号间的长度等差	
1004	跖围号差	相邻长度号间的跖围等差	
1005	型差	相邻型号间的等差	用以区分肥瘦型
1006	中等型号	中号长度和中等肥瘦型	
1007	楦底	鞋楦底部与脚底对应的曲面	
1008	楦面	鞋楦背部与脚背对应的曲面	
1009	统口	鞋楦颈部的扁长形部分	
1010	楦底前端点	鞋楦前端楦面与楦底结合处的中点	包括楦面和楦底前端
1011	楦底后端点	鞋楦后端楦面与楦底结合处的中点	包括楦面和楦底后端
1012	楦底轴线	鞋楦纵剖面上，楦底前、后端点间的直线	包括底样轴线
1013	楦底分踵线	鞋楦踵心全宽的垂直平分线	包括底样分踵线
1014	背中线	鞋楦纵剖面上，楦底前端与统口前点间的曲线	
1015	后弧线	鞋楦纵剖面上，楦底后端点与统口后点间的曲线	
1016	后跟突点	鞋楦后弧线上，后跟骨的最凸点	
1017	后弧中点	后弧线的中点	
1018	统口线	鞋楦纵剖面上，统口前后点之间的曲线	
1019	统口前点	鞋楦纵剖面上，统口的前部交点	
1020	统口后点	鞋楦纵剖面上，统口的后部交点	
1021	楦底边缘	楦底、楦面相交形成的封闭曲线	
1022	统口中心点	统口横截面上的中心点	
1023	统口边缘	统口部位横截面与楦面相交形成的曲线	
1024	部位点	各特征、关节点在楦底轴线上的位置	