


UDC 674-4 : 001.4
B 60



中华人民共和国国家标准

GB 11917—89

制 材 工 艺 术 语

Terms in lumber technology

1989-12-21 发布

1990-07-01 实施

国 家 技 术 监 督 局 发 布

中华人民共和国国家标准

GB 11917—89

制材工艺术语

Terms in lumber technology

1 主题内容与适用范围

本标准规定了制材产品尺寸、形状、生产、技术工艺方面的术语。

本标准适用于制材产品和生产工艺。

2 术语和定义

2.1 原木 log

原条经过造材截断成为符合标准要求的木段。

同义词 圆材

2.2 根段原木 butt log

原条根部截造出的原木。

同义词 基干原木;根节原木

2.3 梢段原木 top log

原条梢部截造出的原木。

同义词 梢头原木;梢节原木

2.4 中段原木 second log

原条中部截造出的原木。

同义词 中节原木

2.5 制材用原木 saw log

用于加工锯材的原木。

2.6 锯材 sawn timber

原木经制材加工得到的产品。

同义词 成材

2.7 干燥锯材 dried sawn timber

经过大气干燥和人工干燥达到规定含水率要求的锯材。

2.8 刨光锯材 planed sawn timber

经过刨光符合规定要求的锯材。

2.9 防腐锯材 preserved sawn timber

经过处理具有抗腐性能的锯材。

2.10 滞火锯材 fire-retarding sawn timber

经过处理具有滞火、耐燃性能的锯材。

2.11 整边锯材 square-edged sawn timber

相对宽材面相互平行,相邻材面互为垂直,材棱上钝棱不超过允许限度。