

UDC 534.836  
Z 67



# 中华人民共和国国家标准

GB 3096—93

---

## 城市区域环境噪声标准

Standard of environmental noise of urban area

1993-09-07 发布

1994-03-01 实施

---

国家环境保护局  
国家技术监督局

发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
城 市 区 域 环 境 噪 声 标 准  
GB 3096—93

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1994年2月第一版 2005年10月电子版制作

\*

书号: 155066·1-25513

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

GB 3096—93

## 城市区域环境噪声标准

代替 GB 3096—82  
GB 11339—89

Standard of environmental noise of urban area

本标准贯彻《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》，保障城市居民的生活声环境质量而制定。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了城市五类区域的环境噪声最高限值。

本标准适用于城市区域。乡村生活区域可参照本标准执行。

### 2 引用标准

GB/T 14623 城市区域环境噪声测量方法

### 3 标准值

城市 5 类环境噪声标准值列于下表：

类 别	等效声级 $L_{Aeq}$ :dB	
	昼 间	夜 间
0	50	40
1	55	45
2	60	50
3	65	55
4	70	55

### 4 各类标准的适用区域

4.1 0 类标准适用于疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于 0 类标准 5 dB 执行。

4.2 1 类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。

4.3 2 类标准适用于居住、商业、工业混杂区。

4.4 3 类标准适用于工业区。

4.5 4 类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声（指不通过列车时的噪声水平）限值也执行该类标准。

### 5 夜间突发噪声

夜间突发的噪声，其最大值不准超过标准值 15 dB。

国家环境保护局 1993-09-07 批准

1994-03-01 实施