

ICS 67.260  
X 99  
备案号:25144—2008

**SB**

# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10498—2008

---

## 畜禽屠宰加工设备 分割输送机

Meat and poultry processing equipment—Cutting conveyer

2008-09-27 发布

2009-03-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

## 前 言

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准由商务部屠宰技术鉴定中心、常熟市屠宰成套设备厂有限公司负责起草。

本标准主要起草人：陆文胜、吴潮生、张涛、张屹、杨晓燕、张新玲、胡新颖。

# 畜禽屠宰加工设备 分割输送机

## 1 范围

本标准规定了片猪肉分割加工设备中各种输送机产品的型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存的要求。

本标准适用于屠宰企业进行片猪肉分割加工中,对胴体分割部位肉自动化输送的专用设备。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SB/T 10456 畜禽屠宰加工设备通用技术条件

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**工作高度 operational height**

输送机的工作面与地面的垂直距离。

### 3.2

**线速度 linear velocity**

输送水平(切向)速度。

### 3.3

**层间距 interlayer spacing**

多层输送机中输送平面之间的垂直距离。

## 4 型式及基本参数

### 4.1 型式

分割输送机按照结构可分为单层、双层、三层,根据需要可设计斜坡、弯道。

### 4.2 基本参数

#### 4.2.1 单层输送机

基本参数见表 1。

表 1 单层输送机基本参数

项目	单位	数值	项目	单位	数值
工作面宽	mm	500/600/800/1 300	工作高度	mm	800
线速度	m/min	6~10	功率	kW	0.55~2.2

#### 4.2.2 双层输送机

基本参数见表 2。