

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 025—92

包 装 用 钢 带

1992-07-03 发布

1993-01-01 实施

中华人民共和国冶金工业部 发布

包 装 用 钢 带

1 主题内容与适用范围

本标准规定了包装用钢带的尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于纸箱、木箱、轻纺和化工产品以及金属材料等包装捆扎用的以普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金结构钢、合金结构钢所制造的钢带。

2 引用标准

- GB 222 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
- GB 223 钢铁及合金化学分析方法
- GB 228 金属拉伸试验法
- GB 235 金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于 3mm 薄板及带材)
- GB 247 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
- GB 699 优质碳素结构钢 技术条件
- GB 700 碳素结构钢
- GB 1591 低合金结构钢
- GB 3077 合金结构钢 技术条件
- GB 6397 金属拉伸试验试样

3 分类与代号

3.1 按制造精度分

- 厚度为普通精度的钢带 P
- 厚度为较高精度的钢带 H
- 镰刀弯为普通精度的钢带 PL
- 镰刀弯为较高精度的钢带 HL

3.2 按力学性能分

- I 组钢带 I
- II 组钢带 II
- III 组钢带 III
- IV 组钢带 IV
- V 组钢带 V
- VI 组钢带 VI
- VII 组钢带 VII
- VIII 组钢带 VIII
- IX 组钢带 IX

3.3 按表面状态分