



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 25161.1—2010

---

## 包装袋 尺寸允许偏差 第 1 部分：纸袋

Packaging sacks—Dimensional tolerances—Part 1: Paper sacks

(ISO 8367-1:1993, Packaging—Dimensional tolerances for  
general purpose sacks—Part 1: Paper sacks, MOD)

2010-09-26 发布

2011-03-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

GB/T 25161《包装袋 尺寸允许偏差》分为两个部分：

——第1部分：纸袋；

——第2部分：热塑性软质薄膜袋。

本部分为 GB/T 25161 的第1部分。

本部分修改采用 ISO 8367-1:1993《包装 一般用途袋的尺寸允许偏差 第1部分：纸袋》(英文版)。

本部分与 ISO 8367-1:1993 相比主要变化如下：

——规范性引用文件删去 ISO 7023:1983《包装 袋 空纸袋试验抽样方法》；

——规范性引用文件中 GB/T 451.2—2002 与 ISO 536:1995 一致性程度为等效，技术内容一致；

——规范性引用文件中 GB/T 17858.1—2008 与 ISO 6590-1:1983 一致性程度为修改采用，除增加两项包装材料术语外，其他技术内容一致；

——增加“阀套的长度”要求。

本部分由全国包装标准化技术委员会(SAC/TC 49)提出。

本部分由全国包装标准化技术委员会袋分技术委员会(SAC/TC 49/SC 2)归口。

本部分起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心。

本部分主要起草人：甘向晨、赵婷婷。

# 包装袋 尺寸允许偏差

## 第 1 部分:纸袋

### 1 范围

GB/T 25161 的本部分规定了纸袋的尺寸允许偏差。

本部分适用于一般用途纸质包装袋。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 25161 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定(GB/T 451.2—2002,eqv ISO 536:1995)

GB/T 17858.1 包装袋 术语和类型 第 1 部分:纸袋(GB/T 17858.1—2008,ISO 6590-1:1983,MOD)

ISO 6591-1 包装 袋 尺寸测量方法 第 1 部分:空纸袋

### 3 术语和定义

GB/T 17858.1 确立的术语和定义适用于 GB/T 25161 的本部分。

### 4 尺寸允许偏差

纸袋的尺寸允许偏差应符合表 1 的规定,其中层定量按 GB/T 451.2 进行测定,其他按 ISO 6591-1 进行测定。

表 1 纸袋的尺寸允许偏差

项 目	符 号	允许偏差
层定量	—	±4%
袋长	<i>a</i>	±10 mm
袋宽	<i>b</i>	±5 mm
褶边宽	<i>e</i>	±5 mm
袋筒周长	—	±10 mm
底部宽	<i>c</i>	±5 mm
阀口宽	<i>g</i>	
糊合袋中的阀口		+5 0 mm
缝合袋中的阀口		+10 0 mm
阀套边缘位置(从袋边算)	<i>l</i>	±5 mm
阀套的长度	<i>i</i>	±5 mm