

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 2675—2017
代替 GB/T 2675—2006

地 图 纸

Map paper

2017-09-29 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
地 图 纸

GB/T 2675—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年9月第一版

*

书号: 155066·1-57025

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 2675—2006《地图纸》，与 GB/T 2675—2006 相比，主要变化如下：

- 取消了一等品的规定和对灰分的要求(见 2006 年版的第 3 章和第 4 章)；
- 修改了耐折度(优等品)、施胶度(合格品)、D65 亮度和尘埃度的规定(见 4.1, 2006 年版的 4.1)；
- 增加抗张强度和印刷表面强度的规定(见 4.1)；
- 补充了浸水后抗张强度保留率的浸水时间(见 5.11)；
- 调整了抽样方案表(见 6.3, 2006 年版的 6.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位：杭州仕佰特科技有限公司、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心。

本标准主要起草人：刘洋、李萍、崔科丛、王东、刘清海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 2675—1981、GB/T 2675—2006。

地 图 纸

1 范围

本标准规定了地图纸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于胶印地形图、地图和地图集用纸。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板 尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板 定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸板 厚度的测定

GB/T 456 纸和纸板 平滑度的测定(别克法)

GB/T 457—2008 纸和纸板 耐折度的测定

GB/T 459 纸和纸板 伸缩性的测定

GB/T 460—2008 纸 施胶度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件)

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

GB/T 22365 纸和纸板 印刷表面强度的测定

QB/T 1020 纸和纸板印刷适性用标准油墨

3 分类

地图纸按质量水平分为优等品和合格品。

4 要求

4.1 地图纸的技术指标应符合表1或合同规定。