

ICS 67.060
X 11

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 5190—2002

无公害食品 稻米加工技术规范

2002-07-25 发布

2002-09-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前　　言

本标准由农业部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农机化分技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省农业机械试验鉴定站、山东精良机械集团有限公司。

本标准主要起草人：赵开泰、石宝成、邱韶峰、王维功、孙西胜、陈钰。

无公害食品 稻米加工技术规范

1 范围

本标准规定了达到无公害稻米加工质量要求的生产企业的基本条件、加工卫生控制要点、生产过程监控、人员要求、质量管理、成品包装、标识及贮运。

本标准适用于无公害食品稻米加工过程的控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1350 稻谷

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品标签通用标准

GB/T 17109—1997 粮食销售包装

NY 5115—2002 无公害食品 大米

3 基本条件及加工卫生控制要点

3.1 原料要求

3.1.1 采购

采购的稻谷质量应符 GB 1350 的要求。

3.1.2 运输

3.1.2.1 运输工具应备有防雨、雪等措施。

3.1.2.2 运输作业应防止污染，不得与有毒、有害物品同时装运。

3.2 生产设施

3.2.1 厂区环境卫生

稻米加工企业应建在交通方便、水源充足，远离粉尘、烟雾、有害气体及污染源的地区。厂区内的环境卫生应符合表 1 的规定。

表 1 厂区内环境卫生

序 号	项 目	要 求
1	道路	a) 厂区主要道路和进入厂区的道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面 （如混凝土或沥青路面） b) 道路路面应平坦、无积水
2	绿化及排水	厂区内外应进行合理绿化，保持环境整洁，并有良好的防洪、排水系统
3	卫生设施	a) 厂区厕所应远离生产车间、原粮及成品库 b) 厕所应是水冲式，并设有洗手设施及卫生责任制 c) 应设有与职工人数相适应的淋浴室