



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24132.3—2009/ISO 7617-3:1988

---

## 室内装饰用塑料涂覆织物 第3部分： 聚氨酯涂覆编织织物规范

Plastics-coated fabrics for upholstery—Part 3:  
Specification for polyurethane-coated woven fabrics

(ISO 7617-3:1988, IDT)

2009-06-15 发布

2010-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

GB/T 24132《室内装饰用塑料涂覆织物》包括 3 个部分：

- 第 1 部分：PVC 涂覆针织物规范；
- 第 2 部分：聚氯乙烯涂覆编织织物规范；
- 第 3 部分：聚氨酯涂覆编织织物规范。

本部分为 GB/T 24132 的第 3 部分，等同采用国际标准 ISO 7617-3:1988《室内装饰用塑料涂覆织物 第 3 部分：聚氨酯涂覆编织织物规范》(英文版)。

本部分第 2 章引用的 HG/T 2581.1—2009《橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第 1 部分：恒速撕裂法》是修改采用 ISO 4674-1:2003，在本部分中涉及的方法 A 内容与国际标准一致。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

- a) “本国际标准”一词改为“本部分”；
- b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”；
- c) 删除国际标准的前言。

本部分的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会(SAC/TC 35/SC 10)归口。

本部分起草单位：凯迪西北橡胶有限公司。

本部分主要起草人：杨奋、付宝强、王丽华。

## 室内装饰用塑料涂覆织物 第3部分： 聚氨酯涂覆编织织物规范

### 1 范围

GB/T 24132 的本部分规定了室内装饰用聚氨酯涂覆织物的技术要求。它是在编织织物的单面充分均匀地涂覆一层聚氨酯高聚物而制成。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 24132 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 (GB/T 250—2008,ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 12586—2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定 (ISO 7854:1995, IDT)

GB/T 24133 橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境 (GB/T 24133—2009, ISO 2231:1989, IDT)

HG/T 2580—2008 橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定 (ISO 1421:1998, IDT)

HG/T 2581.1—2009 橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第1部分:恒定速率撕裂法 (ISO 4674-1:2003, MOD)

HG/T 3050.1 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第一部分:测定长度、宽度和净质量的方法 (HG/T 3050.1—2001, idt ISO 2286-1:1998)

HG/T 3052 橡胶或塑料涂覆织物 涂覆层粘合强度的测定 (HG/T 3052—2008, ISO 2411:2000, IDT)

ISO 105-B01<sup>1)</sup> 纺织品 色牢度试验 耐光色牢度:日光

ISO 105-B02<sup>2)</sup> 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

ISO 105-X12<sup>3)</sup> 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

ISO 5978<sup>4)</sup> 橡胶或塑料涂覆织物 抗粘合性的测定

### 3 技术要求

#### 3.1 物理性能要求

材料物理性能应符合表1的要求。

- 
- 1) 与 ISO 105-B01:1994 对应的国家标准是 GB/T 8426—1998。
  - 2) 与 ISO 105-B02:1994 对应的国家标准是 GB/T 8427—2008。
  - 3) 与 ISO 105-X12:2001 对应的国家标准是 GB/T 3920—2008。
  - 4) 与 ISO 5978:1990 对应的化工行业标准是 HG/T 2715—1995。