

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ 43002—91

涤纶仿真丝丝织物

1991-07-17 发布

1992-01-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国纺织
行业标准
涤纶仿真丝丝织物
FZ 43002—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1992 年 4 月第一版

*

书号: 155066 · 2-8113

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

涤纶仿真丝丝织物

1 主题内容与适用范围

本标准规定了涤纶仿真丝丝织物技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于练白、染色、印花的民用纯涤纶仿真丝丝织物的品质鉴定。

2 引用标准

- GB 250 评定变色用灰色样卡
- GB 251 评定沾色用灰色样卡
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 3819 纺织织物 以回复角表示折叠试样折痕回复性的测定
- GB 3917 织物单舌法撕破强力试验方法
- GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 3921 纺织品耐洗色牢度试验方法
- GB 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定(条样法)
- GB 4666 机织物长度的测定
- GB 4667 机织物幅宽的测定
- GB 4668 机织物密度的测定
- GB 4669 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB 5713 纺织品耐水色牢度试验方法
- GB 8427 纺织品耐光色牢度试验方法氙弧
- GB 8628 测定织物尺寸变化时试样的准备、标记和测量
- GB 8629 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序
- GB 8630 纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定
- FJ 539 织物悬垂性试验方法
- FJ 552.4 织物风格试验方法 弯曲性试验方法

3 名词术语

涤纶仿真丝织物——具有真丝风格的涤纶丝织物。

4 技术要求

4.1 涤纶仿真丝织物的技术要求包括幅宽、质量(重量)、密度、尺寸变化率、断裂强力、撕破强力、悬垂系数、弯曲刚性、折痕回复角、染色牢度、外观疵点共十一项、其规定见表1。