

ICS 59.080.30
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64024—2011

水溶性机织粘合衬

Adhesive-bonded woven interlinings with hydrosoluble binder

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
水溶性机织粘合衬
FZ/T 64024—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年3月第一版

*

书号: 155066·2-23073

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:南通海汇服装辅料有限公司、浙江金三发新纺织集团有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国产业用纺织品行业协会、上海市服装研究所。

本标准主要起草人:曹平、钱九如、张宝庆、李桂梅、黄俊、虞康伟、施琴。

水溶性机织粘合衬

1 范围

本标准规定了水溶性机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志和保质期。

本标准适用于鉴定各种材质的本白、漂白和有色水溶性机织粘合衬的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2912.2 纺织品 甲醛的测定 第2部分:释放的甲醛(蒸汽吸收法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 14801 机织物与针织物斜纹和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01074 服装衬产品标识
- FZ/T 01075 服装衬外观疵点检验方法
- FZ/T 01076 热熔粘合衬尺寸变化组合试样制作方法
- FZ/T 01082 热熔粘合衬干热尺寸变化试验方法
- FZ/T 01084 热熔粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01085 热熔粘合衬剥离强力试验方法
- FZ/T 01110 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水溶性机织粘合衬 adhesive-bonded woven interlinings with hydrosoluble binder
与面料粘合后,在一定水洗条件(温度、时间)下,衬和面料完全分离的机织粘合衬。

3.2

同类布样 original type sample
与生产实物样相同纤维原料及相同织物组织的布样。

3.3

参考样 reference sample
与生产实物样不同纤维原料或(和)不同织物组织的布样。