

# MT

## 中华人民共和国煤炭行业标准

MT 66—1995

---

### 乳 化 炸 药 技 术 条 件

1996-01-15 发布

1996-05-01 实施

---

中华人民共和国煤炭工业部 发布

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了乳化炸药的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于煤矿许用乳化炸药和非许用乳化炸药。

## 2 引用标准

GB 190 危险货物包装标志  
GB 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法  
GB 12436 炸药作功能力试验 铅埽法  
GB 12440 炸药猛度试验 铅柱压缩法  
GB/T 13228 工业炸药爆速测定方法  
GJB 772.206 炸药试验方法 撞击感度测定法 爆炸概率法  
MT 60 煤矿用炸药爆炸后有毒气体含量的规定及其测定方法  
MT 61 煤矿许用炸药沼气安全性等级及其检验方法  
WJ 1054 固体炸药摩擦感度测定法

## 3 术语

3.1 煤矿许用乳化炸药 permissible emulsion explosive for coal mine; permitted emulsion explosive for coal mine; permissible emulsion for coal mine; permitted emulsion for coal mine

经主管部门批准,允许在有可燃气体(和煤尘)爆炸危险的煤矿井下工作面或其他工作地点使用的乳化炸药。

3.2 非许用乳化炸药 non-permissible emulsion explosive; non-permitted emulsion explosive; non-permissible emulsion; non-permitted emulsion

不允许在有可燃气体(和煤尘)爆炸危险的环境中使用的乳化炸药。

## 4 技术要求

4.1 产品应符合本标准的规定,并应按规定的程序和技术文件制造。

4.2 药卷规格:

4.2.1 直径 药卷直径为  $32 \pm 1$  mm 和  $35 \pm 1$  mm。

4.2.2 长度 药卷长度为  $200 \pm 15$  mm 和  $300 \pm 15$  mm。

注:药卷直径和长度也可根据用户需要,由供需双方商定。

4.3 乳化炸药性能:

乳化炸药性能应符合表1的规定。