



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2668—2016

森林防火人员佩戴标志

The forest firemen wearing signs

2016-07-27 发布

2016-12-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
森林防火人员佩戴标志

LY/T 2668—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年5月第一版

*

书号: 155066·2-31354

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由黑龙江省森林保护研究所提出。

本标准由全国森林消防标准化技术委员会(SAC/TC 523)归口。

本标准主要起草单位:黑龙江省森林保护研究所。

本标准参与单位:黑龙江省林业科学院、温州人文工艺厂。

本标准主要起草人:李峻、唐华、孙家宝、陈圣献、蔡志勇、继丹、滑莎、腾毅刚。

森林防火人员佩戴标志

1 范围

本标准规定了森林防火人员佩戴标志的分类、技术要求、检验方法、检验规则和产品包装。
本标准适用于森林防火人员佩戴的帽徽、臂章、胸牌和级别牌。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 196—2003 普通螺纹 基本尺寸
 GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
 GB/T 3921.3—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度:试验 3
 GB/T 4423—2007 铜及铜合金拉制棒
 GB/T 6462—2005 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法
 GB/T 6836—2007 缝纫线
 GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
 GB/T 13818—2009 压铸锌合金
 GB/T 14344—2008 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法
 GB/T 14460—2008 涤纶低弹丝
 GB/T 18721—2002 印刷技术 印前数据交换 CMYK 标准彩色图像数据(CMYK/SCID)
 GB/T 21652—2008 铜及铜合金线材
 GSB 05-1426—2001 漆膜颜色标准样卡
 GA 270—2009 警用服饰 帽徽
 GA 285—2001 警用服饰 臂章
 GA 674—2007 警用服饰 丝织胸徽
 GA 732—2007 警用材料 锦丝搭扣带
 GA 740—2007 警用材料 机织热熔粘合衬布
 QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

3 标志分类

森林防火人员佩戴标志分为:帽徽、臂章、胸牌和级别牌。

4 技术要求

4.1 结构

4.1.1 帽徽分为金属帽徽和丝织帽徽。金属帽徽结构应由徽体、螺钉和螺母构成,螺钉和徽体之间应采用铆合固定。见附录 A。丝织帽徽结构应由版面、无纺粘合衬和锁边线构成。见附录 B。