



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95016—2011

松式干燥机

Relaxation dryer

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械及附件标准化技术委员会纺纱、染整机械分技术委员会(SAC/TC 215/SC 1)归口。

本标准起草单位:恒天九五重工无锡飞达纺织印染机械有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心、福建晋江市信龙机械工业有限公司、福建晋江聚旺印染机械有限公司、西安德高佳美印染设备有限公司、绍兴东升数码科技有限公司。

本标准主要起草人:张超武、李立平、陈家康、王永鱼、马公书、张伯洪。

松式干燥机

1 范围

本标准规定了松式干燥机的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、麻、化纤及混纺织物,浸轧或印花后通过网带输送在松弛状态下烘干的干燥机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 7111.1 纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求

GB/T 7111.7 纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械

GB/T 17780 纺织机械安全要求

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌 型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌 内容

3 参数

参数见表1。

表 1

项 目	参 数		
公称宽度 W /mm	1 800、2 000、2 200、2 400、2 600、2 800、3 000、3 200、3 400、3 600		
最大有效工作宽度/mm	$W-200$		
公称速度/(m/min)	20、30、40、50、60、80、100		
热源	饱和蒸汽	导热油	燃气
烘房温度/℃	70~150	100~180	100~180
介质工作压力/MPa	0.2~0.6	≥ 0.2	—
导热油温度/℃	—	220~280	—
网带层数	1~7		