


UDC 669.245-46
H 62



中华人民共和国国家标准

GB 8011-87

镍及镍合金无缝薄壁管

Thin wall tube of nickel and nickel alloy

1987-06-26发布

1988-05-01实施

国家标准局 发布

镍及镍合金无缝薄壁管

Thin wall tube of nickel and nickel alloy

本标准适用于电讯、电子工业部门制造电真空器件用的镍及镍合金无缝薄壁圆管。

1 品种

1.1 牌号和状态

产品的牌号、制造方法和供应状态应符合表1的规定。

表 1

牌 号	制 造 方 法	供 应 状 态
N 2、N 4、N 6、DN	拉 制	软 (M)、硬 (Y) 软 (M)、半硬 (Y ₂)、硬 (Y)
NCu 28-2.5-1.5 NCu 40-2-1 NSi 0.19、NMg 0.1		

1.2 外形尺寸及允许偏差

1.2.1 管材的外径及允许偏差应符合表2的规定。

表 2

mm

外 径	外 径 允 许 偏 差	
	较 高 级	普 通 级
0.35~0.90	-0.01	-0.015
>0.9~2.0	-0.015	-0.02
>2.0~3.0	-0.02	-0.025
>3.0~4.0	-0.03	-0.035
>4.0~5.5	-0.04	-0.045
>5.5~7.0	-0.05	-0.06
>7.0~8.5	-0.06	-0.07
>8.5~12	-0.08	-0.09
>12~18	-0.10	-0.12