



中华人民共和国国家标准

GB/T 26408—2011

混凝土搅拌运输车

Concrete truck mixer

2011-05-12 发布

2012-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
混凝土搅拌运输车
GB/T 26408—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011年8月第一版

*

书号:155066·1-43236

版权专有 侵权必究

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会(SAC/TC 328)和全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本标准起草单位:长沙建设机械研究院、汉阳专用汽车研究所、长沙中联重工科技发展股份有限公司、湖北航天双龙专用汽车有限公司、重汽集团专用汽车有限公司、唐山亚特专用汽车有限公司、安徽星马汽车股份有限公司、青特集团有限公司、中集车辆(山东)有限公司。

本标准主要起草人:周日平、吴跃玲、李祥兰、严新建、丛锡堂、季宝全、裴志军、纪建奕、李道鹏。

混凝土搅拌运输车

1 范围

本标准规定了混凝土搅拌运输车的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于斜筒式混凝土搅拌运输车(后端卸料式),以及由牵引车拖挂的斜筒式混凝土搅拌运输半挂车(后端卸料式)(以下简称搅拌车)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法(GB 1495—2002, ECE Reg. No. 51, NEQ)
- GB 1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定(GB 4785—2007, ECE R48:2001, NEQ)
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB/T 9142 混凝土搅拌机
- GB 11567.1 汽车和挂车侧面防护要求[GB 11567.1—2001, idt ECE R73(1988)]
- GB 11567.2 汽车和挂车后下部防护要求[GB 11567.2—2001, neq ECE R58(1983)]
- GB/T 12534 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12539 汽车爬陡坡试验方法
- GB 12676 汽车制动系统 结构、性能和试验方法(GB 12676—1999, eqv ISO 7634:1995)
- GB/T 18411 道路车辆 产品标牌
- GB/T 23336 半挂车通用技术条件
- QC/T 252 专用汽车定型试验规程
- QC/T 587 罐式汽车产品质量检验评定方法
- QC/T 29104 专用汽车液压系统液压油 固体污染度限值
- QC/T 29105.2~QC/T 29105.4 专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

斜筒式混凝土搅拌运输车 **inclined axis revolving drum type truck mixer**

旋转拌筒,混凝土物料由拌筒内的螺旋叶片带至高处,靠自重下落进行搅拌;反转拌筒,混凝土物料被拌筒内的螺旋叶片推出,且拌筒轴线对水平面倾斜一定角度的罐式专用运输汽车。

3.2

上装部件 **upper part of truck mixer**

搅拌车除底盘外的所有其他部分的总称。