

试题 1

[判断题]1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,可以不用编制本单位的综合应急预案。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]2、应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新,确保信息准确有效。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]3、当发生危险化学品事故时,现场人员必须根据各自企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施,尽量减少事故蔓延,并向有关部门报告和报警。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]4、专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]5、在建立警戒区域时,不必要把警戒区和污染区内与事故无关的人员撤离。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]6、应急救援预案要有权威性,各级应急救援组织应职责明确,通力协作。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]7、在综合应急演练前,演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演,熟悉演练实施过程的各个环节。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]8、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的应急预案不需要修订。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]9、有效的工程抢险抢险应以控制事故,减少损失,以达到更加安全为目的。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]10、对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]11、在职业危害检测时,若气体和粉尘同时存在,可用串联方式采样。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]12、从事使用高毒物品作业的用人单位,应当配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士;不具备配备专职的或者兼职的职业卫生医师和护士条件的,应当与依法取得资质认证的职业卫生技术服务机构签订合同,由其提供职业卫生服务。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]13、在生产过程中,有毒品最主要的是通过呼吸道侵入,其次是皮肤,而经消化道侵入的较少。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]14、建设项目的职业病防护设施发生重大变更的,建设

单位应当重新进行职业病危害预评价,办理相应的备案或者审核手续。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]15、未取得职业病诊断资质的医疗卫生机构,在诊疗活动中怀疑劳动者健康损害可能与其所从事的职业有关时,应当及时诊断并告知劳动者到职业病诊断机构进行复核。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]16、使用有毒物品作业的用人单位应当依照职业病防治法的有关规定,采取有效的职业卫生防护管理措施,加强劳动过程中的防护与管理。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]17、使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查;对离岗时未进行职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]18、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]19、机械密封的辅助密封圈部分,只有静环密封圈。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]20、压力保养适用于停炉时间不超过一年的锅炉。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]21、特殊情况下,气瓶允许长时间置于烈日的曝晒下。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]22、特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]23、气瓶瓶阀冻结后,可用温水解冻,也可用明火烘烤。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]24、进行焊接时可以用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]25、生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品的企业,应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定,取得工业产品生产许可证。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]26、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]27、一次事故中死亡 3~9 人的是特大生产安全事故。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]28、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]29、《危险化学品安全管理条例》规定,国家鼓励对危险化学品实行专门储存、统一配送、集中销售。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]30、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施,并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]31、特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]32、任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]33、《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]34、从业人员在工作过程中,应当服从管理,无权对本单位的安全生产工作提出建议。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]35、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须投保安全生产责任保险。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]36、直接接触触电与间接接触触电的最主要的区别是发生电击时所触及的带电体是正常运行的带电体还是意外带电的带电体。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]37、感知电流一般不会对人体造成伤害,但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次事故。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]38、成年男性平均感知电流比女性大,因此男性比女性对电流更敏感。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]39、产生静电最常见的方式是接触-分离起电。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]40、人体是导体,在静电场中可能接触起电而成为带电体,引起感应放电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]41、为保证安全,在选择漏电保护器时,选择的额定动作电流越小越好。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]42、压力容器爆炸和锅炉爆炸属于物理爆炸。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]43、乙炔压缩机中同乙炔接触的部件不允许用铜制成,

因为可能产生具有爆炸危险的乙炔铜。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]44、化学泡沫灭火剂可以用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]45、闪点较低的物质危险性较小。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]46、爆炸极限的范围越宽,爆炸下限越小,则此物质越危险。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]47、易燃易爆危险场所严禁吸烟。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]48、抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾,还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]49、《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外,危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施,与居民区域、商业中心、公园等人口密集场所、区域距离必须符合国家规定或者国家有关规定。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]50、有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]51、在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]52、电石(碳化钙)可以露天存放。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]53、安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印,在交付商品时提供给用户,作为为用户的一种服务,随商品在市场上流通。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]54、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用内开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]55、有毒品必须储存在仓库,不得露天存放,应远离明火、热源,库房通风应良好。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]56、有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]57、危险化学品可以露天堆放,但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]58、化学品安全技术说明书中“稳定性和反应性”主要

叙述化学品的稳定性和反应性以及理化性质。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]59、氢气储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关可以设在仓内。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]60、化学品安全技术说明书中“操作处置与储存”内容包括该化学品的危险类别以及操作处置作业中的安全注意事项。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]61、容器内的液体过热气化引起的爆炸现象为化学性爆炸。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]62、化学品安全技术说明书简要说明了一种化学品对人类健康和环境的危害性。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]63、重大危险源的特点是储存物质一般为易燃、易爆、有毒、有害物质,且存储量较大。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]64、液氯钢瓶搬运时要戴好钢瓶的安全帽及防震橡胶圈,轻装轻卸,防止钢瓶以及附件破损。(1.0分)

正确答案: 对

[单选题]65、应急演练结束后,组织应急演练的部门(单位)应根据应急演练评估报告、总结报告提出的问题和建议对应急管理工作(包括应急演练工作)进行()。(1.0分)

正确答案: C

A、评估

B、总结

C、持续改进

[单选题]66、()即根据演练工作需要,采取必要安全防护措施,确保参演、观摩等人员以及生产运行系统安全。(1.0分)

正确答案: B

A、安全防护措施

B、演练工作安全保障

C、系统安全

[单选题]67、应急救援人员要通过考核证实能胜任所担任的(),才能上岗。(1.0分)

正确答案: A

A、应急任务

B、重要任务

C、任务

[单选题]68、企业要积极探索与当地政府部门和周边企业建立(),切实提高协同应对事故灾难的能力。(1.0分)

正确答案: B

A、合作机制

B、应急联动机制

C、沟通机制

[单选题]69、噪声场所危害级别为()级。(1.0分)

正确答案: B

A、4

B、5

C、6

[单选题]70、下列对劳动者享有的职业卫生保护权利的说法中,不正确的是()。(1.0分)

正确答案: C

A、有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业

B、有危害知情权和获得职业卫生教育、培训的权利

C、要求单位安排职业病患者回家疗养

[单选题]71、当事人对职业病诊断有异议的,申请鉴定可以向作出诊断的医疗卫生机构所在地地方人民政府()。(1.0分)

正确答案: C

A、安全生产监督管理部门

B、劳动人事争议仲裁委员会

C、卫生行政部门

[单选题]72、()安全阀可用于移动式的压力容器上。(1.0分)

正确答案: A

A、弹簧式

B、重锤杠杆式

C、脉冲式

[单选题]73、不锈钢容器进行水压试验时,应该控制水中的()含量,防止腐蚀。(1.0分)

正确答案: C

A、氢离子

B、氧离子

C、氯离子

[单选题]74、对锅炉结构的要求:炉墙应有良好的()。(1.0分)

正确答案: C

A、强度

B、承载能力

C、密封性

[单选题]75、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的(),并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。(1.0分)

正确答案: C

A、安全技术措施

B、个体防护措施

C、安全防护措施

[单选题]76、《中华人民共和国消防法》规定,国务院()部门对全国的消防工作实施监督管理。(1.0分)

正确答案: C

A、环保

B、安监

C、公安

[单选题]77、《危险化学品安全管理条例》规定,施行《危险化学品

危化试题

品安全管理条例》的目的是:为了加强()的安全管理,预防和减少危险化学品事故,保障人民群众生命财产安全,保护环境。(1.0分)

正确答案: C

- A、化学危险品
- B、危险化学品物品
- C、危险化学品

[单选题]78、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定,建设项目选址时,()应当对建设项目设立的有关安全条件进行论证。(1.0分)

正确答案: A

- A、建设单位
- B、安监部门
- C、建设主管部门

[单选题]79、电力电容器不用()防雷电侵入波。(1.0分)

正确答案: C

- A、阀型避雷器
- B、保护间隙
- C、管型避雷器

[单选题]80、向镁、铝等粉尘爆炸性混合物内充填()可起到防止静电爆炸和火灾的作用。(1.0分)

正确答案: A

- A、氩
- B、氮气
- C、二氧化碳

[单选题]81、跨步电压触电是一种()。(1.0分)

正确答案: B

- A、直接接触触电
- B、间接接触触电
- C、感应电压触电

[单选题]82、()属于物理爆炸。(1.0分)

正确答案: B

- A、面粉爆炸
- B、锅炉爆炸
- C、乙炔爆炸

[单选题]83、若系统内存在燃爆性气体爆破片的材料不应选用()。(1.0分)

正确答案: C

- A、塑料
- B、橡胶
- C、铁片

[单选题]84、从事易燃易爆作业的人员应穿()以防静电。(1.0分)

正确答案: C

- A、普通工作服
- B、合成纤维工作服
- C、含金属纤维的棉布工作服

[单选题]85、安全管理制度是企业为了实现安全生产,依据国家

有关法律法规和行业标准,结合(),对企业各项安全管理工作所做的规定。(1.0分)

正确答案: B

- A、目标、措施
- B、生产、经营的安全生产实际
- C、政策、方针

[单选题]86、把人体与意外释放能量或危险物质隔离开,是一种不得已的隔离措施,是保护人身安全的最后一道防线,这是()。(1.0分)

正确答案: A

- A、个体防护
- B、避难
- C、救援

[单选题]87、()认为,推动安全管理活动的基本力量是人,必须有能够激发人的工作能力的动力。(1.0分)

正确答案: B

- A、激励原则
- B、动力原则
- C、能级原则

[单选题]88、遇湿易燃物品灭火时可使用的灭火剂()。(1.0分)

正确答案: B

- A、水
- B、干粉
- C、泡沫

[单选题]89、化学品安全技术说明书中,“稳定性和反应性”一栏中不包括()。(1.0分)

正确答案: C

- A、应避免接触的条件
- B、分解产物
- C、临界温度

[单选题]90、为确保易燃易爆物质粉碎研磨过程的安全,密闭的研磨系统内应通入()进行保护。(1.0分)

正确答案: A

- A、惰性气体
- B、可燃气体
- C、液化气体

[单选题]91、化学品安全标签可以不包含()。(1.0分)

正确答案: C

- A、信号词
- B、危险性说明
- C、法规信息

[判断题]92、2010年6月29日16时20分左右,某公司炼油厂原油输转站1个3万立方米的原油罐在清罐作业过程中,发生可燃气体爆燃事故,致使罐内作业人员3人死亡,7人受伤,造成直接经济损失150万元。根据上述情况,请判断,该起事故属于较大事故。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]93、氧化铝厂采用拜耳法生产氧化铝，生产工艺为：原料储运，石灰消化，原矿浆制备、高压溶出、赤泥沉降洗涤、分解与种子过滤、蒸发及排盐、氢氧化铝焙烧与包装等。f 厂热力工程系统有：主厂房，堆煤场，燃煤破碎筛分输送系统，油泵房、除盐车站、点火泵房、灰渣库、熔盐加热站、除灰系统、热力管网、氨法脱硫系统等单元。工艺间物料采用管道或机动车辆输送。根据上述情况，请判断，该厂热力工程系统中危险因素有火灾、爆炸、高处坠落、冒顶、触电等。(1.0 分)

正确答案：错

[判断题]94、某公司新建一个大型储罐，罐体内壁须涂刷耐腐涂料，为了节省，施工单位更换防腐漆稀料，用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口，无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具，刷漆防腐作业接近尾声时，发生爆炸，造成多人伤亡。根据上述情况，请判断，在贮罐内进行涂装作业过程中，不能使用普通的行灯和手持照明灯具。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]95、2011 年 3 月 25 日上午，某公司分包商员工在常减压检修现场进行工程收尾。10 时左右，管工刘某与辅助工许某到空冷器顶部平台更换阀门螺栓。刘某站在平台北侧作业，站位距平台边缘约 0.6 米。11 时左右，刘某在作业过程中，扳手与螺母松脱，站立不稳，从平台上后仰、坠落至下层平台，落差 5.64 米，头部受伤，经医院抢救无效于下午 15 时死亡。根据上述描述，请判断，高处作业必须系挂安全带。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]96、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量，分馏系统也作相应调整，作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右，班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程，未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后，低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出，遇附近高温蒸汽管线起火，王某被烧成重伤。根据上述事实，低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出，遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]97、某厂生产一种有机产品，须在高压釜中进行反应，随着温度升高(外加热)，釜内物料分解，气体要及时放空，保持一定压力，生产一直正常稳定。有一次，操作工没开启放空阀，班长未检查，投料升温后，釜内压力剧增，釜上的防爆设施失灵，一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒，强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏，大量溶剂流出，引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸，一些溶剂从排水沟流入江河，造成严

重水质污染。根据上述描述，请判断，该厂在工艺操作存在放空阀未开启，班长没检查等安全操作错误，间接导致该事故发生。(1.0 分)

正确答案：对

[单选题]98、2010 年 5 月 10 日 8 时，b 工程公司职工甲、乙受公司指派到 c 炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到 c 炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业，甲下到 3m 多深的污水井内用水桶清理油泥，乙在井口用绳索向上提，清理过程中甲发现油泥下方有一水泥块并有气体冒出，随即爬出污水井并在井口用长钢管捣烂水泥块。11 时左右，当甲再次沿爬梯下到井底时，突然倒地。乙发现后立即呼救。在附近作业的 b 工程公司职工丙等迅速赶到现场，丙在未采取任何防护措施的情况下下井救人，刚进入井底也突然倒地，乙再次大声呼救，c 炼油厂专业救援人员闻讯赶到现场，下井将甲、丙救出，甲、丙经抢救无效死亡。事故调查人员对污水井内气体进行了检测，测得氧气浓度 19.6%、甲烷含量 2.7%、硫化氢含量 850mg/?。根据上述事实，导致两人死亡的直接原因是()。(1.0 分)

正确答案：C

- A、甲烷浓度高，窒息死亡
- B、氧含量不够，窒息死亡
- C、硫化氢浓度高，中毒死亡

[单选题]99、某焦化厂 2009 年发生生产安全事故 2 起、造成 2 人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排，被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒，这样既抑制了扬尘，又避免了废水外排。为防止相关事故发生，该厂于 2009 年 5 月 20 日制订实施了《a 焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实，该厂工人在工人在生产过程中不可能接触到的职业性有害因素有()。(1.0 分)

正确答案：B

- A、煤尘
- B、低温
- C、苯废水

[单选题]100、2004 年 4 月 15 日下午，处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现，2 号氯冷凝器出现穿孔，有氯气泄漏。16 日 1 时列管发生爆炸；凌晨 4 时左右，再次发生局部爆炸，大量氯气向周围弥漫；16 日 15 时 57 分，5 个装有液氯的氯罐突然发生爆炸，当场造成 9 人死亡、失踪，3 人受伤。根据上述描述，使用氯气场所的卫生和环境卫生应符合 GBZ1 和 GBZ2.1 中的有关规定，作业场所空气中氯气含量最高允许浓度为()mg/?。(1.0 分)

正确答案：B

- A、2
- B、1
- C、3

试题 2

[判断题]1、事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划,包括预案的启动、应急、救援、事后监测与处置等各个阶段。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[下一题](#)

[判断题]2、生产经营单位的应急预案由生产经营单位主要负责人签署公布后,再进行评审或者论证。(1.0分)

正确答案:错

[查看答案](#)

[判断题]3、应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]4、应急预案应提出详尽、实用、明确、有效的技术和组织措施。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]5、应急救援人员要通过培训考核证实能胜任所担任的应急任务,才能上岗。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]6、有效的工程抢险抢险应以控制事故,减少损失,以达到更加安全为目的。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]7、现场处置方案的应急组织与职责主要包括:基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。(1.0分)

正确答案:错

[查看答案](#)

[判断题]8、化学事故发生后,对一些现场难以急救的重伤员,救护组一边采取应急救护措施,一边组织转送到指定医院。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]9、生产经营单位对排查出的事故隐患,应当及时进行治疗,但不必登记、建档。(1.0分)

正确答案:错

[查看答案](#)

[判断题]10、应急救援过程中,应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]11、生产环境的职业病危害因素一般包括:劳动组织和制度不合理、劳动强度大或劳动组织安排不当、人体个别器官或

系统过度紧张和不良的人机因素等。(1.0分)

正确答案:错

[查看答案](#)

[判断题]12、在职业危害检测时,若气体和粉尘同时存在,可用串联方式采样。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]13、建设项目职业病防护用品必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(1.0分)

正确答案:错

[查看答案](#)

[判断题]14、为降低噪声,对其传播途径的处理实质就是增加声音在传播过程的衰减。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]15、使用有毒物品作业的用人单位不得安排未成年人和孕期、哺乳期的女职工从事使用有毒物品的作业。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]16、个人皮肤防护的防毒措施之一是皮肤防护,主要依靠个人防护用品,防护用品可以避免有毒物质与人体皮肤的接触。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]17、建设项目的职业病防护设施发生重大变更的,建设单位应当重新进行职业病危害预评价,办理相应的备案或者审核手续。(1.0分)

正确答案:错

[查看答案](#)

[判断题]18、在职业病目录中,噪声聋属于物理因素所致职业病。(1.0分)

正确答案:错

[查看答案](#)

[判断题]19、爆破片装置由爆破片和夹持器两部分组成。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]20、为了降低对可能暴露人员的危险,机械应具有给出安全信号的手段,以提供适当的安全信息。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]21、制造锅炉与压力容器受压元件的材料要求具有较好的塑性。(1.0分)

正确答案:对

[查看答案](#)

[判断题]22、管道的最大工作压力是随着介质工作温度的升高而升高。(1.0分)

正确答案:错

查看答案

[判断题]23、爆破片不宜用于介质具有剧毒性的设备或压力急剧升高的设备。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]24、强度就是材料或结构元件所具有的承受外力而不被破坏的能力。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]25、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]26、危险化学品生产企业必须向用户提供化学事故应急咨询服务,为化学事故应急救援提供技术指导和必要的协助。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]27、建设项目安全设施设计通过审查后,企业可以自主确定投入生产(使用),不申请竣工验收。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]28、生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]29、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]30、生产经营单位对新录用的从业人员,要制定详实的教育培训计划,培训经费由从业人员支付。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]31、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]32、不依法进行安全评价的企业,不能获得安全生产许可证。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]33、《中华人民共和国消防法》规定,企业对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]34、特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]35、未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]36、感知电流一般不会对人体造成伤害,但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次事故。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]37、安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔,不得与其他电压的插销座插错。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]38、从保障安全和方便使用出发,消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]39、电阻率越大,越容易产生和积累静电,造成危害。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]40、产生静电最常见的方式是接触-分离起电。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]41、泡沫灭火器一般用于带电灭火。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]42、由于着火时烟气大多聚集在上部空间,如石油液化气或城市煤气火灾,具有向上蔓延快、横向蔓延慢的特点,因此在逃生时不要直立行走,应弯腰或匍匐前进。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]43、在易燃易爆等危险场所,动火作业都应办理动火审批手续。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]44、任何场所的防火通道内,都要设置防火标志。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]45、黄磷应保存于水中,二硫化碳要用水封贮存。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]46、易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘。

(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]47、干粉灭火剂不适合扑救精密仪器火灾。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]48、安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]49、盐酸可用耐酸陶坛;硝酸应该用铝制容器;磷酸、冰醋酸、氢氟酸用塑料容器;浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制容器,或镀锌铁桶储存。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]50、职业安全健康管理体系应急预案与响应要求是确保生产经营单位主动评价其潜在事故与紧急情况发生的可能性及其应急响应的需要。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]51、爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运,点火器材、起爆器材与炸药、爆炸性药品以及发射药、烟火等其他爆炸品可以共同储存和运输。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]52、有毒品必须储存在仓库,不得露天存放,应远离明火、热源,库房通风应良好。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]53、进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,不得在库内、库房、货场停放和修理。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]54、危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]55、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]56、剧毒品和爆炸品管理一样也应严格按照“五双管理制度”执行。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]57、氧化剂应储存于清洁、阴凉、通风、干燥的厂房内。

远离火种、热源,照明设备可以用非防爆的。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]58、蒸汽吹扫气轮机入口管段时,气轮子必须处于盘车状态。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]59、化学品安全技术说明书中“泄漏应急处理”是指化学品泄漏后现场可采用的简单有效的应急措施,注意事项以及消除方法。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]60、安全技术说明书中,同类物、同系物的技术说明书可以相互替代。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]61、物质发生一种急剧的物理或化学变化,能在瞬间放出大量能量,同时产生巨大声响的现象称为爆炸。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]62、在化工生产中排放的各种废物料,可以不采取措施直排下水道。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[判断题]63、一级重大危险源所配备的采集和监测系统应具备信息远传、连续记录、异常状态报警、事故预警、信息储存和紧急停车等功能。(1.0分)

正确答案：对

查看答案

[判断题]64、足够能量和温度的点火源和物质接触是物质得以燃烧的唯一条件。(1.0分)

正确答案：错

查看答案

[单选题]65、企业要建立(),每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练;高危行业企业每半年至少组织一次综合或专项应急演练;车间(工段)、班组的应急演练要经常化。演练结束后要及时总结评估,针对发现的问题及时修订预案、完善应急措施。(1.0分)

正确答案：A

查看答案

A、应急演练制度

B、应急监控制度

C、应急预案制度

[单选题]66、应急救援队伍要进行(),并要有记录和档案。(1.0分)

正确答案：C

查看答案

- A、定期整顿
- B、日常教育
- C、专业培训

[单选题]67、危险化学品事故应急救援根据事故()及其危险程度,可采取单位自救和社会救援两种形式。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、影响大小
- B、波及范围
- C、爆炸程度

[单选题]68、()即根据演练工作需要,采取必要安全防护措施,确保参演、观摩等人员以及生产运行系统安全。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、安全防护措施
- B、演练工作安全保障
- C、系统安全

[单选题]69、下面不属于噪声作业职业禁忌证的为()。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、感音神经性听力损失(500Hz、1000Hz 和 2000Hz 中任一频率的纯音气导听阈>25HL)和双耳高频(3000Hz, 4000Hz, 6000Hz)平均听阈 \geq 40
- B、中度以上传导性耳聋
- C、I 期及 I 期以上高血压

[单选题]70、《工作场所安全使用化学品规定》规定,使用单位对工作场所使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和评估,对检测和评估结果应建立档案。作业人员接触的危险化学品()不得高于国家规定的标准暂没有规定的,使用单位应在保证安全作业的情况下使用。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、有害性
- B、毒性
- C、浓度

[单选题]71、在职业病危害因素中,高温、辐射、噪音属于()。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、化学因素
- B、物理因素
- C、生物因素

[单选题]72、()安全阀由主阀和辅阀构成,通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、弹簧式
- B、重锤杠杆式
- C、脉冲式

[单选题]73、下列物品中,()可以与氧气瓶同车运输。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、可燃气体气瓶
- B、油脂
- C、氮气瓶

[单选题]74、锅炉水位低于仪表下部可见边缘,或超过的最高可见水位以上时,必须进行()。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、停炉
- B、封炉
- C、紧急停炉

[单选题]75、按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门依照本法,对全国安全生产工作实施()。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、综合管理
- B、综合监督管理
- C、监督管理

[单选题]76、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,如果情况紧急,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府()和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、公安部门
- B、企业生产主管部门
- C、安全生产监督管理部门

[单选题]77、《安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工等单位应当建立();生产经营规模较小,可以不建立的,应当指定兼职的应急救援人员。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、应急救援组织
- B、安全组织
- C、工作组织

[单选题]78、《危险化学品安全管理条例》规定,除运输工具加油站、加气站外,危险化学品生产装置或者储存数量构成()的危险化学品储存设施,与居民区、商业中心、公园、人口密集区域等场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、一定规模
- B、重大危险源
- C、环境危害

[单选题]79、为了防止静电感应产生的高电压,建筑物屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成()。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、闭合回路
- B、开放回路
- C、闭合或开放回路

[单选题]80、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应()。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、应穿绝缘靴,站在绝缘垫上操作
- B、站在铁板上操作
- C、穿防静电鞋操作

[单选题]81、电流对人体()伤害的危险性最大。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、心脏
- B、头部
- C、中枢神经

[单选题]82、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用防爆型或密闭型灯具,在多尘、潮湿和腐蚀性气体的场所,应使用()灯具。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、保护型
- B、开启型
- C、密闭型

[单选题]83、油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧属于()。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、闪燃
- B、受热自燃
- C、自热自燃

[单选题]84、气体扩散燃烧的速度决定于()。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、气体的扩散速度
- B、氧化反应的本身
- C、火焰的温度

[单选题]85、生产经营单位为了保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划,其核心是()。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、安全技术手册
- B、安全技术预案
- C、安全技术措施

[单选题]86、危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和()两类。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、分开储存
- B、散装储存
- C、分离储存

[单选题]87、可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为()。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、事故
- B、不安全
- C、危险源

[单选题]88、安全生产管理工作应该做到预防为主,通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,这就是()。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、预防原理
- B、强制原理
- C、人本原理

[单选题]89、在设立危险化学品的生产、储存企业必须具备的条件中,没有涉及的是() (1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、符合国家标准的生产工艺、设备或储存方式、设施
- B、工厂、仓库的周边防护距离,符合国家标准或者国家有关规定
- C、企业的经济类型

[单选题]90、电气设备火灾时不可以用的灭火器是()型灭火器。(1.0分)

正确答案: B

查看答案

- A、卤代烷
- B、泡沫
- C、二氧化碳

[单选题]91、化学品安全标签可以不包含()。(1.0分)

正确答案: C

查看答案

- A、信号词
- B、危险性说明
- C、法规信息

[判断题]92、某火力发电厂有 6 台额定压力 13.72MPa、额定蒸发量 670t/h 的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有 2 个 500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有利制氢站。制氢站装有 1 套制氢设备和 4 个氢罐,氢罐的工作压力 3.2MPa、体积 13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面 6m 高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为 5t 的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,请判断,该厂特种作业包括焊接、气割、厂内机动车(叉车)驾驶等。(1.0 分)

正确答案:对

查看答案

[判断题]93、2005 年 7 月 19 日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0 分)

正确答案:对

查看答案

[判断题]94、2007 年 3 月 27 日 14 时 23 分,京沈高速公路辽中段 610km 处,一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车,撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部,车上装有 24 吨丙烯腈,大量的液体喷涌而出,不仅被困者随时都有生命危险,而且数百辆车经过出事路段,附近还有上百名农民正在劳动,情况十分危急。根据上述描述,请判断,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。(1.0 分)

正确答案:对

查看答案

[判断题]95、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,为了经济合理,可以使用闪点低、易挥发有机溶剂替代防腐漆稀料。(1.0 分)

正确答案:错

查看答案

[判断题]96、2011 年 3 月 25 日上午,某公司分包商员工在常减

压检修现场进行工程收尾。10 时左右,管工刘某与辅助工许某到空冷器顶部平台更换阀门螺栓。刘某站在平台北侧作业,站位距平台边缘约 0.6 米。11 时左右,刘某在作业过程中,扳手与螺母松脱,站立不稳,从平台上后仰、坠落至下层平台,落差 5.64 米,头部受伤,经医院抢救无效于下午 15 时死亡。根据上述描述,请判断,高处作业必须系挂安全带。(1.0 分)

正确答案:对

查看答案

[判断题]97、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,演习计划将盛有丙烯腈的储罐运到这片空地,但是为了防止演习发生意外事故,储罐只剩余约 1/5 体积的丙烯腈。根据上述描述,请判断,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,可以使用真正的有毒化学品。(1.0 分)

正确答案:错

查看答案

[单选题]98、在某企业仓库中储存着大量化工和建材产品,有水泥、五金件、油漆、溶剂、双氧水、无水酒精等。检查员检查发现在一个大房间中,整齐码放各种商品,建材和化工产品交错放置,产品标识齐全,在门口,整齐放着 4 个干粉灭火器,其中 2 个灭火器的压力表的指针在红色区域。根据上述描述,干粉灭火器压力表的指针在()区域才可以使用。(1.0 分)

正确答案:A

查看答案

A、绿色

B、红色

C、黄色

[单选题]99、某火力发电厂有 6 台额定压力 13.72MPa、额定蒸发量 670t/h 的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有 2 个 500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有利制氢站。制氢站装有 1 套制氢设备和 4 个氢罐,氢罐的工作压力 3.2MPa、体积 13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面 6m 高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为 5t 的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,该厂特种设备不包括()。(1.0 分)

正确答案:A

查看答案

A、发电机

B、电动葫芦

C、锅炉

[单选题]100、某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414 m²厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,事故发生的直接原因是()。(1.0分)

正确答案: A

查看答案

- A、用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
- B、单位安全管理不严
- C、厂方没有应急救援预案或措施

试题 3

[判断题]1、应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。

正确答案: 对

下一题

[判断题]2、应急组织指挥体系或者职责已经调整的生产经营单位应急预案可三年后修订。

正确答案: 错

[判断题]3、参加应急预案评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的,可以参加。

正确答案: 错

[判断题]4、专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

正确答案: 对

[判断题]5、危害是可能造成人员伤害的根源。

正确答案: 错

[判断题]6、应急救援过程中,应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。

正确答案: 对

[判断题]7、对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。

正确答案: 错

[判断题]8、各应急救援专职队伍平时就要组建落实并配备相应器材。

正确答案: 对

[判断题]9、现场处置方案的应急组织与职责主要包括:基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。

正确答案: 错

[判断题]10、应急预案的目的是避免突发事件的发生,杜绝对工人、居民和环境的危害。

正确答案: 错

[判断题]11、取得资质的职业卫生技术服务机构,应当在批准的业务范围和规定的区域范围内开展技术服务工作,并接受技术服务所在地安全生产监督管理部门的监督管理。

正确答案: 对

[判断题]12、粉尘引起的职业病危害有全身中毒性、局部刺激性、变态反应性、致癌性、尘肺等疾病。

正确答案: 对

[判断题]13、发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有1人在受限空间外部负责联络工作。

正确答案: 对

[判断题]14、建设项目职业病防护用品必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

正确答案: 错

[判断题]15、工作场所内有害物质不能控制在一定区域内,这时应采用全面通风的方式。

正确答案: 对

[判断题]16、在职业病目录中,噪声聋属于物理因素所致职业病。

正确答案: 错

[判断题]17、在职业危害识别过程中,生产中使用的全部化学品、中间产物和产品均需要进行职业卫生检测。

正确答案: 错

[判断题]18、职工对违章指挥或强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害人身安全和健康的行为,有权检举和控告。

正确答案: 对

[判断题]19、重锤杠杆式安全阀结构比较笨重,因而加载机构不易振动,且开启后易于关闭及保持严密。

正确答案: 错

[判断题]20、移动式压力容器是指没有固定的安装和使用地点,主要用于盛装气体和液体的一种盛装压力容器。

正确答案: 对

[判断题]21、安全阀经过调校后,在设计压力下不得有泄漏。

正确答案: 错

[判断题]22、锅炉和压力容器破坏的主要原因之一是存在裂纹缺陷。

正确答案: 对

[判断题]23、除有特殊需要外,有毒介质管道应采用焊接连接,不得采用法兰或螺纹连接。

正确答案: 对

[判断题]24、管道的最大工作压力是随着介质工作温度的升高而

升高。

正确答案：错

[判断题]25、负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时,生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。

正确答案：错

[判断题]26、企业进行生产后,应当依照《安全生产许可证条例》的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证。

正确答案：错

[判断题]27、储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址,应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。

正确答案：对

[判断题]28、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。

正确答案：错

[判断题]29、危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。

正确答案：对

[判断题]30、危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求,并设置明显的标志。

正确答案：对

[判断题]31、从事使用有毒物品作业的用人单位,应当符合有关法律、行政法规规定的设立条件,并依法办理有关手续,取得营业执照。

正确答案：对

[判断题]32、职业病病人除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律,尚有获得赔偿的权利的,有权向用人单位提出赔偿要求。

正确答案：对

[判断题]33、根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进行的危险化学品安全监督检查应当予以配合,不得拒绝、阻碍。

正确答案：对

[判断题]34、用人单位应当依照法律、法规要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上控制和消除职业病危害。

正确答案：对

[判断题]35、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备,发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。

正确答案：对

[判断题]36、温度、湿度的增加会增加电介质的电阻率,而杂质含量与电场强度的增加则会降低电介质的电阻率。

正确答案：错

[判断题]37、熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压。

正确答案：对

[判断题]38、在使用高压验电器时操作者应戴绝缘手套。

正确答案：对

[判断题]39、在爆炸危险场所,绝缘导线可以明敷设。

正确答案：错

[判断题]40、电火花就是指事故火花。

正确答案：错

[判断题]41、人体触电的最危险途径为胸至左手。

正确答案：对

[判断题]42、过量的燃料与不充足的氧不能引起燃烧。

正确答案：对

[判断题]43、输送有毒、易燃和易腐蚀物料的机泵,在解体检修之前,必须将泵体内残液放净。

正确答案：对

[判断题]44、爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。

正确答案：对

[判断题]45、四氯化碳灭火器和二氧化碳灭火器均可作为消防器材。

正确答案：错

[判断题]46、禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。

正确答案：对

[判断题]47、闪点较低的物质危险性较小。

正确答案：错

[判断题]48、燃烧必然伴随着光和热的产生。

正确答案：对

[判断题]49、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。通排风系统可不考虑除静电的接地装置。

正确答案：错

[判断题]50、储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。

正确答案：错

[判断题]51、职业安全健康管理体系的建立与保持,可以提高企业的安全管理水平,表现为全员参与,领导重视与不重视并不重要。

正确答案：错

[判断题]52、危险化学品库房门应为木质门,采用外开式,设置高侧窗。

正确答案：错

[判断题]53、有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。因为人体内含大量水分,所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收。

正确答案：对

[判断题]54、浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存,因此也可用镀锌铁桶储存。

正确答案：错

[判断题]55、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存,具有还原性的氧化剂应单独存放。

正确答案：对

[判断题]56、班组是生产经营单位搞好安全生产工作的关键。

正确答案：对

[判断题]57、有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。因此,在皮肤破裂时,应停止或避免对有毒品的作业。

正确答案：对

[判断题]58、在环氧乙烷或环氧乙烷水溶液泵的动密封附近,不应设喷水防护设施。

正确答案：错

[判断题]59、氢气储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关可以设在仓内。

正确答案：错

[判断题]60、在化工生产中,为了保证安全生产,一般都在爆炸极限之外的条件下选择安全操作的温度和压力。

正确答案：对

[判断题]61、可燃性气体或蒸气的浓度低于下限或高于上限时,都会发生爆炸。

正确答案：错

[判断题]62、化学品安全技术说明书中“运输信息”主要指国内、国际化学品包装、运输的要求及运输规定的分类和编号。

正确答案：对

[判断题]63、容器内的液体过热气化引起的爆炸现象为化学性爆炸。

正确答案：错

[判断题]64、可能造成一般事故的危险源称为四级重大危险源。

正确答案：对

[单选题]65、企业要建立(),每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练;高危行业企业每半年至少组织一次综合或专项应急演练;车间(工段)、班组的应急演练要经常化。演练结束后要及时总结评估,针对发现的问题及时修订预案、完善应急措施。

正确答案：A

A 应急演练制度

B 应急监控制度

C 应急预案制度

[单选题]66、危险化学品事故应急救援根据事故()及其危险程度,可采取单位自救和社会救援两种形式。

正确答案：A

A 波及范围

B 影响大小

C 爆炸程度

[单选题]67、突发事件发生后,发生地()人民政府应当立即采取措施控制事态发展,组织开展应急救援和处置工作,并立即向上一级人民政府报告,必要时可以越级上报。

正确答案：A

A 省级

B 县级

C 乡级

[单选题]68、应急救援专职队平时就要()并配有相应器材。

正确答案：C

A 选拔人员

B 互相沟通

C 组建落实

[单选题]69、噪声引起的听觉器官损害特点是早期表现为()。

正确答案：B

A 耳蜗底部受损

B 高频听力下降

C 低频听力下降

[单选题]70、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更,从事劳动合同中未告知的存在()的作业时,用人单位应当如实告知劳动者,并协商变更原劳动合同有关条款。

正确答案：C

A 有毒

B 危险

C 职业中毒危害

[单选题]71、游离二氧化硅粉尘能引起接触粉尘的职工得()病。

正确答案：C

A 鼻腔癌

B 皮肤肿瘤

C 矽肺

[单选题]72、锅炉运行时,水位允许的变动范围,一般不超过正常水位线上下()mm。

正确答案：C

A75

B100

C50

[单选题]73、起重机械在吊运过程中,重物一般距离地面()m以上,吊物下方严禁站人。在旋转起重机工作地带,人员应站在起重机动臂旋转范围之外。

正确答案：C

A0.2

B0.4

C0.5

[单选题]74、下列安全泄放装置中开启排放后可自行关闭,容器和装置可以继续使用的是()。

正确答案：A

A 安全阀

B 爆破片

C 易熔塞

[单选题]75、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的(),并对从业人员进行专门的安全

生产教育和培训。

正确答案：C

A 安全技术措施

B 个体防护措施

C 安全防护措施

[单选题]76、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝()和强令冒险作业。

正确答案：A

A 违章指挥

B 错误指挥

C 应急指挥

[单选题]77、《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源,是指生产、储存、使用或者搬运危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过()的单元(包括场所和设施)。

正确答案：C

A 标准

B 一定量

C 临界量

[单选题]78、《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织应急救援()。

正确答案：B

A 学习

B 演练

C 讲解

[单选题]79、避雷器的三种型式中,应用最多的是()。

正确答案：C

A 保护间隙

B 管形避雷器

C 阀型避雷器

[单选题]80、安全电压决定于()。

正确答案：A

A 人体允许电流和人体电阻

B 工作环境和设备额定电压

C 性别和工作环境

[单选题]81、下列()电气设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电器设备。

正确答案：C

A 正压型

B 隔爆型

C 本质安全型

[单选题]82、下列能在常温下自燃的物质是()。

正确答案：B

A 煤

B 磷

C 柴油

[单选题]83、水蒸气的灭火原理在于降低燃烧区的()。

正确答案：C

A 温度

B 湿度

C 含氧量

[单选题]84、可燃液体在火源作用下()进行燃烧。

正确答案：A

A 蒸发成蒸气氧化分解

B 本身直接

C 高温液体部分

[单选题]85、爆炸品仓库要阴凉通风,远离火种、热源,防止阳光直射,一般库温度控制在()。

正确答案：B

A 10℃以下

B 15℃

C 30℃

D 35℃以下

[单选题]86、决定爆炸品具有爆炸性质的主要因素()。

正确答案：B

A 爆炸品密度

B 爆炸品的化学组成和化学结构

C 爆炸品结晶

[单选题]87、在企业安全生产中,各管理机构之间、各种管理制度和方法之间,必须具有紧密的联系,形成相互制约的回路,才能有效。这体现了对()原则的运用。

正确答案：B

A 反馈

B 封闭

C 整分合

[单选题]88、在一定条件下,压力越高,可燃物的自燃点()。

正确答案：B

A 愈高

B 愈低

C 不受影响

[单选题]89、热裂化在高温高压下进行,装置内的油品温度一般超过其(),若油品漏出会立即起火。

正确答案：C

A 露点

B 闪点

C 自燃点

[单选题]90、化学品安全技术说明书中,“成分/组成信息”一项,无论是纯化学品还是混合物,如果其中包含有害性组分,则应给出该组分的()。

正确答案：C

A 健康危害

B 危险类别

C 化学文摘登记号

[单选题]91、安全技术说明书中,一种化学品具有一种以上的危

害性时,要()。

正确答案: B

A 表述其主或次危害性

B 综合表述其主、次危害性

C 只要表述其主要危害性即可

[判断题]92、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建定制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为5t的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,请判断,该厂特种作业包括焊接、气割、厂内机动车(叉车)驾驶等。

正确答案: 对

[判断题]93、2008年6月,B炼油厂油罐区的2号汽油罐发生火灾爆炸事故,造成1人死亡、3人轻伤,直接经济损失420万元。该油罐为拱顶罐,容量200?。油罐进油管从罐顶接入罐内,但未伸到罐底。罐内原有液位计,因失灵已拆除。2008年5月,油罐完成了清罐检修。6月6日8时,开始给油罐输油,汽油从罐顶输油时进油管流速为2.3~2.5m/s,导致汽油在罐内发生了剧烈喷溅,随即着火爆炸。爆炸把整个罐顶抛离油罐。根据上述事实,为防止静电放电火花引起的燃烧爆炸,可采取的措施有:控制流速、保持良好接地、采用静电消散技术等。

正确答案: 对

[判断题]94、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,不能使用普通的行灯和手持照明灯具。

正确答案: 对

[判断题]95、2011年3月25日上午,某公司分包商员工在常减压检修现场进行工程收尾。10时左右,管工刘某与辅助工许某到空冷器顶部平台更换阀门螺栓。刘某站在平台北侧作业,站位距平台边缘约0.6米。11时左右,刘某在作业过程中,扳手与螺母松脱,站立不稳,从平台上后仰、坠落至下层平台,落差5.64米,头部受伤,经医院抢救无效于下午15时死亡。根据上述描述,请判断,高处作业必须系挂安全带。

正确答案: 对

[判断题]96、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,演习计划将盛有丙烯腈的储罐运到这片空地,但是为了防止演习发生意外事故,储罐只剩余约1/5体积的丙烯腈。根据上述描述,请判

断,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,可以使用真正的有毒化学品。

正确答案: 错

[判断题]97、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,为了经济合理,可以使用闪点低、易挥发有机溶剂替代防腐漆稀料。

正确答案: 错

[单选题]98、2010年5月10日8时,B工程公司职工甲、乙受公司指派到C炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到C炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业,甲下到3m多深的污水井内用水桶清理淤泥,乙在井口用绳索向上提,清理过程中甲发现淤泥下方有一水泥块并有气体冒出,随即爬出污水井并在井口用长钢管捣烂水泥块。11时左右,当甲再次沿爬梯下到井底时,突然倒地。乙发现后立即呼救。在附近作业的B工程公司职工丙等迅速赶到现场,丙在未采取任何防护措施的情况下下井救人,刚进入井底也突然倒地,乙再次大声呼救,C炼油厂专业救援人员闻讯赶到现场,下井将甲、丙救出,甲、丙经抢救无效死亡。事故调查人员对污水井内气体进行了检测,测得氧气浓度19.6%、甲烷含量2.7%、硫化氢含量850mg/?。根据上述事实,导致两人死亡的直接原因是()。

正确答案: C

A 甲烷浓度高,窒息死亡

B 氧含量不够,窒息死亡

C 硫化氢浓度高,中毒死亡

[单选题]99、2004年4月15日下午,处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现,2号氯冷凝器出现穿孔,有氯气泄漏。16日1时列管发生爆炸;凌晨4时左右,再次发生局部爆炸,大量氯气向周围弥漫;16日15时57分,5个装有液氯的氯罐突然发生爆炸,当场造成9人死亡、失踪,3人受伤。根据上述描述,使用氯气场所的卫生和环境卫生应符合GBZ1和GBZ2.1中的有关规定,作业场所空气中氯气含量最高允许浓度为()mg/?。

正确答案: A

A1

B2

C3

[单选题]100、某厂有一个地下池,池内有两个二硫化碳储罐,其中一个进料口阀门损坏,车间主任带两名工人下池检修。池上有人喊,池下无回音,立即报告厂长。厂长和多名职工赶到现场,厂长带头下池救人,随后多名职工下池。当急救中心赶来时,池下人员已中毒躺在地上,气味熏人,发现阀门已打开,二硫化碳大量泄漏。中毒人员经抢救仍有多人死亡。根据上述描述,二硫化碳的性质有()。

正确答案: C

A 比空气轻

B 易导致人窒息死亡

C 主要影响人体之神经系统、心脏血管及生殖系统

试题 4

[判断题]1、现场处置方案的应急组织与职责主要包括应急自救组织机构、人员的具体职责,不应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责。

正确答案: 错

下一题

[判断题]2、专项应急预案中应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责。应急救援指挥机构不可以设置相应的应急救援工作小组,明确各小组的工作任务及主要负责人职责。

正确答案: 错

[判断题]3、在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了。

正确答案: 错

[判断题]4、应急预案的编制应该有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应。

正确答案: 对

[判断题]5、应急救援预案要有权权威性,各级应急救援组织应职责明确,通力协作。

正确答案: 对

[判断题]6、应急救援指挥部由工会主席任总指挥;有关人员任副总指挥。

正确答案: 错

[判断题]7、演练书面总结报告不必对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。

正确答案: 错

[判断题]8、在应急救援过程中环保部门负责事故现场的抢修及毒害物质扩散区域内的清理工作等。

正确答案: 错

[判断题]9、有效的工程抢修抢险应以控制事故,减少损失,以达到更加安全为目的。

正确答案: 对

[判断题]10、应急救援过程中,应急救援人员撤离前应及时指导危险区的群众做好个人防护。

正确答案: 对

[判断题]11、职业病诊断机构在安全生产监督管理部门作出调查结论或者判定前应当中止职业病诊断。

正确答案: 对

[判断题]12、生产环境的职业病危害因素一般包括:劳动组织和制度不合理、劳动强度大或劳动组织安排不当、人体个别器官或系统过度紧张和不良的人机因素等。

正确答案: 错

[判断题]13、使用供风式面具时,必须安排专人监护供风设备。

正确答案: 对

[判断题]14、在职业病目录中,职业性哮喘属于生物因素所致职业病。

正确答案: 错

[判断题]15、职业禁忌症,如 I 期及 II 期高血压、活动性消化性溃疡、慢性肾炎、未控制的甲亢、糖尿病和大面积皮肤疤痕的患者,均不得从事高温作业。

正确答案: 错

[判断题]16、任何单位和个人不得伪造、变造、买卖职业卫生技术服务机构资质证书。

正确答案: 对

[判断题]17、发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有 1 人在受限空间外部负责联络工作。

正确答案: 对

[判断题]18、使用有毒物品作业的用人单位可以按照国务院卫生行政部门或行业管理部门的规定,向卫生行政部门及时、如实申报存在职业中毒危害项目。

正确答案: 错

[判断题]19、生产使用的机械设备必须建立健全安装、使用、检查、维修、保养制度,不准超温、超压、超负荷运行,在一般情况下可以超期服役。

正确答案: 错

[判断题]20、锅炉工作压力越低,汽、水重度差越小压力越高,汽、水重度差越大。

正确答案: 错

[判断题]21、锅炉包括两大部分:盛装水、汽的“锅”和进行燃烧加热的“炉”。

正确答案: 对

[判断题]22、爆破片一般应与容器的液相空间相连。

正确答案: 错

[判断题]23、特殊情况下,气瓶允许长时间置于烈日的曝晒下。

正确答案: 错

[判断题]24、爆破片不宜用于介质具有剧毒性的设备或压力急剧升高的设备。

正确答案: 对

[判断题]25、建设项目未经安全审查和安全设施竣工验收的,不得开工建设或者投入生产(使用)。

正确答案: 对

[判断题]26、剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品,应当在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度。

正确答案: 对

[判断题]27、生产经营单位在实行“三同时”时,安全设施投资应当纳入建设项目概算。

正确答案: 对

[判断题]28、根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进行的危险化学品安全监督检查应当予以配合,不得拒

绝、阻碍。

正确答案：对

[判断题]29、职业病危害严重的建设项目的防护设施设计,应当经安全生产监督管理部门审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工。

正确答案：对

[判断题]30、用人单位使用有毒物品作业场所,只要按照职业卫生要求设置了有效通风装置,作业场所和生活场所可以不分开。

正确答案：错

[判断题]31、危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。

正确答案：对

[判断题]32、特种设备使用单位应当使用符合安全技术规范要求的特种设备。

正确答案：对

[判断题]33、企业依法进行安全评价,就能取得安全生产许可证。

正确答案：错

[判断题]34、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库,应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。

正确答案：对

[判断题]35、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施,并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。

正确答案：对

[判断题]36、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地。

正确答案：错

[判断题]37、有的漏电保护装置带有过载、过压、欠压和缺相保护功能。

正确答案：对

[判断题]38、虽然静电电压很高,但电量不大,所以危害不太大。

正确答案：错

[判断题]39、产生静电最常见的方式是接触-分离起电。

正确答案：对

[判断题]40、运行电气设备操作必须由两个人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。

正确答案：错

[判断题]41、火花放电释放的能量较小。

正确答案：错

[判断题]42、对混合时产生静电的物料,应加入抗静电剂等。

正确答案：对

[判断题]43、扑灭金属火灾时禁止用水,可用干燥的砂子或特殊的灭火剂。

正确答案：对

[判断题]44、爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。

正确答案：对

[判断题]45、无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆。

正确答案：错

[判断题]46、贮罐收料时可以直接从贮罐上部注入。

正确答案：错

[判断题]47、可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌。

正确答案：错

[判断题]48、一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段。

正确答案：对

[判断题]49、盐酸可用耐酸陶坛;硝酸应该用铝制容器;磷酸、冰醋酸、氢氟酸用塑料容器;浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制容器,或镀锌铁桶储存。

正确答案：错

[判断题]50、杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响,在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。

正确答案：错

[判断题]51、储存危险化学品建筑物内不宜增设采暖设施。

正确答案：错

[判断题]52、《常用危险化学品的分类及标志》中此图形为不燃气体的安全标志。

正确答案：错

[判断题]53、危险化学品库房门应为木质门,采用外开式,设置高侧窗。

正确答案：错

[判断题]54、进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,不得在库内、库房、货场停放和修理。

正确答案：对

[判断题]55、装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩戴相应的防护用品。

正确答案：对

[判断题]56、浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存,因此也可用镀锌铁桶储存。

正确答案：错

[判断题]57、安全标签由生产企业在货物出厂前粘贴、挂栓、喷印在包装或容器的明显位置;若改换包装,可由改换单位重新粘贴、挂栓、喷印。

正确答案：对

[判断题]58、装贮汽油等易燃溶剂的容器,可以使用不导电的塑料容器。

正确答案：错

[判断题]59、在氧化反应设备系统中宜设置氮气、水蒸气灭火装置,以便能及时扑灭火灾。

正确答案：对

[判断题]60、混合物中可燃物浓度高于上限时,由于空气量不足,火焰也不能蔓延。

正确答案：对

[判断题]61、对于加工、运输、储存可燃性气体的设备检修，必须经置换分析合格后才能进行检修。

正确答案：对

[判断题]62、在化工生产中，为了保证安全生产，一般都在爆炸极限之外的条件下选择安全操作的温度和压力。

正确答案：对

[判断题]63、安全技术说明书规定的标题、编号和前后顺序在编写时可以进行随意变更。

正确答案：错

[判断题]64、可能造成一般事故的危险源称为四级重大危险源。

正确答案：对

[单选题]65、()应当包括危险性分析、可能发生的安全事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

正确答案：B

A 综合应急预案

B 专项应急预案

C 现场处置方案

[单选题]66、企业应急救援指挥部由()任总指挥;有关副职领导任副总指挥,负责一旦发生事故时应急救援的组织和指挥。

正确答案：B

A 分管安全的领导

B 企业主要负责人

C 工会主席

[单选题]67、事故发生后,首先要做好(),在医护人员到达时,要听从医护人员的指挥,采取切实可行的救助办法,以达到减少人员伤亡的目的。

正确答案：C

A 自救

B 互救

C 自救互救

[单选题]68、结合本单位部门职能分工,成立以单位()为领导的应急预案编制工作组,明确编制任务、职责分工,制定工作计划。

正确答案：A

A 主要负责人

B 党政一把手

C 生产部门领导

[单选题]69、在建设项目职业病危害风险分类目录中,污水处理及其再生利用属于职业病危害()。

正确答案：B

A 严重的行业

B 较严重的行业

C 一般的行业

[单选题]70、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当按照规定对从事使用有毒物品作业的劳动者()。

正确答案：C

A 妥善安置

B 进行调离

C 进行岗位轮换

[单选题]71、依照卫生部公布的职业病目录,法定尘肺不包括:()。

正确答案：C

A 铝尘肺

B 石墨尘肺

C 木工尘肺

[单选题]72、爆破片装置是一种()安全附件。

正确答案：A

A 断裂型

B 阀型

C 熔化型

[单选题]73、为了保证管路工作时的安全,而根据介质的各级最高工作温度所规定的一种最大压力称为()。

正确答案：C

A 公称压力

B 试验压力

C 工作压力

[单选题]74、长期在高压下易产生疲劳损坏因而寿命短,动作压力不易控制的是()。

正确答案：A

A 爆破片

B 安全阀

C 易熔塞

[单选题]75、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。

正确答案：A

A 危险因素

B 事故隐患

C 设备缺陷

[单选题]76、《中华人民共和国职业病防治法》规定()依法享有职业卫生保护的权利。

正确答案：C

A 单位职工

B 用人单位

C 劳动者

[单选题]77、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者()标准的劳动防护用品。

正确答案：C

A 当地

B 本单位

C 行业

[单选题]78、《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持()的方针。

正确答案：A

A 安全第一、预防为主、综合治理

B 安全第一、预防为主

C 安全第一、以人为本

[单选题]79、在不能利用自然导体的情况下,保护零线导电能力最好不低于相线的()。

正确答案: B

A1/3

B1/2

C1/4

[单选题]80、为防止雷电波入侵重要用户,最好采用()供电。

正确答案: A

A 全电缆

B 全铜线

C 铝导线

[单选题]81、易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防()措施。

正确答案: A

A 直击雷

B 雷电感应

C 雷电侵入

[单选题]82、在封闭厂房(密闭容器内等有限空间)作业和深夜班、加班作业时,必须安排()人以上一起工作。

正确答案: B

A3

B2

C4

[单选题]83、易燃易爆场所中不能使用()工具。

正确答案: A

A 铁制

B 铜制

C 木制

[单选题]84、从事易燃易爆作业的人员应穿()以防静电。

正确答案: C

A 普通工作服

B 合成纤维工作服

C 含金属纤维的棉布工作服

[单选题]85、生产经营单位为了保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划,其核心是()。

正确答案: C

A 安全技术手册

B 安全技术预案

C 安全技术措施

[单选题]86、危险、有害因素的识别是指识别危险、有害因素的存在并确定其()的过程。

正确答案: A

A 性质

B 数量

C 严重性

[单选题]87、在企业安全生产中,各管理机构之间、各种管理制度和方法之间,必须具有紧密的联系,形成相互制约的回路,才能有效。这体现了对()原则的运用。

正确答案: B

A 反馈

B 封闭

C 整分合

[单选题]88、预防原理要求安全生产管理工作应该做到(),通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。

正确答案: A

A 预防为主

B 安全第一

C 以人为本

[单选题]89、操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置,距坠落基准面高差超过()m,且有坠落危险的场所,应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。

正确答案: C

A4

B3

C2

[单选题]90、能够作为人体防静电的措施之一是()。

正确答案: B

A 应注意远离水、金属等良导体

B 应穿戴防静电工作服、鞋和手套

C 应定时检测静电

[单选题]91、在易燃易爆系统抽加盲板时,还要保持系统(),防止空气吸入。

正确答案: B

A 正压

B 微正压

C 负压

[判断题]92、2010年6月29日16时20分左右,某公司炼油厂原油输转站1个3万立方米的原油罐在清罐作业过程中,发生可燃气体爆燃事故,致使罐内作业人员3人死亡,7人受伤,造成直接经济损失150万元。根据上述情况,请判断,该起事故属于较大事故。

正确答案: 错

[判断题]93、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为5t的电

动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,请判断,该厂特种作业包括焊接、气割、厂内机动车(叉车)驾驶等。

正确答案:对

[判断题]94、某化工厂大修前,由某单位安装处在装置东面17m外空地上对新制成的重叠式换热器进行气密性试验。换热器每台有40个螺孔,在试验时换热器B装了13个螺栓,换热器A装了17个螺栓。试压环比原封头法兰厚4.7cm,试压环装上后仍用原螺栓。螺栓与螺母装配时两头不均匀。试压过程中,换热器(B)试压环紧固螺栓拉断,螺母脱落,管束与壳体分离。重4t的管束向前冲出8m,把前方黄河牌载有空气压缩机的汽车大梁撞弯,冲入车底,整台汽车被横推移位2~3m;重2t的壳体向相反方向冲出,与管束分离后飞出38.5m,碰到地桩停止;换热器A、B连接支座螺栓剪断,连接法兰短管拉断,重6t的换热器A受壳体断开短管处喷出气体的反作用推力,整个向东南方向移位8m左右,并转向170°。现场共有9人,4人不幸死亡。根据上述情况,请判断,该厂操作人员严重违反《压力容器安全监察规程》关于“耐压试验和气密试验时,各部位的紧固螺栓必须装配齐全”的规定,导致事故发生。

正确答案:对

[判断题]95、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,不能使用普通的行灯和手持照明灯具。

正确答案:对

[判断题]96、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

正确答案:对

[判断题]97、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,为了经济合理,可以使用闪点低、易挥发有机溶剂替代防腐漆稀料。

正确答案:错

[单选题]98、在某企业仓库中储存着大量化工和建材产品,有水泥、五金件、油漆、溶剂、双氧水、无水酒精等。检查员检查发现在一个大房间中,整齐码放各种商品,建材和化工产品交错放置,产品标识齐全,在门口,整齐放着4个干粉灭火器,其中2个灭火器的压力表的指针在红色区域。根据上述描述,干粉灭火器压力表的指针在()区域才可以使用。

正确答案:A

A绿色

B红色

C黄色

[单选题]99、某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414m²厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,事故发生的直接原因是()。

正确答案:B

A单位安全管理不严

B用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡

C厂方没有应急救援预案或措施

[单选题]100、2004年4月15日下午,处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现,2号氯冷凝器出现穿孔,有氯气泄漏。16日1时列管发生爆炸;凌晨4时左右,再次发生局部爆炸,大量氯气向周围弥漫;16日15时57分,5个装有液氯的氯罐突然发生爆炸,当场造成9人死亡、失踪,3人受伤。根据上述描述,使用氯气场所的卫生和环境应符合GBZ1和GBZ2.1中的有关规定,作业场所空气中氯气含量最高允许浓度为()mg/?。

正确答案:B

A2

B1

C3

试题5

[判断题]1、应急救援人员在控制事故发展的同时,应将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散,消除危险化学品事故的各种隐患。

正确答案:下一题

[判断题]2、企业对应急设备、设施的管理方面应制定的主要制度包括:安全生产责任制度;安全生产教育培训制度;安全生产检

查制度。

正确答案：对

[判断题]3、政府主管部门必须派出经过培训的、考核合格的技术人员定期对重大危险源进行监察、调查、评估和咨询。

正确答案：对

[判断题]4、各主管部门在接到事故报警后,就应迅速组织武警部队,赶赴现场。

正确答案：错

[判断题]5、专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

正确答案：对

[判断题]6、应急预案的编制可以明确应急组织和人员的职责分工,并有具体的落实措施。

正确答案：错

[判断题]7、重大危险源引发的事故如可能威胁到企业外周边的居民,指挥部应立即上报有关部门,将居民迅速撤离到安全地点。

正确答案：对

[判断题]8、专项应急预案应当包括危险性分析、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

正确答案：错

[判断题]9、在应急救援过程中生产经营单位保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作。

正确答案：对

[判断题]10、违反《中华人民共和国突发事件应对法》规定,构成犯罪的,依法追究民事责任。

正确答案：错

[判断题]11、高毒作业场所职业中毒危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位必须立即停止高毒作业,并采取相应的治理措施;经治理,职业中毒危害因素符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可重新作业。

正确答案：对

[判断题]12、职业病鉴定实行两级鉴定制,省级职业病鉴定结论为最终鉴定。

正确答案：对

[判断题]13、凡确诊患有职业病的职工,可由企业决定是否享受国家规定的工伤保险待遇或职业病待遇。

正确答案：错

[判断题]14、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。

正确答案：对

[判断题]15、同一工作场所,不同职业病危害因素,须分别设监测点,同一岗位,可合并设点。

正确答案：对

[判断题]16、职业接触超过卫生限值是诊断为职业病的必要条件。

正确答案：错

[判断题]17、职业禁忌症,如I期及II期高血压、活动性消化性溃疡、慢性肾炎、未控制的甲亢、糖尿病和大面积皮肤疤痕的患者,均不得从事高温作业。

正确答案：错

[判断题]18、职业性危害因素所致职业危害的性质和强度取决于危害因素的本身理化性能。

正确答案：错

[判断题]19、计算液化气体气瓶的充装量,由于气瓶余气(余液)重量相对而言比较小,因此可以忽略不计。

正确答案：错

[判断题]20、材料的强度性能不是一成不变的,而是随着温度、加工方法、热处理工艺的改变而改变。

正确答案：对

[判断题]21、爆破片一般应与容器的液相空间相连。

正确答案：错

[判断题]22、在进行登高作业时,石棉瓦、玻璃钢瓦上应垫上脚手板。

正确答案：对

[判断题]23、管道的腐蚀管道的腐蚀是石油储运管道发生事故的最主要原因之一。

正确答案：对

[判断题]24、为了方便装卸气瓶,瓶帽及防震圈可以拆掉。

正确答案：错

[判断题]25、生产经营单位对应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备,可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用。

正确答案：错

[判断题]26、《危险化学品安全生产许可证》有效期是三年。

正确答案：对

[判断题]27、特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案,并定期进行事故应急演练。

正确答案：对

[判断题]28、任何单位和个人有权对违反本法的行为进行检举和控告。

正确答案：对

[判断题]29、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

正确答案：对

[判断题]30、《危险化学品安全管理条例》规定,负有危险化学品安全监督管理职责的部门,对不符合法律、行政法规、规章规定或者国家标准、行业标准要求的设施、设备、装置、器材、运输工具,责令立即停止使用。

正确答案：对

[判断题]31、《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输危险化学品的,应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品,不得超载。

正确答案：对

[判断题]32、建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

正确答案: 错

[判断题]33、储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备不定期进行检测、检验。

正确答案: 错

[判断题]34、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。

正确答案: 错

[判断题]35、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,

正确答案: 对

[判断题]36、在特别潮湿场所或导电良好、地点狭窄的场所,使用安全行灯的电压不得大于 36V。

正确答案: 错

[判断题]37、漏电保护装置可以用于检测和切断各种一相接地故障。

正确答案: 对

[判断题]38、火花放电释放的能量较小。

正确答案: 错

[判断题]39、安全用具的橡胶制品不应与石油类的油脂接触。

正确答案: 对

[判断题]40、在爆炸危险场所,绝缘导线可以明敷设。

正确答案: 错

[判断题]41、保护接地的作用是限制漏电设备的对地电压,使其不超出安全范围。

正确答案: 对

[判断题]42、水和二氧化碳在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应,所起的是物理灭火作用。

正确答案: 对

[判断题]43、常压的容器是不能贮存压缩气体和加压液体的。

正确答案: 对

[判断题]44、可燃气体和氧的含量越大,火源强度、初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大,粉尘爆炸危险性也就越大。

正确答案: 对

[判断题]45、易燃液体不应采用压缩空气压送。

正确答案: 对

[判断题]46、黄磷应保存于水中,二硫化碳要用水封贮存。

正确答案: 对

[判断题]47、任何场所的防火通道内,都要设置防火标志。

正确答案: 对

[判断题]48、可燃气体以一定的比例与空气混合后,在一定条件下所产生的爆炸属于化学爆炸。

正确答案: 对

[判断题]49、爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运,点火器材、起爆器材与炸药、爆炸性药品以及发射药、烟火等其他爆炸品可

以共同储存和运输。

正确答案: 错

[判断题]50、有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。

正确答案: 对

[判断题]51、职业安全健康管理体系应急预案与响应要求是确保生产经营单位主动评价其潜在事故与紧急情况发生的可能性及其应急响应的需要。

正确答案: 对

[判断题]52、泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速移至安全区域。

正确答案: 对

[判断题]53、危险化学品库房门应为木质门,采用外开式,设置高侧窗。

正确答案: 错

[判断题]54、安全生产检查是安全管理工作的主要内容,是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。

正确答案: 对

[判断题]55、有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。因此,在皮肤破裂时,应停止或避免对有毒品的作业。

正确答案: 对

[判断题]56、散装储存是将物品装于小型容器或包件中储存;整装储存是物品不带外包装的净货储存。

正确答案: 错

[判断题]57、铁路可以办理剧毒品的发送业务。

正确答案: 错

[判断题]58、生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上,设置明显的安全警示标志。

正确答案: 对

[判断题]59、装贮汽油等易燃溶剂的容器,可以使用不导电的塑料容器。

正确答案: 错

[判断题]60、三级重大危险源,根据可能引起火灾、爆炸及泄漏的部位、场所,设置必要的可燃气体、有毒气体检测和火灾报警装置。

正确答案: 对

[判断题]61、物质发生一种急剧的物理或化学变化,能在瞬间放出大量能量,同时产生巨大声响的现象称为爆炸。

正确答案: 对

[判断题]62、在化工生产中,为了保证安全生产,一般都在爆炸极限之外的条件下选择安全操作的温度和压力。

正确答案: 对

[判断题]63、进入装置区安全帽戴在头上即可,无需系好下颌系带。

正确答案: 错

[判断题]64、安全液封一般要安装在气体管线与生产设备或气柜间。

正确答案：对

[单选题]65、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业预案未通过专家评审的,不得颁发()。

正确答案：B

A 安全经营许可证

B 安全生产许可证

C 危险化学品登记证

上一题下一题

[单选题]66、《中华人民共和国突发事件应对法》规定,突发事件应对工作原则为预防为主、()。

正确答案：B

A 安全第一

B 预防与应急相结合

C 以人为本

上一题下一题

[单选题]67、应急准备是针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和()。

正确答案：C

A 应急物资

B 应急装备

C 应急保障

上一题下一题

[单选题]68、重大危险源的风险分析评价包括辨识各类()及其原因和机制。

正确答案：B

A 事故因素

B 危险因素

C 事故评价

上一题下一题

[单选题]69、建设项目职业病危害风险分类目录的颁布部门是()。

正确答案：C

A 卫生部

B 劳动和社会保障部

C 安监总局

上一题下一题

[单选题]70、有害、有毒物质的发生源,应布置在工作地点机械通风或自然通风的()。

正确答案：A

A 下风侧

B 上风侧

C 前面

上一题下一题

[单选题]71、在车间的生产过程中,可能突然泄漏大量有毒品或易造成急性中毒时,应设置()。

正确答案：C

A 专人监视

B 消防设施

C 自动报警装置,事故通风设施

上一题下一题

[单选题]72、最常用消除焊接残余应力的方法是将焊件进行焊后()。

正确答案：A

A 热处理

B 酸处理

C 冷处理

上一题下一题

[单选题]73、下列物品中,()可以与氧气瓶同车运输。

正确答案：C

A 可燃气体气瓶

B 油脂

C 氮气瓶

上一题下一题

[单选题]74、用来防止可燃气体、易燃液体大量泄漏,在容器的出口位置常设置()。

正确答案：C

A 单向阀

B 截止阀

C 紧急切断阀

上一题下一题

[单选题]75、《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书,并在危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品()。

正确答案：A

A 安全标签

B 运输标签

C 安全标志

上一题下一题

[单选题]76、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的()应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。

正确答案：B

A 技术人员

B 主要负责人

C 从业人员

上一题下一题

[单选题]77、《中华人民共和国职业病防治法》规定()必须依法参加工伤保险。

正确答案：B

A 单位职工

B 用人单位

C 劳动者

上一题下一题

[单选题]78、我国法定职业病有()大类。

正确答案：A

A 十

B 九

C 十一

上一题下一题

[单选题]79、电力电容器不用()防雷电侵入波。

正确答案：C

A 阀型避雷器

B 保护间隙

C 管型避雷器

上一题下一题

[单选题]80、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。

正确答案：B

A 烧伤

B 人体接受电流遭到电击

C 电休克

上一题下一题

[单选题]81、变压器中性点接地叫()接地。

正确答案：A

A 工作

B 保护

C 安全

上一题下一题

[单选题]82、易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防()措施。

正确答案：B

A 雷电感应

B 直击雷

C 雷电侵入

上一题下一题

[单选题]83、对于金属钠的火灾不可以采用()灭火。

正确答案：B

A 干粉

B 泡沫

C 砂土

上一题下一题

[单选题]84、气体扩散燃烧的速度决定于()。

正确答案：A

A 气体的扩散速度

B 氧化反应的本身

C 火焰的温度

上一题下一题

[单选题]85、《火灾分类》(GB4968—2008)标准把火灾分为()类。

正确答案：C

A4

B5

C6

上一题下一题

[单选题]86、易燃品闪点在 28℃以下,气温高于 28℃时应当在()运输。

正确答案：B

A 白天

B 夜间

C 都可

上一题下一题

[单选题]87、三级安全教育是指()。

正确答案：C

A 总厂、分厂、车间

B 集团公司、车间、班组

C 厂、车间、班组

上一题下一题

[单选题]88、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用()开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。

正确答案：B

A 内开式

B 外开式

C 内、外开式都可以

上一题下一题

[单选题]89、化学品安全技术说明书中“泄漏应急处理”内容不包括()。

正确答案：B

A 应急行动

B 健康危害

C 环保措施

上一题下一题

[单选题]90、可能造成特别重大事故的危险源称为()。

正确答案：B

A 二级重大危险源

B 一级重大危险源

C 三级重大危险源

上一题下一题

[单选题]91、吸入微量的硫化氢感到头痛恶心的时候,应采用的解毒方法是()。

正确答案：C

A 吸入氯气

B 吸入二氧化硫

C 吸入大量新鲜空气

上一题下一题

[判断题]92、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,为增强演习的效果,演习前开展了培训。重新复习了工厂的应急预案,让所有人员了解在紧急情况下自身的责任,并且知道自己在演习过程中应该向谁汇报、对谁负责。此外还将演习的程序、内容和场景开展了全员培训。2005年3月某日进行演习,当天天气情况是

晴,最高气温 17℃,最低气温 6℃,风向北风 3 至 5 级。根据上述描述,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,事故指挥中心应该设在事故现场的下风向。

正确答案: 错

[判断题]93、2005 年 7 月 19 日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。

正确答案: 对

[判断题]94、某化工厂大修前,由某单位安装处在装置东面 17m 外空地上对新制成的重叠式换热器进行气密性试验。换热器每台有 40 个螺孔,在试验时换热器 B 装了 13 个螺栓,换热器 A 装了 17 个螺栓。试压环比原封头法兰厚 4.7cm,试压环装上后仍用原螺栓。螺栓与螺母装配时两头不均匀。试压过程中,换热器(B)试压环紧固螺栓拉断,螺母脱落,管束与壳体分离。重 4t 的管束向前冲出 8m,把前方黄河牌载有空气压缩机的汽车大梁撞弯,冲入车底,整台汽车被横推移位 2~3m;重 2t 的壳体向相反方向冲出,与管束分离后飞出 38.5m,碰到地桩停止;换热器 A、B 连接支座螺栓剪断,连接法兰短管拉断,重 6t 的换热器 A 受壳体断开短管处喷出气体的反作用推力,整个向东南方向移位 8m 左右,并转向 170°。现场共有 9 人,4 人不幸死亡。根据上述情况,请判断,该厂操作人员严重违反《压力容器安全监察规程》关于“耐压试验和气密试验时,各部位的紧固螺栓必须装配齐全”的规定,导致事故发生。

正确答案: 对

[判断题]95、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,为了经济合理,可以使用闪点低、易挥发有机溶剂替代防腐漆稀料。

正确答案: 错

[判断题]96、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

正确答案: 对

[判断题]97、2007 年 3 月 27 日 14 时 23 分,京沈高速公路辽中段 610km 处,一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车,撞上前方正在行

驶的一辆货运槽车尾部,车上装有 24 吨丙烯腈,大量的液体喷涌而出,不仅被困者随时都有生命危险,而且数百辆车经过出事路段,附近还有上百名农民正在劳动,情况十分危急。根据上述描述,请判断,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

正确答案: 对

[单选题]98、某韩国独资制鞋有限公司,2004 年 7 月 22 日至 8 月 7 日,接连出现 3 例含苯化学物及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3 名女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。有关人员到工作现场调查确认:(1)在长 70m、宽 12m 的车间内,并列 2 条流水线,有近百名工人进行手工刷胶作业;(2)车间内有硫化罐、烘干箱、热烤板等热源,但无降温、通风设施,室温高达 37.2℃。(3)企业为追求利润,不按要求使用溶剂汽油,改用价格较低、毒性较高的燃料汽油作为橡胶溶剂,使得配制的胶浆中的含苯化学物含量较高。(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及 40 多个胶浆盆等)全部敞口。(5)操作工人没有任何个人防护用品。(6)经现场检测,车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准 2.42 倍和 2.49 倍。根据上述描述,()必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

正确答案: A

A 用人单位

B 政府

C 工会组织

上一题下一题

[单选题]99、某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段 414 m²厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围 280 余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的 8 名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散 7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的 1 只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,该事故发生的间接原因是()。

正确答案: C

A 充装方工人违章操作

B 用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡

C 双方工人均未经特种作业人员培训和考核

上一题下一题

[单选题]100、某焦化厂 2009 年发生生产安全事故 2 起、造成 2 人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令

整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒,这样既抑制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于2009年5月20日制订实施了《a焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实,该厂工人在工人在生产过程中不可能接触到的职业性有害因素有()。

正确答案:A

A 低温

B 煤尘

C 苯废水

试题6

[判断题]1、对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的故事类型,制定相应的专项应急预案。

正确答案:对

下一题

[判断题]2、现场处置方案中重要物资装备的名录或清单应列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点等。

正确答案:错

[判断题]3、居民委员会、村民委员会、企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求,结合各自的实际情况,开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。

正确答案:对

[判断题]4、危害是可能造成人员伤亡的根源。

正确答案:错

[判断题]5、企业应对应急救援设备、设施建立健全各种规章制度和岗位操作规程。

正确答案:对

[判断题]6、应急救援过程中,应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站,控制抢险救援的车辆通行。

正确答案:错

[判断题]7、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。

正确答案:错

[判断题]8、企业应制订事故处置程序,一旦发生重大事故,做到临危不惧,指挥不乱。

正确答案:对

[判断题]9、应急救援人员要通过培训考核证实能胜任所担任的应急任务,才能上岗。

正确答案:对

[判断题]10、各主管部门在接到事故报警后,就应迅速组织武警部队,赶赴现场。

正确答案:错

[判断题]11、劳动过程中的职业病危害因素一般包括:生产场所设计不符合卫生标准、缺乏必要的安全卫生技术设施、缺乏安全防护设施等。

正确答案:错

[判断题]12、取得甲级资质的职业卫生技术服务机构可以随时跨省、自治区、直辖市开展职业卫生技术服务,不需要再办理申请

手续。

正确答案:对

[判断题]13、袋式除尘是目前控制微细粒子最有效的除尘设备。

正确答案:对

[判断题]14、通风除尘设施无法达到职业卫生标准限值的粉尘作业场所,操作人员必须佩戴防尘口罩、工作服、头盔、呼吸器、眼镜等个人防护用品。加强通风除尘设施的维护检修。

正确答案:对

[判断题]15、职业病防护设施,包括降低职业病危害因素的强度或浓度的设备和设施,也包括有关建筑物和构筑物。

正确答案:对

[判断题]16、在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,有阀门的可关闭阀门代替安装盲板。

正确答案:错

[判断题]17、职业病危害严重的建设项目,其职业病防护设施设计未经审核同意的,建设单位不得进行施工,应当进行整改后重新申请审核。

正确答案:错

[判断题]18、危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产、运行。

正确答案:错

[判断题]19、锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。

正确答案:对

[判断题]20、为了改善摩擦性能,使填料密封有足够的使用寿命,不允许介质有泄漏现象。

正确答案:错

[判断题]21、爆破片的泄放管应尽可能垂直安装。

正确答案:对

[判断题]22、当不断加大向锅炉进水及采取其他措施,但水位仍继续下降时,必须紧急停炉。

正确答案:对

[判断题]23、管道的腐蚀管道的腐蚀是石油储运管道发生事故的最主要原因之一。

正确答案:对

[判断题]24、安全阀经过调校后,在设计压力下不得有泄漏。

正确答案:错

[判断题]25、安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度,并不定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况。

正确答案:错

[判断题]26、工会无权对建设项目的安全设施与主体工程“三同时”进行监督,提出意见。

正确答案:错

[判断题]27、对同一企业生产、进口的同一品种的危险化学品,

可以进行重复登记。

正确答案：错

[判断题]28、企业涉及使用有毒物品的，除安全生产许可证外，还应当依法取得职业卫生安全许可证。

正确答案：对

[判断题]29、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。

正确答案：对

[判断题]30、用人单位使用有毒物品作业场所，只要按照职业卫生要求设置了有效通风装置，作业场所和生活场所可以不分开。

正确答案：错

[判断题]31、从业人员在工作过程中，应当服从管理，无权对本单位的安全生产工作提出建议。

正确答案：错

[判断题]32、任何单位和个人对违反《危险化学品安全管理条例》的行为，无权向负有危险化学品安全监督管理职责的部门举报。

正确答案：错

[判断题]33、从事使用有毒物品作业的用人单位，应当符合有关法律、行政法规规定的设立条件，并依法办理有关手续，取得营业执照。

正确答案：对

[判断题]34、任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。

正确答案：对

[判断题]35、职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经安全生产监督管理部门审查，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可施工。

正确答案：对

[判断题]36、流经心脏的电流越多、电流路线越短电击危险性越大。

正确答案：对

[判断题]37、屏护可分为屏蔽与障碍，相比而言，障碍属于一种完全的防护，而屏蔽属于不完全防护。

正确答案：错

[判断题]38、在爆炸危险环境中，良好的通风装置能降低环境的危险等级。

正确答案：对

[判断题]39、同一导体在不同温度下，它的电阻值是相同的。

正确答案：错

[判断题]40、固体粉碎和液体分离过程的起电一般属于接触起电。

正确答案：错

[判断题]41、雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。

正确答案：对

[判断题]42、易燃易爆场所必须采用防爆型照明灯具。

正确答案：对

[判断题]43、可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。

正确答案：对

[判断题]44、D类火灾是指固体火灾。

正确答案：错

[判断题]45、易燃易爆作业场所必须尽量用扫帚和拖把清扫粉尘。

正确答案：错

[判断题]46、可燃物质的自燃点是一个固定不变的数值，它与其他因素无关。

正确答案：错

[判断题]47、在进行物料粉碎时，最易产生的点火源是物料中掺杂有坚硬的铁石杂物，在撞击或研磨过程中能产生火花。

正确答案：对

[判断题]48、爆燃是火炸药或可燃性气体混合物的快速燃烧。

正确答案：对

[判断题]49、职业安全健康管理体系应急预案与响应要求是确保生产经营单位主动评价其潜在事故与紧急情况发生的可能性及其应急响应的需要。

正确答案：对

[判断题]50、运输压缩气体和液化气体钢瓶时，必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放，瓶口朝向没有严格要求，可以交叉放置。

正确答案：错

[判断题]51、《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外，危险化学品的生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施，与居民区域、商业中心、公园等人口密集场所、区域距离必须符合国家规定或者国家有关规定。

正确答案：对

[判断题]52、大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当地主导风向的上风方向和河流下游的区域。

正确答案：错

[判断题]53、装卸对人体有害及腐蚀性物品时，操作人员应佩戴相应的防护用品。

正确答案：对

[判断题]54、安全标签由生产企业在货物出厂前粘贴、挂栓、喷印在包装或容器的明显位置；若改换包装，可由改换单位重新粘贴、挂栓、喷印。

正确答案：对

[判断题]55、人可以长期吸入氧气，而且氧气越纯越好。

正确答案：错

[判断题]56、安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印，在交付商品时提供给用户，作为为用户的一种服务，随商品在市场上流通。

正确答案：对

[判断题]57、安全技术措施是为了防止事故发生，采取约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。

正确答案：对

[判断题]58、蒸汽吹扫气轮机入口管段时,气轮子必须处于盘车状态。

正确答案:对

[判断题]59、危险废物的分类及储存是以安全性及相容性为准则。同时危险废物的卸载、传送及储存区必须配置适当的检测及安全措施。

正确答案:对

[判断题]60、化学品安全技术说明书中“操作处置与储存”主要是指化学品操作处置和安全储存方面的信息资料。

正确答案:对

[判断题]61、当氢气泄漏时,人员应迅速撤离泄漏污染区至上风处,并隔离直至气体散尽,切断火源。

正确答案:对

[判断题]62、一级重大危险源所配备的采集和监测系统应具备信息远传、连续记录、异常状态报警、事故预警、信息储存和紧急停车等功能。

正确答案:对

[判断题]63、对于加工、运输、储存可燃性气体的设备,在停车作业前,可不用进行置换操作。

正确答案:错

[判断题]64、化学品安全技术说明书中“消防措施”一项主要标识化学品物理和化学危险性,合适的灭火介质。不合适的灭火介质可不用说明。

正确答案:错

[单选题]65、生产经营单位应当组织开展本单位的(),使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

正确答案:A

A 应急预案培训活动

B 应急预案编制

C 应急预案演练

[单选题]66、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型的,应当组织编制本单位的()。

正确答案:B

A 专项应急预案

B 综合应急预案

C 现场处置方案

[单选题]67、演练脚本一般采用表格形式,主要内容包括:演练模拟事故情景;处置行动与执行人员;指令与对白、步骤及时间安排;视频背景与字幕;()等。

正确答案:B

A 演练顺序

B 演练解说词

C 演练动作和说明

[单选题]68、企业要积极探索与当地政府部门和周边企业建立(),切实提高协同应对事故灾难的能力。

正确答案:B

A 合作机制

B 应急联动机制

C 沟通机制

[单选题]69、环境热强度以 WBGT 指数表示,与下列因素无关的为()。

正确答案:C

A 温度

B 热辐射

C 劳动强度

[单选题]70、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者应当学习和掌握相关职业卫生知识,遵守有关劳动保护的法律法规和操作规程,正确使用和维护职业中毒危害防护设施及其用品;发现()时,应当及时报告。

正确答案:B

A 新装备

B 职业中毒事故隐患

C 新情况

[单选题]71、根据生产性粉尘的性质可分为三类:无机性粉尘、有机性粉尘、()。

正确答案:C

A 刺激性粉尘

B 剧毒性粉尘

C 混合性粉尘

[单选题]72、从工作介质这一方面来考虑划分压力容器的界限范围应该包括气体、液化气体和最高工作温度高于或等于其标准()的液体。

正确答案:C

A 露点

B 冰点

C 沸点

[单选题]73、不锈钢容器进行水压试验时,应该控制水中的()含量,防止腐蚀。

正确答案:C

A 氢离子

B 氧离子

C 氯离子

[单选题]74、长期在高压下易产生疲劳损坏因而寿命短,动作压力不易控制的是()。

正确答案:A

A 爆破片

B 安全阀

C 易熔塞

[单选题]75、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得(),方可上岗作业。

正确答案:B

A 特种作业操作资格证书

B 相应资格

C 职业技能等级证书

[单选题]76、《危险化学品安全管理条例》规定, ()负责废弃危险化学品处置的监督管理。

正确答案: C

A 公安机关

B 安全生产监督管理部门

C 环境保护主管部门

[单选题]77、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设()技术标准。

正确答案: C

A 安全

B 环保

C 消防

[单选题]78、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业应当安排()进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

正确答案: C

A 负责人

B 安全员

C 专门人员

[单选题]79、当工作地点狭窄、行动困难以及周围有大面积接地体等环境其安全电压应采用()V的电压。

正确答案: C

A36

B42

C12

[单选题]80、装设()主要用来防直击雷,保护露天变配电设备、建筑物和构筑物。

正确答案: B

A 避雷线

B 避雷针

C 避雷器

[单选题]81、屏护装置把()同外界隔离开来,防止人体触及或接近。

正确答案: B

A 绝缘体

B 带电体

C 电器

[单选题]82、灭火器的原理是阻止火焰的()。

正确答案: A

A 传播

B 扩大

C 温度

[单选题]83、下列物质种类中燃烧速度最快的是()。

正确答案: A

A 气体

B 液体

C 固体

[单选题]84、属于化学爆炸的是()。

正确答案: C

A 面粉爆炸

B 烟花爆竹爆炸

C 瓦斯爆炸

[单选题]85、爆炸品应储存在()轻顶耐火建筑内。

正确答案: A

A 一级

B 二级

C 三级

[单选题]86、()告诉我们,构成管理系统的各要素是运动和发展的,它们相互联系又相互制约。在生产经营单位建立、健全安全生产责任制是对这一原则的应用。

正确答案: B

A 动力原则

B 动力相关性原则

C 人本原理

[单选题]87、《危险化学品安全管理条例》规定生产危险化学品的,在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品()。

正确答案: A

A 安全标签

B 质量证书

C 使用说明书

[单选题]88、安全生产管理工作应该做到预防为主,通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,这就是()。

正确答案: A

A 预防原理

B 强制原理

C 人本原理

[单选题]89、安全技术说明书的内容,从该化学品的制作之日算起,更新频率为()。

正确答案: C

A 每三年一次

B 每两年一次

C 每五年一次

[单选题]90、下列关于爆炸品爆炸说法错误的是()。

正确答案: A

A 爆炸品爆炸不需要外界作用

B 爆炸品爆炸不需要氧气

C 爆炸品分子中含有的“爆炸性基团”越多,越容易发生爆炸

[单选题]91、可燃气体的爆炸下限数值越低,爆炸极限范围越大,

则爆炸危险性()。

正确答案: B

A 越小

B 越大

C 不变

[判断题]92、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有利氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为5t的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,请判断,该厂特种作业包括焊接、气割、厂内机动车(叉车)驾驶等。

正确答案: 对

[判断题]93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。

正确答案: 对

[判断题]94、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂在工艺操作存在放空阀未开启,班长没检查等安全操作错误,间接导致该事故发生。

正确答案: 对

[判断题]95、2007年3月27日14时23分,京沈高速公路辽中段610km处,一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车,撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部,车上装有24吨丙烯腈,大量的液体喷涌而出,不仅被困者随时都有生命危险,而且数百辆车经过出事路段,附近还有上百名农民正在劳动,情况十分危急。根据上述描述,请判断,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

正确答案: 对

[判断题]96、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14

时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

正确答案: 对

[判断题]97、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,为了经济合理,可以使用闪点低、易挥发有机溶剂替代防腐漆稀料。

正确答案: 错

[单选题]98、某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414 m²厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,危险物品的生产、经营、储存单位应当建立()。

正确答案: A

A 应急救援组织

B 应急救援预案

C 应急救援体系

[单选题]99、某焦化厂2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒,这样既抑制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于2009年5月20日制订实施了《a焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实,该厂工人在接触煤尘后可能导致的职业病是()。

正确答案: A

A 尘肺

B 职业性皮炎

C 职业性眼病

[单选题]100、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个

500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有制氢站。制氢站装有 1 套制氢设备和 4 个氢罐,氢罐的工作压力 3.2MPa、体积 13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面 6m 高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为 5t 的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,该厂特种设备不包括()。

正确答案: B

A 电动葫芦

B 发电机

C 锅炉

试题 7

[判断题]1、企业应负责制定现场应急预案,并且定期检验和评估现场应急预案和程序的有效程度,并适时进行修订。

正确答案: 对

[判断题]2、应急救援人员在控制事故发展的同时,应将伤员救出危险区域和组织群众撤离、疏散,消除危险化学品事故的各种隐患。

正确答案: 对

[判断题]3、突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令,配合人民政府采取的应急处置措施,做好本单位的应急救援工作,并积极组织人员参加本单位的应急救援和处置工作。

正确答案: 错

[判断题]4、突发环境事件报告中初报是查清有关基本情况后随时上报。

正确答案: 错

[判断题]5、化学事故应急救援过程中,对进入警戒区的人员可以自由出入,对进入重危区的人员要进行控制。

正确答案: 错

[判断题]6、在应急救援过程中生产经营单位安全部门协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置等工作。

正确答案: 对

[判断题]7、重大危险源引发的事故如可能威胁到企业外周边的居民,指挥部应立即上报有关部门,将居民迅速撤离到安全地点。

正确答案: 对

[判断题]8、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的应急预案不需要修订。

正确答案: 错

[判断题]9、演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。

正确答案: 对

[判断题]10、应急救援组织机构应包括应急处置行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。

正确答案: 对

[判断题]11、发证机关对取得资质的职业卫生技术服务机构应当及时公告,接受社会监督。

正确答案: 对

[判断题]12、用人单位不承担职业健康检查费用,给予警告,责令限期改正,可以并处 3 万元以下的罚款。

正确答案: 对

[判断题]13、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应将危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开,教育职工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施,经常对职工进行工作场所安全使用化学品的教育和培训。

正确答案: 对

[判断题]14、职业健康检查结束后,需要复查的,可以根据复查要求增加复查项目。

正确答案: 对

[判断题]15、职业性危害因素所致职业危害的性质和强度取决于危害因素的本身理化性能。

正确答案: 错

[判断题]16、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当尽可能使用无毒物品;需要使用有毒物品的,应当优先选择使用低毒物品。

正确答案: 对

[判断题]17、可能产生职业中毒危害的建设项目,未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行开工。

正确答案: 错

[判断题]18、职业卫生调查是识别评价职业性有害因素的必要手段之一,是实施职业卫生管理的基本方法之一。

正确答案: 对

[判断题]19、生产使用的机械设备必须建立健全安装、使用、检查、维修、保养制度,不准超温、超压、超负荷运行,在一般情况下可以超期服役。

正确答案: 错

[判断题]20、压力保养适用于停炉时间不超过一年的锅炉。

正确答案: 错

[判断题]21、安全阀可远程控制泄压,保证设备安全。

正确答案: 错

[判断题]22、抽加盲板允许带压进行。

正确答案: 错

[判断题]23、在进行登高作业时,石棉瓦、玻璃钢瓦上应垫上脚手板。

正确答案: 对

[判断题]24、氧气瓶着火时可用雾状水或二氧化碳灭火器灭火。

正确答案: 对

[判断题]25、危险化学品生产企业必须向用户提供化学事故应急咨询服务,为化学事故应急救援提供技术指导和必要的协助。

正确答案：对

[判断题]26、特别重大事故,是指造成 20 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒),或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

正确答案：错

[判断题]27、中小企业申办《危险化学品安全生产许可证》,不必进行安全评价。

正确答案：错

[判断题]28、《危险化学品安全管理条例》规定,国家鼓励对危险化学品实行专门储存、统一配送、集中销售。

正确答案：对

[判断题]29、废弃危险化学品的处置,依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。

正确答案：对

[判断题]30、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。

正确答案：对

[判断题]31、不依法进行安全评价的企业,不能获得安全生产许可证。

正确答案：对

[判断题]32、特种作业人员要经业务主管部门培训和考核才能上岗作业。

正确答案：错

[判断题]33、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。

正确答案：错

[判断题]34、危险化学品生产企业根据需要确定是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员。

正确答案：错

[判断题]35、登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。

正确答案：对

[判断题]36、直流电流与交流电流相比,容易摆脱,其室颤电流也比较小,因而,直流电击事故很少。

正确答案：错

[判断题]37、25Hz~300Hz 的交流电流对人体伤害最严重。

正确答案：对

[判断题]38、工频交流电流的频率越高,对人体的伤害作用越大。

正确答案：错

[判断题]39、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。

正确答案：对

[判断题]40、凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。

正确答案：错

[判断题]41、在易燃环境中不要穿化纤织物的工作服。

正确答案：对

[判断题]42、常压的容器是不能贮存压缩气体和加压液体的。

正确答案：对

[判断题]43、有机过氧化物的过滤过程就很危险,因为有机过氧化物(滤饼)极不稳定,受撞击、挤压、摩擦易发生燃烧或爆炸。

正确答案：对

[判断题]44、可燃物质的爆炸极限是恒定的。

正确答案：错

[判断题]45、爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成为机械功的现象。

正确答案：对

[判断题]46、可燃物质的自燃点是一个固定不变的数值,它与其他因素无关。

正确答案：错

[判断题]47、易燃液体不应采用压缩空气压送。

正确答案：对

[判断题]48、无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆。

正确答案：错

[判断题]49、安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。

正确答案：对

[判断题]50、爆炸品主要具有反应速度极快,放出大量的热,产生大量的气体等特性。

正确答案：对

[判断题]51、职业安全健康管理体系是指为建立职业安全健康方针和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或补充作用的要素。企业为了实施职业安全管理所需的企业机构、程序、过程和资源。

正确答案：对

[判断题]52、腐蚀品类化学品其主要品类是酸类和碱类。

正确答案：对

[判断题]53、危险品不得与禁忌物料混合储存,灭火方法不同的危险化学品可以同库储存。

正确答案：错

[判断题]54、危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形标志。

正确答案：对

[判断题]55、危险化学品可以露天堆放,但应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。

正确答案：对

[判断题]56、储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其仓库及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

正确答案：对

[判断题]57、遇湿易燃物品库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入,但可以在防水较好的露天存放。

正确答案: 错

[判断题]58、在液氯生产过程中,对氯气尾气中氢含量控制的要求不高。

正确答案: 错

[判断题]59、氢气系统运行时,不准敲击,不准带压修理和紧固,不得超压,严禁负压。

正确答案: 对

[判断题]60、液氯生产所用的设备发生泄漏是氯碱企业常见的隐患之一。

正确答案: 对

[判断题]61、发生有毒气体泄漏时,应顺风撤离。

正确答案: 错

[判断题]62、液氯钢瓶搬运时要戴好钢瓶的安全帽及防震橡胶圈,轻装轻卸,防止钢瓶以及附件破损。

正确答案: 对

[判断题]63、化合物或复杂物质的燃烧过程是受热时先分解成气态和液态产物然后燃烧。

正确答案: 错

[判断题]64、抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾,还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。

正确答案: 对

[单选题]65、企业应根据重大危险源目标模拟(),制订出各种状态的应急处置方案。

正确答案: A

A 事故状态

B 事故过程

C 事故后果

[单选题]66、生产经营单位应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的(),并按照有关应急预案报备程序重新备案。

正确答案: A

A 修订情况

B 备案时间

C 演练情况

[单选题]67、在应急救援过程中,救援人员进入危险区后应立即通过敲门、呼叫等方式搜索()。

正确答案: B

A 救援人员

B 被困人员

C 无关人员

[单选题]68、《中华人民共和国突发事件应对法》规定,突发事件应对工作原则为预防为主、()。

正确答案: B

A 安全第一

B 预防与应急相结合

C 以人为本

[单选题]69、职业病诊断、鉴定过程中,在确认劳动者职业史、职业病危害接触史时,当事人对劳动关系、工种、工作岗位或者在岗时间有争议的,申请仲裁可以向当地的()。

正确答案: B

A 安全生产监督管理部门

B 劳动人事争议仲裁委员会

C 卫生行政部门

[单选题]70、()不属于与劳动过程有关的职业性危害因素。

正确答案: C

A 操作体位不良

B 劳动组织不合理

C 照明不良

[单选题]71、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更,从事劳动合同中未告知的存在()的作业时,用人单位应当如实告知劳动者,并协商变更原劳动合同有关条款。

正确答案: C

A 危险

B 有毒

C 职业中毒危害

[单选题]72、氧气瓶及强氧化剂气瓶瓶体及瓶阀处,必须杜绝沾有()。

正确答案: B

A 水珠

B 油污

C 漆色

[单选题]73、()是指液体或气体依靠其本身的流动来达到热量传递的过程。

正确答案: B

A 传导

B 对流

C 辐射

[单选题]74、不锈钢管道主要的腐蚀类型是()。

正确答案: C

A 点腐蚀

B 晶间腐蚀

C 晶间腐蚀和点腐蚀

[单选题]75、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求,在安全检验合格有效期届满前()个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

正确答案: A

A1

B2

C3

[单选题]76、《危险化学品安全管理条例》规定,()负责废弃危险化学品处置的监督管理。

正确答案: C

A 公安机关

B 安全生产监督管理部门

C 环境保护主管部门

[单选题]77、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定,安全生产许可证的颁发管理工作实行()的原则。

正确答案: A

A 企业申请、两级发证、属地监管

B 企业申请、三级发证、属地管理

C 企业申请、政府批准

[单选题]78、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业应当安排()进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

正确答案: C

A 负责人

B 安全员

C 专门人员

[单选题]79、建筑物的金属屋面不可作为第()类建筑物的接闪器。

正确答案: A

A 一

B 二

C 三

[单选题]80、静电最为严重的危险是()。

正确答案: C

A 静电电击

B 妨碍生

C 引起爆炸和火灾

[单选题]81、一般情况下杂质会()静电的趋势。

正确答案: A

A 增加

B 降低

C 不影响

[单选题]82、易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防()措施。

正确答案: B

A 雷电感应

B 直击雷

C 雷电侵入

[单选题]83、C类火灾指的是()火灾。

正确答案: C

A 固体物质

B 液体物质

C 气体物质

[单选题]84、在易燃易爆场所穿()最危险。

正确答案: C

A 胶鞋

B 布鞋

C 带铁钉鞋

[单选题]85、受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应储存在()级建筑物中,其包装应采取避光措施。

正确答案: A

A 一

B 二

C 三

[单选题]86、三氧化二砷属于()。

正确答案: B

A 有毒剧毒品

B 无机剧毒品

C 有机毒害品

[单选题]87、()是运用工程技术手段消除物的不安全因素,实现生产工艺和机械设备等生产条件本质安全的措施。

正确答案: A

A 安全技术措施

B 安全管理方案

C 安全保障方案

[单选题]88、易燃品闪点在28℃以下,气温高于28℃时应当在()运输。

正确答案: B

A 白天

B 夜间

C 都可

[单选题]89、针对重大危险源至少()开展一次综合应急演练或专项应急演练。

正确答案: B

A 每半年

B 每年

C 每两年

[单选题]90、坠落防护应通过采取()等措施来实现。

正确答案: C

A 消除坠落危害、坠落控制、坠落防护

B 消除坠落危险、坠落控制、坠落防护

C 消除坠落危害、坠落预防、坠落控制

[单选题]91、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,应()。

正确答案: A

A 停止作业,采取可能的应急措施后撤离危险现场

B 继续作业

C 向上级汇报,等待上级命令

[判断题]92、某生产企业为运输方便,自制一个油罐车,罐内用铁板隔开,前段存放汽油,后段存放柴油,在运油中,遇电闪雷鸣,引起储罐燃烧爆炸造成人员伤亡。根据上述描述,请判断,一个储罐可以同时存放两种危险化学品。

正确答案：错

[判断题]93、2008年6月，B炼油厂油罐区的2号汽油罐发生火灾爆炸事故，造成1人死亡、3人轻伤，直接经济损失420万元。该油罐为拱顶罐，容量200³。油罐进油管从罐顶接入罐内，但未伸到罐底。罐内原有液位计，因失灵已拆除。2008年5月，油罐完成了清罐检修。6月6日8时，开始给油罐输油，汽油从罐顶输油时进油管内流速为2.3~2.5m/s，导致汽油在罐内发生了剧烈喷溅，随即着火爆炸。爆炸把整个罐顶抛离油罐。根据上述事实，为防止静电放电火花引起的燃烧爆炸，可采取的措施有：控制流速、保持良好接地、采用静电消散技术等。

正确答案：对

[判断题]94、某化工厂大修前，由某单位安装处在装置东面17m外空地上对新制成的重叠式换热器进行气密性试验。换热器每台有40个螺孔，在试验时换热器B装了13个螺栓，换热器A装了17个螺栓。试压环比原封头法兰厚4.7cm，试压环装上后仍用原螺栓。螺栓与螺母装配时两头不均匀。试压过程中，换热器(B)试压环紧固螺栓拉断，螺母脱落，管束与壳体分离。重4t的管束向前冲出8m，把前方黄河牌载有空气压缩机的汽车大梁撞弯，冲入车底，整台汽车被横推移位2~3m；重2t的壳体向相反方向冲出，与管束分离后飞出38.5m，碰到地桩停止；换热器A、B连接支座螺栓剪断，连接法兰短管拉断，重6t的换热器A受壳体断开短管处喷出气体的反作用推力，整个向东南方向移位8m左右，并转向170°。现场共有9人，4人不幸死亡。根据上述情况，请判断，该厂操作人员严重违反《压力容器安全监察规程》关于“耐压试验和气密试验时，各部位的紧固螺栓必须装配齐全”的规定，导致事故发生。

正确答案：对

[判断题]95、2007年3月27日14时23分，京沈高速公路辽中段610km处，一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车，撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部，车上装有24吨丙烯腈，大量的液体喷涌而出，不仅被困者随时都有生命危险，而且数百辆车经过出事路段，附近还有上百名农民正在劳动，情况十分危急。根据上述描述，请判断，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

正确答案：对

[判断题]96、2011年1月某公司1催化装置稳定单元发生闪爆事故，事故造成3人死亡、4人轻伤，事故未造成环境污染。事故的直接原因为重油催化装置稳定单元重沸器壳程下部入口管线上的低点排凝阀，因固定阀杆螺母压盖的焊点开裂，阀门闸板失去固定，阀门失效，脱乙烷汽油泄漏挥发，与空气形成爆炸性混合物，因喷射产生静电发生爆炸。根据上述事实，请判断，石油化工装置可能存在的点火源除了静电外，还包括明火、电火花、高温表面等。

正确答案：对

[判断题]97、某厂生产一种有机产品，须在高压釜中进行反应，随着温度升高(外加热)，釜内物料分解，气体要及时放空，保持一定压力，生产一直正常稳定。有一次，操作工没开启放空阀，班长未

检查，投料升温后，釜内压力剧增，釜上的防爆设施失灵，一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒，强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏，大量溶剂流出，引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸，一些溶剂从排水沟流入江河，造成严重水质污染。根据上述描述，请判断，该厂在工艺操作存在放空阀未开启，班长没检查等安全操作错误，间接导致该事故发生。

正确答案：对

[单选题]98、某韩国独资制鞋有限公司，2004年7月22日至8月7日，接连出现3例含苯化学物及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3名女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。有关人员到工作现场调查确认：(1)在长70m、宽12m的车间内，并列2条流水线，有近百名工人进行手工刷胶作业；(2)车间内有硫化罐、烘干箱、热烤板等热源，但无降温、通风设施，室温高达37.2℃。(3)企业为追求利润，不按要求使用溶剂汽油，改用价格较低、毒性较高的燃料汽油作为橡胶溶剂，使得配制的胶浆中的含苯化学物含量较高。(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及40多个胶浆盆等)全部敞口。(5)操作工人没有任何个人防护用品。(6)经现场检测，车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准2.42倍和2.49倍。根据上述描述，国家对从事放射性、高毒、高危粉尘等作业实行()管理。

正确答案：C

A 审定

B 许可

C 特殊

[单选题]99、某焦化厂2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排，被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒，这样既抑制了扬尘，又避免了废水外排。为防止相关事故发生，该厂于2009年5月20日制订实施了《a焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实，该厂工人在接触煤尘后可能导致的职业病是()。

正确答案：A

A 尘肺

B 职业性皮炎

C 职业性眼病

[单选题]100、某焦化厂2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排，被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒，这样既抑制了扬尘，又避免了废水外排。为防止相关事故发生，该厂于2009年5月20日制订实施了《a焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实，该厂工人在工人在生产过程中不可能接触到的职业性有害因素有()。

正确答案：A

A 低温

B 煤尘

C 苯废水

试题 8

[判断题]1、应急救援过程中，救援人员首先应熟悉地形，明确撤

离方向;准备好进入危险区应携带的标志物、扩音器以及强光手电等必要器材。

正确答案: 对

[判断题]2、对于危险性较大的重点设备、重点岗位和重点场所,生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。

正确答案: 错

[判断题]3、参加应急预案评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的,可以参加。

正确答案: 错

[判断题]4、在建立警戒区域时,不必要把警戒区和污染区内与事故无关的人员撤离。

正确答案: 错

[判断题]5、在综合应急演练前,演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演,熟悉演练实施过程的各个环节。

正确答案: 对

[判断题]6、单位要根据需要,没有必要引进、采用先进适用的应急救援技术装备。

正确答案: 错

[判断题]7、应急救援人员要通过培训考核证实能胜任所担任的应急任务,才能上岗。

正确答案: 对

[判断题]8、在应急救援过程中生产经营单位保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、事故现场通信联络和对外联系、道路管制等工作。

正确答案: 对

[判断题]9、企业要加强对各种救援队伍的培训,保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对应方法和步骤,做到应知应会。

正确答案: 对

[判断题]10、应急救援队伍要进行各方面的培训,并无必要制订培训记录和档案。

正确答案: 错

[判断题]11、可能产生职业中毒危害的建设项目的职业中毒危害防护设施应当与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用;建设项目竣工,应当进行职业中毒危害控制效果评价,并经卫生行政部门验收合格。

正确答案: 对

[判断题]12、用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果,有选择的告知劳动者。

正确答案: 错

[判断题]13、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其配套的职业病防护设施应当在建设项目全部完成后进行验收。

正确答案: 错

[判断题]14、职业接触超过卫生限值诊断是职业病的必要条件。

正确答案: 错

[判断题]15、存在高毒作业的危险化学品建设项目的防护设施、设计,未经卫生行政部门审查同意,可进行施工操作。

正确答案: 错

[判断题]16、使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查;对离岗时未进行职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

正确答案: 对

[判断题]17、可能产生职业中毒危害的建设项目,未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行开工。

正确答案: 错

[判断题]18、职业健康检查结束后,需要复查的,可以根据复查要求增加复查项目。

正确答案: 对

[判断题]19、锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。

正确答案: 对

[判断题]20、紧急切断阀带有近程和远程操作系统,可实现自动控制。

正确答案: 对

[判断题]21、在封闭空间内实施焊接及切割时,气瓶及焊接电源可以放置在封闭的空间内。

正确答案: 错

[判断题]22、应力腐蚀是指在拉应力作用下,金属在腐蚀介质中引起的破坏。

正确答案: 对

[判断题]23、锅炉是把燃料的化学能变成热能,再利用热能把水加热成具有一定温度和压力的蒸汽的设备。

正确答案: 对

[判断题]24、气炉、油炉、煤粉炉点燃时应先输入燃料再点火。

正确答案: 错

[判断题]25、任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。

正确答案: 对

[判断题]26、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,但不需要绘制现场简图及做出书面记录。

正确答案: 错

[判断题]27、劳动者无权查阅、复印其本人职业健康监护档案。

正确答案: 错

[判断题]28、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

正确答案: 对

[判断题]29、生产经营单位对新录用的从业人员,要制定详实的教育培训计划,培训经费由从业人员支付。

正确答案: 错

[判断题]30、废弃危险化学品的处置,依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。

正确答案：对

[判断题]31、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。

正确答案：对

[判断题]32、《危险化学品安全管理条例》规定，通过道路运输危险化学品的，应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品，不得超载。

正确答案：对

[判断题]33、《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现危及人身安全的紧急时，无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

正确答案：错

[判断题]34、各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

正确答案：对

[判断题]35、企业依法进行安全评价，就能取得安全生产许可证。

正确答案：错

[判断题]36、从消除静电危害的角度考虑，在允许增湿的生产场所保持相对湿度在70%以上较为适宜。

正确答案：对

[判断题]37、保护零线线径不应低于相线的二分之一。

正确答案：对

[判断题]38、电阻率越大，越容易产生和积累静电，造成危害。

正确答案：对

[判断题]39、人体触电的最危险途径为胸至左手。

正确答案：对

[判断题]40、严禁在装有避雷针的构筑物上架设通信线、广播线或低压线。

正确答案：对

[判断题]41、绝缘体上较大的静电泄漏主要是其表面泄漏。

正确答案：错

[判断题]42、阻火器的基本原理是由于液体封在气体进出之间，在液封两侧的任何一侧着火，火焰都将在液封底熄灭，从而阻止了火焰蔓延。

正确答案：错

[判断题]43、贮罐的检尺、测温盒、取样器应采用导电性良好且与罐体金属相碰不产生火花材料制作。

正确答案：对

[判断题]44、密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾，可以用水进行扑救。

正确答案：错

[判断题]45、干粉灭火器的灭火原理是窒息。

正确答案：错

[判断题]46、禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。

正确答案：对

[判断题]47、扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具，且要站在下风

方向。

正确答案：错

[判断题]48、乙炔发生分解爆炸时所需的外界能量随压力的升高而降低。

正确答案：对

[判断题]49、用于化学品运输工具的槽罐以及其他容器，应由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。

正确答案：对

[判断题]50、压缩气体和液化气体仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光暴晒，严禁受热，库内照明应采用防爆照明灯，库房周围不得堆放任何可燃材料。

正确答案：对

[判断题]51、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。通排风系统可不考虑导除静电的接地装置。

正确答案：错

[判断题]52、按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。

正确答案：对

[判断题]53、为保证爆炸品储存和运输的安全，必须根据各种爆炸品的性能或敏感程度严格分类，专库储存、专人保管、专车运输。

正确答案：对

[判断题]54、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用内开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏）。

正确答案：错

[判断题]55、危险化学品可以露天堆放。

正确答案：错

[判断题]56、安全技术措施是为了防止事故发生，采取约束、限制能量或危险物质，防止其意外释放的技术措施。

正确答案：对

[判断题]57、装卸对人体有害及腐蚀性物品时，操作人员应佩戴相应的防护用品。

正确答案：对

[判断题]58、被烷基化的物质大都具有着火爆炸危险。

正确答案：对

[判断题]59、为防止金属零件落入设备内发生撞击产生火花，应在设备上安装磁力吸附器，以清除混入物料中的铁器。

正确答案：对

[判断题]60、二级重大危险源应配备温度、压力、液位、流量、浓度等信息的不间断监测、显示和报警装置，并具备信息远传、连续记录等功能。

正确答案：对

[判断题]61、装置有毒有害物质大量泄漏时，发现人员应立即向该装置当班人员报告。

正确答案：对

[判断题]62、在化工生产中排放的各种废物料，可以不采取措施直排下水道。

正确答案：错

[判断题]63、在化工生产中,为了保证安全生产,一般都在爆炸极限之外的条件下选择安全操作的温度和压力。

正确答案：对

[判断题]64、当氢气泄漏时,人员应迅速撤离泄漏污染区至上风处,并隔离直至气体散尽,切断火源。

正确答案：对

[单选题]65、企业要建立(),每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练;高危行业企业每半年至少组织一次综合或专项应急演练;车间(工段)、班组的应急演练要常态化。演练结束后要及时总结评估,针对发现的问题及时修订预案、完善应急措施。

正确答案：A

A 应急演练制度

B 应急监控制度

C 应急预案制度

[单选题]66、在综合应急演练前,通过(),确认演练所需的工具、设备、设施、技术资料以及参演人员到位。

正确答案：A

A 安全检查

B 安全会议

C 安全评审

[单选题]67、事故发生后,首先要做好(),在医护人员到达时,要听从医护人员的指挥,采取切实可行的救助办法,以达到减少人员伤亡的目的。

正确答案：C

A 自救

B 互救

C 自救互救

[单选题]68、一般事故隐患,由生产经营单位(车间、分厂、区队等)的()或有关人员立即组织整改。

正确答案：A

A 负责人

B 主要负责人

C 安全管理人员

[单选题]69、应当组织开展重点职业病监测和专项调查,对职业健康风险进行评估,为制定职业卫生标准和职业病防治政策提供科学依据的为()。

正确答案：B

A 国家安全生产监督管理部门

B 国务院卫生行政部门

C 国务院劳动保障行政部门

[单选题]70、我国职业病目录中,有()。

正确答案：C

A10类,99种

B9类,99种

C10类,115种

[单选题]71、人们在生产和生活中为防御各种职业危害和伤害而在劳动过程中穿戴和配备的各种用品的总称称为()。

正确答案：C

A 特种防护用品

B 一般防护用品

C 个人劳动防护用品

[单选题]72、水洗塔属于()。

正确答案：A

A 换热器

B 反应容器

C 分离容器

[单选题]73、不锈钢管道主要的腐蚀类型是()。

正确答案：C

A 晶间腐蚀

B 点腐蚀

C 晶间腐蚀和点腐蚀

[单选题]74、安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压装置,防止容器()。

正确答案：A

A 超压

B 超温

C 超负荷

[单选题]75、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生单位对事故发生负有责任的,应依法处罚,发生一般事故的,处()以下的罚款。

正确答案：B

A5万元以上20万元以下

B10万元以上20万元以下

C15万元以上20万元以下

[单选题]76、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即现场安全生产管理人员或者()报告。

正确答案：C

A 当地消防部门

B 当地安监部门

C 本单位负责人

[单选题]77、《中华人民共和国安全生产法》规定,工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行(),提出意见。

正确答案：C

A 监察

B 检查

C 监督

[单选题]78、《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。

正确答案：B

A 火灾、交通事故

B 生产安全事故

C 重大、特大事故

[单选题]79、预计在正常情况下不会释放,即使释放也仅是偶尔短时释放的释放源为()释放源。

正确答案: C

A 连续级

B 一级

C 二级

[单选题]80、带电灭火时,若用水枪灭火,宜采用()水枪。

正确答案: C

A 喷淋

B 水柱

C 喷雾

[单选题]81、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行()和胸外心脏按压。

正确答案: C

A 按摩

B 点穴

C 人工呼吸

[单选题]82、液体火灾和可熔化的固体物质的火灾属于()类火灾。

正确答案: A

AB

BA

CC

[单选题]83、对于金属钠的火灾不可以采用()灭火。

正确答案: B

A 干粉

B 泡沫

C 砂土

[单选题]84、可燃混合物的化学反应速度越快,反应放出的热量就越多,则()越大。

正确答案: A

A 燃速

B 火焰

C 烟气

[单选题]85、《生产安全事故报告和调查处理条例》中,根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为()等级。

正确答案: B

A 三

B 四

C 五

[单选题]86、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,不同的物料之间分开一定的距离,非禁忌物料间用通道保持空间的储存方式。这种储存方式属于()储

存方式。

正确答案: B

A 隔开储存

B 隔离储存

C 分开储存

[单选题]87、危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和()两类。

正确答案: A

A 散装储存

B 分开储存

C 分离储存

[单选题]88、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用()开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。

正确答案: B

A 内开式

B 外开式

C 内、外开式都可以

[单选题]89、化工厂发生重大火灾爆炸事故,主要负责人接到事故报告后立即采取行动,以下行动中,()是不正确的。

正确答案: C

A 将临近易燃物移走,防止事故扩大,并保护现场

B 对受伤者实施急救,伤亡者送医院

C 组织事故调查并处理责任者

[单选题]90、危险化学品存在的主要危险有()。

正确答案: A

A 火灾、爆炸、中毒、腐蚀及环境污染

B 火灾、爆炸、中毒、窒息及环境污染

C 火灾、爆炸、感染、腐蚀及环境污染

[单选题]91、电气设备火灾时不可以用的灭火器是()型灭火器。

正确答案: A

A 泡沫

B 卤代烷

C 二氧化碳

[判断题]92、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9?。锅炉燃煤由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为5t的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,请判断,该厂特种作业包括焊接、气割、厂内机动车(叉车)驾驶等。

正确答案: 对

[判断题]93、2008年6月，B炼油厂油罐区的2号汽油罐发生火灾爆炸事故，造成1人死亡、3人轻伤，直接经济损失420万元。该油罐为拱顶罐，容量200³。油罐进油管从罐顶接入罐内，但未伸到罐底。罐内原有液位计，因失灵已拆除。2008年5月，油罐完成了清罐检修。6月6日8时，开始给油罐输油，汽油从罐顶输油时进油管内流速为2.3~2.5m/s，导致汽油在罐内发生了剧烈喷溅，随即着火爆炸。爆炸把整个罐顶抛离油罐。根据上述事实，为防止静电放电火花引起的燃烧爆炸，可采取的措施有：控制流速、保持良好接地、采用静电消散技术等。

正确答案：对

[判断题]94、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量，分馏系统也作相应调整，作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右，班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程，未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后，低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出，遇附近高温蒸汽管线起火，王某被烧成重伤。根据上述事实，低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出，遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

正确答案：对

[判断题]95、某化工厂大修前，由某单位安装处在装置东面17m外空地上对新制成的重叠式换热器进行气密性试验。换热器每台有40个螺孔，在试验时换热器B装了13个螺栓，换热器A装了17个螺栓。试压环比原封头法兰厚4.7cm，试压环装上后仍用原螺栓。螺栓与螺母装配时两头不均匀。试压过程中，换热器(B)试压环紧固螺栓拉断，螺母脱落，管束与壳体分离。重4t的管束向前冲出8m，把前方黄河牌载有空气压缩机的汽车大梁撞弯，冲入车底，整台汽车被横推移位2~3m；重2t的壳体向相反方向冲出，与管束分离后飞出38.5m，碰到地桩停止；换热器A、B连接支座螺栓剪断，连接法兰短管拉断，重6t的换热器A受壳体断开短管处喷出气体的反作用推力，整个向东南方向移位8m左右，并转向170°。现场共有9人，4人不幸死亡。根据上述情况，请判断，该厂操作人员严重违反《压力容器安全监察规程》关于“耐压试验和气密试验时，各部位的紧固螺栓必须装配齐全”的规定，导致事故发生。

正确答案：对

[判断题]96、某厂生产一种有机产品，须在高压釜中进行反应，随着温度升高(外加热)，釜内物料分解，气体要及时放空，保持一定压力，生产一直正常稳定。有一次，操作工没开启放空阀，班长未检查，投料升温后，釜内压力剧增，釜上的防爆设施失灵，一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒，强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏，大量溶剂流出，引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸，一些溶剂从排水沟流入江河，造成严重水质污染。根据上述描述，请判断，该厂在工艺操作存在放空阀未开启，班长没检查等安全操作错误，间接导致该事故发生。

正确答案：对

[判断题]97、2007年3月27日14时23分，京沈高速公路辽中

段610km处，一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车，撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部，车上装有24吨丙烯腈，大量的液体喷涌而出，不仅被困者随时都有生命危险，而且数百辆车经过出事路段，附近还有上百名农民正在劳动，情况十分危急。根据上述描述，请判断，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

正确答案：对

[单选题]98、某韩国独资制鞋有限公司，2004年7月22日至8月7日，接连出现3例含苯化学物质及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3名女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。有关人员到工作现场调查确认：(1)在长70m、宽12m的车间内，并列2条流水线，有近百名工人进行手工刷胶作业；(2)车间内有硫化罐、烘干箱、热烤板等热源，但无降温、通风设施，室温高达37.2℃。(3)企业为追求利润，不按要求使用溶剂汽油，改用价格较低、毒性较高的燃料汽油作为橡胶溶剂，使得配制的胶浆中的含苯化学物质含量较高。(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及40多个胶浆盆等)全部敞口。(5)操作工人没有任何个人防护用品。(6)经现场检测，车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准2.42倍和2.49倍。根据上述描述，国家对从事放射性、高毒、高危粉尘等作业实行()管理。

正确答案：C

A 审定

B 许可

C 特殊

[单选题]99、某农药厂发现储备的甲胺数量不足，便向外地某化工厂紧急求购，并派人到当地运输市场临时租用个体运输户连夜进行采购。个体户司机谢某驾驶着一辆日野牌货车，车厢上装载一卧式槽罐，内装2.4吨甲胺，从外地某化工厂返回本地，同车返回的还有农药厂押运员郑某和搭车的本地供销贸易中心职工余某及其小孩共4人。次日凌晨3时左右，汽车行经某县时，押车的郑某因其父母家住该县，便要司机将汽车开进人口密集的县城。在开往押运员郑某家途中，距街口28m处，发现马路右侧有一高0.5m，宽二分之一马路的石堆，司机谢某和押运员郑某未下车察看路情，强行偏左行驶，致使罐体上部液相管阀门与路边树叉相撞，导致阀门下部接管部位折断。顿时，大量剧毒的一甲胺液体迅速汽化，并由断口处喷出。车内4人闻到异味后，立即弃车逃离现场。根据上述描述，请选择，通过道路运输危险化学品的托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的()承运。

正确答案：A

A 企业

B 个人

C 企业或个人均可

[单选题]100、某厂有一个地下池，池内有两个二硫化碳储罐，其中一个进料口阀门损坏，车间主任带两名工人下池检修。池上有人喊，池下无回音，立即报告厂长。厂长和多名职工赶到现场，厂长带头下池救人，随后多名职工下池。当急救中心赶来时，池下人员已中毒躺在地上，气味熏人，发现阀门已打开，二硫化碳大量泄

漏。中毒人员经抢救仍有多人死亡。根据上述描述,二硫化碳的性质有()。

正确答案: C

A 比空气轻

B 易导致人窒息死亡

C 主要影响人体之神经系统、心脏血管及生殖系统

试题 9

[判断题]1、可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件预警级别,分为一级、二级、三级、四级,四级为最高级别。

正确答案: 错

[判断题]2、专项应急预案中危险源监控就是明确本单位对危险源监测监控的方式、方法,以及采取的预防措施。

正确答案: 对

[判断题]3、信息上报就是明确事故发生后向上级主管单位报告事故信息的流程、内容和时限。

正确答案: 错

[判断题]4、应急预案的目的是避免突发事件的发生,杜绝工人、居民和环境的危害。

正确答案: 错

[判断题]5、突发环境事件报告中初报是查清有关基本情况后随时上报。

正确答案: 错

[判断题]6、企业发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线。

正确答案: 对

[判断题]7、应急救援过程中,应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻,防止人为破坏、制造事端。

正确答案: 对

[判断题]8、应急预案的编制应当本地区、本部门、本单位的危险性分析情况。

正确答案: 对

[判断题]9、对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。

正确答案: 错

[判断题]10、演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。

正确答案: 对

[判断题]11、建设项目职业病危害分类管理目录由国家安全生产监督管理总局制定并公布。省级安全生产监督管理部门可以根据本地区实际情况,对建设项目职业病危害分类管理目录作出补充规定。

正确答案: 对

[判断题]12、生产环境的职业病危害因素一般包括:劳动组织和制度不合理、劳动强度大或劳动组织安排不当、人体个别器官或系统过度紧张和不良的人机因素等。

正确答案: 错

[判断题]13、各单位应建立健全听力保护记录,听力保护记录应至少保存10年。

正确答案: 对

[判断题]14、对带有搅拌器等转动部件的设备,应在停机后切断电源,摘除保险或挂接地线,并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派专人监护。

正确答案: 对

[判断题]15、生产性毒物可通过呼吸道、皮肤和消化道侵入人体。

正确答案: 错

[判断题]16、职业健康监护档案管理各单位应有专人管理并按规定长期保存。

正确答案: 对

[判断题]17、个体防毒的措施之一是正确使用呼吸防护器,防止有毒物质从呼吸道进入人体引起职业中毒。

正确答案: 对

[判断题]18、采取湿式作业、密闭、通风、除尘系统是控制粉尘危害的有效措施。

正确答案: 对

[判断题]19、压力容器或管道在正常压力下运行时,泄放装置保持严密。

正确答案: 对

[判断题]20、重锤杠杆式安全阀是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力,可以使用质量较小的重锤通过杠杆的增大作用获得较大的作用力,并通过移动重锤的位置来调整安全阀的开启压力。

正确答案: 对

[判断题]21、安全阀可远程控制泄压,保证设备安全。

正确答案: 错

[判断题]22、当不断加大向锅炉进水及采取其他措施,但水位仍继续下降时,必须紧急停炉。

正确答案: 对

[判断题]23、进行焊接时可以用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。

正确答案: 错

[判断题]24、安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。

正确答案: 对

[判断题]25、两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签定安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

正确答案: 对

[判断题]26、生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、分头管理。

正确答案: 错

[判断题]27、对同一企业生产、进口的同一品种的危险化学品,可以进行重复登记。

正确答案: 错

[判断题]28、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。

正确答案：对

[判断题]29、所有生产经营单位都必须将本单位的重大危险源报当地人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

正确答案：对

[判断题]30、《危险化学品安全管理条例》规定,危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度,并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行。

正确答案：对

[判断题]31、从业人员在工作过程中,应当服从管理,无权对本单位的安全生产工作提出建议。

正确答案：错

[判断题]32、登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。

正确答案：对

[判断题]33、《危险化学品安全管理条例》规定,安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作。

正确答案：对

[判断题]34、《危险化学品安全管理条例》规定,国家鼓励对危险化学品实行专门储存、统一配送、集中销售。

正确答案：对

[判断题]35、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施,并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。

正确答案：对

[判断题]36、温度、湿度的增加会增加电介质的电阻率,而杂质含量与电场强度的增加则会降低电介质的电阻率。

正确答案：错

[判断题]37、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间仰角不应超过 45° 。

正确答案：对

[判断题]38、在易燃环境中不要穿化纤织物的工作服。

正确答案：对

[判断题]39、雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。

正确答案：对

[判断题]40、屏蔽是消除静电危害最常见的方法。

正确答案：错

[判断题]41、只要做好设备的保护接地或保护接零,就可以杜绝触电事故的发生。

正确答案：错

[判断题]42、气力输送的最大危险是由粉尘和静电火花所引起的着火和粉尘爆炸。

正确答案：对

[判断题]43、由于在容器或管道中的可燃气体浓度在爆炸上限以上,虽然空气能补充或渗漏进去,也不能引起燃烧和爆炸。

正确答案：错

[判断题]44、安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或

楼梯的距离。

正确答案：错

[判断题]45、爆燃是火炸药或燃爆性气体混合物的快速燃烧。

正确答案：对

[判断题]46、易燃液体不应采用压缩空气压送。

正确答案：对

[判断题]47、扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具,且要站在下风方向。

正确答案：错

[判断题]48、闪点较低的物质危险性较小。

正确答案：错

[判断题]49、安全生产责任制的内容包括纵向从上到下所有类型人员的安全生产职责和横向方向各职能部门的安全生产职责。

正确答案：对

[判断题]50、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。通风风系统可不考虑导除静电的接地装置。

正确答案：错

[判断题]51、剧毒物品的仓库应使用密闭措施。

正确答案：错

[判断题]52、安全生产检查是安全管理工作的主要内容,是消除隐患、防止事故发生、改善劳动条件的重要手段。

正确答案：对

[判断题]53、遇湿易燃物品库房必须干燥,严防漏水或雨雪浸入,但可以在防水较好的露天存放。

正确答案：错

[判断题]54、安全标签由生产企业在货物出厂前粘贴、挂栓、喷印在包装或容器的明显位置;若改换包装,可由改换单位重新粘贴、挂栓、喷印。

正确答案：对

[判断题]55、危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危害特性时,应当立即公告,安全技术说明书和安全标签可暂缓修订。

正确答案：错

[判断题]56、有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险。

正确答案：对

[判断题]57、浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制品做容器储存,因此也可用镀锌铁桶储存。

正确答案：错

[判断题]58、缩合聚合是吸热反应,但由于温度过高,也会导致系统的压力增加,甚至引起爆裂,泄漏出易燃易爆的单体。

正确答案：对

[判断题]59、可燃气体架空管线可以与电缆、导电路路敷设在同一支架上。

正确答案：错

[判断题]60、混合物中可燃物浓度低于下限时因含有过量的空气,空气的冷却作用会阻止火焰的蔓延。

正确答案：对

[判断题]61、在化工生产中,原料、成品的质量是保证防火安全的重要条件。

正确答案:对

[判断题]62、三级重大危险源,根据可能引起火灾、爆炸及泄漏的部位、场所,设置必要的可燃气体、有毒气体检测和火灾报警装置。

正确答案:对

[判断题]63、抗溶性泡沫不仅可以扑救一般液体烃类的火灾,还可以有效地扑救水溶性有机溶剂的火灾。

正确答案:对

[判断题]64、氯气对人体的眼、呼吸系统黏膜有刺激作用。

正确答案:对

[单选题]65、在应急救援过程中,环保部门负责事故现场的()及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。

正确答案: B

A 环境卫生

B 环境监测

C 消除危险

[单选题]66、根据事故情景,应急处置结束后,所开展的事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作就是()。

正确答案: C

A 事故清理

B 事后评估

C 后期处置

[单选题]67、在应急救援过程中,组织群众撤离危险区域时,应选择合理的(),避免横穿危险区域。

正确答案: B

A 撤离时间

B 撤离路线

C 撤离地点

[单选题]68、应急救援专职队平时就要()并配有相应器材。

正确答案: C

A 选拔人员

B 互相沟通

C 组建落实

[单选题]69、进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的,自建设项目竣工验收之日起()。

正确答案: C

A 7 日内进行申报

B 10 日内进行申报

C 30 日内进行申报

[单选题]70、下列对劳动者享有的职业卫生保护权利的说法中,不正确的是()。

正确答案: C

A 有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业

B 有危害知情权和获得职业卫生教育、培训的权利

C 要求单位安排职业病患者回家疗养

[单选题]71、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业的用人单位维护、检修存在高毒物品的生产装置,必须事先制订维护、检修方案,明确(),确保维护、检修人员的生命安全和身体健康。

正确答案: C

A 安全措施

B 救护措施

C 职业中毒危害防护措施

[单选题]72、()安全阀由主阀和辅阀构成,通过辅阀的脉冲作用带动主阀动作。

正确答案: C

A 弹簧式

B 重锤杠杆式

C 脉冲式

[单选题]73、()是指液体或气体依靠其本身的流动来达到热量传递的过程。

正确答案: B

A 传导

B 对流

C 辐射

[单选题]74、用来防止可燃气体、易燃液体大量泄漏,在容器的出口位置常设置()。

正确答案: C

A 单向阀

B 截止阀

C 紧急切断阀

[单选题]75、非药品类易制毒化学品生产、经营许可证有效期为()。

正确答案: C

A 1 年

B 2 年

C 3 年

[单选题]76、《中华人民共和国职业病防治法》规定()必须依法参加工伤保险。

正确答案: A

A 用人单位

B 单位职工

C 劳动者

[单选题]77、《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合()工程建设消防技术标准。

正确答案: C

A 省级

B 县级

C 国家

[单选题]78、对从事接触职业病危害作业的劳动者,用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织()的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。

正确答案：B

A 上岗前和在岗期间

B 上岗前、在岗期间和离岗时

C 在岗期间

[单选题]79、手持式电动工具的接地线, ()应进行检查。

正确答案：A

A 每次使用前

B 每年

C 每月

[单选题]80、静电电压最高可达(),可现场放电,产生静电火花引起火灾。

正确答案：A

A 数万 V

B 50V

C 220V

[单选题]81、在爆炸危险环境中,当爆炸危险气体或蒸汽比空气重时,电气线路应()敷设。

正确答案：B

A 埋地

B 高处

C 低处

[单选题]82、物理性爆炸前后,物质的化学成分及性质()。

正确答案：B

A 有的改变

B 均无变化

C 根本变化

[单选题]83、工房内防静电的措施不包括()。

正确答案：C

A 造潮

B 通风

C 降温

[单选题]84、C类火灾指的是()火灾。

正确答案：C

A 液体物质

B 固体物质

C 气体物质

[单选题]85、化学品安全技术说明书的内容包括()部分。

正确答案：C

A 18

B 17

C 16

[单选题]86、隔离是把被保护对象与意外释放的能量或危险物质等隔开,属于()。

正确答案：C

A 减少事故损失的安全技术措施

B 防止事故发生的安全技术措施

C 和

D 都是

[单选题]87、可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为()。

正确答案：A

A 事故

B 不安全

C 危险源

[单选题]88、在一定条件下,压力越高,可燃物的自燃点()。

正确答案：B

A 愈高

B 愈低

C 不受影响

[单选题]89、化学品安全技术说明书中“理化特性”一栏内容不包括()。

正确答案：C

A 外观与性状

B PH 值

C 成分组成

[单选题]90、重大危险源分为()。

正确答案：B

A 5 级

B 4 级

C 3 级

[单选题]91、能够作为人体防静电的措施之一是()。

正确答案：A

A 应穿戴防静电工作服、鞋和手套

B 应注意远离水、金属等良导体

C 应定时检测静电

[判断题]92、氧化铝厂采用拜耳法生产氧化铝,生产工艺为:原料储运,石灰消化,原矿浆制备、高压溶出、赤泥沉降洗涤、分解与种子过滤、蒸发及排盐、氢氧化铝焙烧与包装等。f 厂热力工程系统有:主厂房,堆煤场,燃煤破碎筛分输送系统,油泵房、除盐水站、点火泵房、灰渣库、熔盐加热站、除灰系统、热力管网、氨法脱硫系统等单元。工艺间物料采用管道或机动车辆输送。根据上述情况,请判断,该厂热力工程系统中危险因素有火灾、爆炸、高处坠落、冒顶、触电等。

正确答案：错

[判断题]93、2010 年 6 月 29 日 16 时 20 分左右,某公司炼油厂原油输转站 1 个 3 万立方米的原油罐在清罐作业过程中,发生可燃气体爆燃事故,致使罐内作业人员 3 人死亡,7 人受伤,造成直接经济损失 150 万元。根据上述情况,请判断,该起事故属于较大事故。

正确答案：错

[判断题]94、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,演习计划将盛有丙烯腈的储罐运到这片空地,但是为了防止演习发生意外事故,储罐只剩余约 1/5 体积的丙烯腈。根据上述描述,请判断,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,可以使用真正的有毒化

学品。

正确答案：错

[判断题]95、某厂生产一种有机产品，须在高压釜中进行反应，随着温度升高(外加热)，釜内物料分解，气体要及时放空，保持一定压力，生产一直正常稳定。有一次，操作工没开启放空阀，班长未检查，投料升温后，釜内压力剧增，釜上的防爆设施失灵，一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒，强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏，大量溶剂流出，引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸，一些溶剂从排水沟流入江河，造成严重水质污染。根据上述描述，请判断，该厂在工艺操作存在放空阀未开启，班长没检查等安全操作错误，间接导致该事故发生。

正确答案：对

[判断题]96、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量，分馏系统也作相应调整，作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右，班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程，未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后，低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出，遇附近高温蒸汽管线起火，王某被烧成重伤。根据上述事实，低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出，遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

正确答案：对

[判断题]97、2011 年 3 月 25 日上午，某公司分包商员工在常减压检修现场进行工程收尾。10 时左右，管工刘某与辅助工许某到空冷器顶部平台更换阀门螺栓。刘某站在平台北侧作业，站位距平台边缘约 0.6 米。11 时左右，刘某在作业过程中，扳手与螺母松脱，站立不稳，从平台上后仰、坠落至下层平台，落差 5.64 米，头部受伤，经医院抢救无效于下午 15 时死亡。根据上述描述，请判断，高处作业必须系挂安全带。

正确答案：对

[单选题]98、2010 年 5 月 10 日 8 时，b 工程公司职工甲、乙受公司指派到 c 炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到 c 炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业，甲下到 3m 多深的污水井内用水桶清理油泥，乙在井口用绳索向上提，清理过程中甲发现油泥下方有一水泥块并有气体冒出，随即爬出污水井并在井口用长钢管捣烂水泥块。11 时左右，当甲再次沿爬梯下到井底时，突然倒地。乙发现后立即呼救。在附近作业的 b 工程公司职工丙等迅速赶到现场，丙在未采取任何防护措施的情况下下井救人，刚进入井底也突然倒地，乙再次大声呼救，c 炼油厂专业救援人员闻讯赶到现场，下井将甲、丙救出，甲、丙经抢救无效死亡。事故调查人员对污水井内气体进行了检测，测得氧气浓度 19.6%、甲烷含量 2.7%、硫化氢含量 850mg/?。根据上述事实，导致两人死亡的直接原因是()。

正确答案：C

A 甲烷浓度高，窒息死亡

B 氧含量不够，窒息死亡

C 硫化氢浓度高，中毒死亡

[单选题]99、某火力发电厂有 6 台额定压力 13.72MPa、额定蒸发量 670t/h 的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧，建有 2 个 500?的轻柴油储罐。为发电机冷却，建定制氢站。制氢站装有 1 套制氢设备和 4 个氢罐，氢罐的工作压力 3.2MPa、体积 13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后，经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要，该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括：拆除部分距离地面 6m 高的破损输粉管道，更换新管道。在施工中，部分拆除和安装工作在脚手架上进行，使用额定起重量为 5t 的电动葫芦。拆除旧管道时，使用乙炔进行气割。新管道焊接前，使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道，还有部分未清除的煤粉。根据上述情况，该厂特种设备不包括()。

正确答案：A

A 发电机

B 电动葫芦

C 锅炉

[单选题]100、某厂有一个地下池，池内有两个二硫化碳储罐，其中一个进料口阀门损坏，车间主任带两名工人下池检修。池上有人喊，池下无回音，立即报告厂长。厂长和多名职工赶到现场，厂长带头下池救人，随后多名职工下池。当急救中心赶来时，池下人员已中毒躺在地上，气味熏人，发现阀门已打开，二硫化碳大量泄漏。中毒人员经抢救仍有多人死亡。根据上述描述，二硫化碳的性质有()。

正确答案：C

A 比空气轻

B 易导致人窒息死亡

C 主要影响人体之神经系统、心脏血管及生殖系统

试题 10

[判断题]1、危险化学品事故应急救援预案是为了提高对突发事件的适应能力，根据实际情况预计未来可能发生的事故，事先制定的事故应急救援对策，它是为在事故中保护人员和设施的安全而制定的行动计划。

正确答案：对

[判断题]2、专项应急预案中应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责。应急救援指挥机构不可以设置相应的应急救援工作小组，明确各小组的工作任务及主要负责人职责。

正确答案：错

[判断题]3、专项应急预案的事故类型和危害程度分析要在危险源评估的基础上，对其可能发生的事类型和可能发生的季节及其严重程度进行确定。

正确答案：对

[判断题]4、企业应对重大危险源采取便捷、有效的消防、治安报警措施和联络通信、记录措施。

正确答案：对

[判断题]5、单位要根据需要，没有必要引进、采用先进适用的应急救援技术装备。

正确答案：错

[判断题]6、突发环境事件报告中初报是查清有关基本情况后随时上报。

正确答案：错

[判断题]7、一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排。

正确答案：对

[判断题]8、应急救援过程中,应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻,防止人为破坏、制造事端。

正确答案：对

[判断题]9、为使应急救援预案更有针对性和能迅速应用,一般要制定不同类型的应急预案。

正确答案：对

[判断题]10、生产规模小、危险因素少的生产经营单位,综合应急预案和专项应急预案可以合并编写。

正确答案：对

[判断题]11、粉尘引起的职业病危害有全身中毒性、局部刺激性、变态反应性、致癌性、尘肺等疾病。

正确答案：对

[判断题]12、目前,毒物净化措施主要包括脱硫、冷凝、焚烧、吸附和吸收等方法。

正确答案：错

[判断题]13、职业卫生调查是识别评价职业性有害因素的必要手段之一,是实施职业卫生管理的基本方法之一。

正确答案：对

[判断题]14、危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用,可先行投产、运行。

正确答案：错

[判断题]15、存在高毒作业的危险化学品建设项目的防护设施,设计,未经卫生行政部门审查同意,可进行施工操作。

正确答案：错

[判断题]16、患职业病的情形,不属于工伤。

正确答案：错

[判断题]17、职业健康检查结束后,需要复查的,可以根据复查要求增加复查项目。

正确答案：对

[判断题]18、职业禁忌症,如I期及II期高血压、活动性消化性溃疡、慢性肾炎、未控制的甲亢、糖尿病和大面积皮肤疤痕的患者,均不得从事高温作业。

正确答案：错

[判断题]19、水压试验的主要目的,是检查受压元件的强度。同时也可以通过水在局部地方的渗透等发现潜在的局部缺陷。

正确答案：对

[判断题]20、安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。

正确答案：对

[判断题]21、气瓶瓶阀冻结后,可用温水解冻,也可用明火烘烤。

正确答案：错

[判断题]22、爆破片的泄放管线应尽可能垂直安装。

正确答案：对

[判断题]23、爆破片不宜用于介质具有剧毒性的设备或压力急剧升高的设备。

正确答案：对

[判断题]24、强度就是材料或结构元件所具有的承受外力而不被破坏的能力。

正确答案：对

[判断题]25、工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,不应当认定为工伤。

正确答案：错

[判断题]26、两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签定安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

正确答案：对

[判断题]27、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核可以收费。

正确答案：错

[判断题]28、废弃危险化学品的处置,依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。

正确答案：对

[判断题]29、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。

正确答案：对

[判断题]30、《中华人民共和国消防法》规定,单位的消防安全管理人员是本单位的消防安全责任人。

正确答案：错

[判断题]31、工会依法参加事故调查处理,但无权向有关部门提出处理意见。

正确答案：错

[判断题]32、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。

正确答案：对

[判断题]33、新建的生产企业应当在竣工验收后办理危险化学品登记。

正确答案：错

[判断题]34、发生危险化学品事故,事故单位主要负责人应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援,并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告。

正确答案：对

[判断题]35、根据《危险化学品安全管理条例》,负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查,监督检查人员不得少于1人,并应当出示执法证件。

正确答案：错

[判断题]36、露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4mm时,一般不再装设接闪器,也无需接地。

正确答案：错

[判断题]37、熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压。

正确答案：对

[判断题]38、电阻率越大,越容易产生和积累静电,造成危害。

正确答案：对

[判断题]39、雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。

正确答案：对

[判断题]40、运行电气设备操作必须由两个人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。

正确答案：错

[判断题]41、在爆炸危险环境中,良好的通风装置能降低环境的危险等级。

正确答案：对

[判断题]42、对混合时产生静电的物料,应加入抗静电剂等。

正确答案：对

[判断题]43、在扑灭油品火灾时需要同时用水冷却贮罐。

正确答案：对

[判断题]44、对于放热反应,投料速度不能过快。

正确答案：对

[判断题]45、液体物质燃烧过程中,不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的气体被分解、氧化达到燃点而燃烧。

正确答案：对

[判断题]46、闪点较低的物质危险性较小。

正确答案：错

[判断题]47、密度小于水和不溶于水的易燃液体的火灾,可以用水进行扑救。

正确答案：错

[判断题]48、黄磷应保存于水中,二硫化碳要用水封贮存。

正确答案：对

[判断题]49、杂质对于爆炸品的敏感度也有很大影响,在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能够降低爆炸品的敏感度。

正确答案：错

[判断题]50、职业安全健康管理体系是指为建立职业安全健康方针和目标以及实现这些目标所制定的一系列相互联系或补充作用的要素。企业为了实施职业安全管理所需的企业机构、程序、过程和资源。

正确答案：对

[判断题]51、危险化学品包装修理过后如果符合危险货物运输包装性能试验的要求,可以重复使用。

正确答案：对

[判断题]52、危险化学品的标志设主标志由表示危险化学品危险特性的图案、文字说明、底色和危险类别号四个部分组成的菱形

标志。

正确答案：对

[判断题]53、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用内开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。

正确答案：错

[判断题]54、运输爆炸品时必须经交通管理部门批准,按规定的行车时间和路线方可起运。

正确答案：错

[判断题]55、安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印,在交付商品时提供给用户,作为为用户的一种服务,随商品在市场上流通。

正确答案：对

[判断题]56、危险化学品仓库的建筑屋架可以根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、钢结构或装配式钢筋混凝土结构。

正确答案：对

[判断题]57、严禁将有毒品与食品或食品添加剂混储混运。

正确答案：对

[判断题]58、输送生产用有毒物料,腐蚀性介质和污水等的管道不得穿越居民住宅区或人员集中的生产管理区。

正确答案：对

[判断题]59、生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上,设置明显的安全警示标志。

正确答案：对

[判断题]60、佩戴防毒面具作业完后需要转移至安全环境方可将防毒面具摘掉。

正确答案：对

[判断题]61、装置有毒有害物质大量泄漏时,发现人员应立即向该装置当班人员报告。

正确答案：对

[判断题]62、物质得以燃烧的唯一条件是可燃物与氧化剂作用并达到一定的数量比例。

正确答案：错

[判断题]63、安全技术说明书规定的标题、编号和前后顺序在编写时可以进行随意变更。

正确答案：错

[判断题]64、当氢气泄漏时,人员应迅速撤离泄漏污染区至上风处,并隔离直至气体散尽,切断火源。

正确答案：对

[单选题]65、综合应急预案是从总体上阐述处置事故的应急方针、政策,应急组织结构及相关应急职责,应急行动、措施和保障等(),是应对各类事故的综合性文件。

正确答案：A

A 基本要求和程序

B 基本要求

C 程序

[单选题]66、没有建立专职应急救援队的危险化学品企业必须与

邻近的具备相应能力的专业救援队签订()。

正确答案: C

A 应急意向书

B 应急合同

C 应急救援协议

[单选题]67、企业应急预案的编制要做到(),使预案的制定过程成为隐患排查治理的过程和全员应急知识培训教育的过程。

正确答案: C

A 专家参与

B 领导参与

C 全员参与

[单选题]68、现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的故事特征、应急处置程序、应急处置要点和()等内容。

正确答案: A

A 注意事项

B 附件

C 应急保障

[单选题]69、工作场所同时接触多个毒物时,化学物职业接触比值为()。

正确答案: A

A 各化学物职业接触比值之和

B 化学物浓度最高的毒物接触比值

C 各化学物职业接触比值的平均数

[单选题]70、职业病危害因素检测发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施,仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的,必须()。

正确答案: A

A 佩戴符合防护要求的防护用品

B 上报安全生产监督管理部门

C 停止存在职业病危害因素的作业

[单选题]71、依照卫生部公布的职业病目录,法定尘肺不包括:()。

正确答案: C

A 铝尘肺

B 石墨尘肺

C 木工尘肺

[单选题]72、压力容器内的压力由于容器内部或外部受热而显著增加,且容器与其它设备的连接管道又装有截止阀,应单独装设()。

正确答案: C

A 温度计

B 压力表

C 安全卸压装置

[单选题]73、热量从同一物体内部或两个不同温度物体间从高温部分传给低温部分的过程称为()。

正确答案: A

A 传导

B 对流

C 辐射

[单选题]74、对锅炉结构的要求:炉墙应有良好的()。

正确答案: C

A 强度

B 承载能力

C 密封性

[单选题]75、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当建立值班制度,并向社会公布值班电话,受理事故报告和()。

正确答案: C

A 咨询

B 上诉

C 举报

[单选题]76、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生地()根据事故的情况,对涉嫌犯罪的,应当依法立案侦查,采取强制措施和侦查措施。

正确答案: C

A 安全监督管理局

B 人民检察院

C 公安机关

[单选题]77、《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。

正确答案: A

A 生产安全事故

B 火灾、交通事故

C 重大、特大事故

[单选题]78、《危险化学品安全管理条例》规定,剧毒化学品道路运输通行证管理办法由国务院()部门制定。

正确答案: A

A 公安

B 安监

C 质检

[单选题]79、手持式电动工具的接地线,()应进行检查。

正确答案: A

A 每次使用前

B 每年

C 每月

[单选题]80、屏护装置把()同外界隔离开来,防止人体触及或接近。

正确答案: A

A 带电体

B 绝缘体

C 电器

[单选题]81、向镁、铝等粉尘爆炸性混合物内充填()可起到防止静电爆炸和火灾的作用。

正确答案: B

A 氮气

B 氩

C 二氧化碳

[单选题]82、()属于物理爆炸。

正确答案: B

A 面粉爆炸

B 锅炉爆炸

C 乙炔爆炸

[单选题]83、()不可能发生爆炸。

正确答案: A

A 生石灰

B 面粉

C 铝粉

[单选题]84、气体或蒸气的()范围越宽,其危险度值越大。

正确答案: A

A 爆炸极限

B 泄漏

C 混合比例

[单选题]85、《生产安全事故报告和调查处理条例》中要求,事故报告应当及时、准确、()。

正确答案: A

A 完整

B 详细

C 全面

[单选题]86、当生产和其他工作与安全发生矛盾时,要以安全为主,生产和其他工作要服从安全,这就是()原则。

正确答案: C

A 因果关系

B 预防

C 安全第一

[单选题]87、高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工,在分工基础上有效综合,这就是()原则。运用此原则,要求企业管理者在制定整体目标和宏观决策时,必须将安全生产纳入其中。

正确答案: C

A 反馈

B 封闭

C 整分合

[单选题]88、《危险化学品安全管理条例》规定,国家对危险化学品生产实行()制度。

正确答案: B

A 资质

B 审批

C 许可

[单选题]89、负压操作时系统必须有很好的密闭性。系统恢复常压时,应先降低(),再缓缓放进空气,或先用惰性气体置换,以防

物料发生自燃、爆炸。

正确答案: C

A 湿度

B 压力

C 温度

[单选题]90、安全带的正确使用方法应该是()。

正确答案: C

A 低挂高用

B 水平挂用

C 高挂低用

[单选题]91、可能造成重大事故的危险源称为()。

正确答案: C

A 一级重大危险源

B 二级重大危险源

C 三级重大危险源

[判断题]92、2008年6月,B炼油厂油罐区的2号汽油罐发生火灾爆炸事故,造成1人死亡、3人轻伤,直接经济损失420万元。该油罐为拱顶罐,容量200³。油罐进油管从罐顶接入罐内,但未伸到罐底。罐内原有液位计,因失灵已拆除。2008年5月,油罐完成了清罐检修。6月6日8时,开始给油罐输油,汽油从罐顶输油时进油管流速为2.3~2.5m/s,导致汽油在罐内发生了剧烈喷溅,随即着火爆炸。爆炸把整个罐顶抛离油罐。根据上述事实,为防止静电放电火花引起的燃烧爆炸,可采取的措施有:控制流速、保持良好接地、采用静电消散技术等。

正确答案: 对

[判断题]93、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500³的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9³。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为5t的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,请判断,该厂特种作业包括焊接、气割、厂内机动车(叉车)驾驶等。

正确答案: 对

[判断题]94、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂在工艺操作存在放空阀

未开启,班长没检查等安全操作错误,间接导致该事故发生。

正确答案:对

[判断题]95、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

正确答案:对

[判断题]96、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂存在玻璃计量管没用金属套保护等缺陷。

正确答案:对

[判断题]97、2007年3月27日14时23分,京沈高速公路辽中段610km处,一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车,撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部,车上装有24吨丙烯腈,大量的液体喷涌而出,不仅被困者随时都有生命危险,而且数百辆车经过出事路段,附近还有上百名农民正在劳动,情况十分危急。根据上述描述,请判断,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

正确答案:对

[单选题]98、某农药厂发现储备的甲胺数量不足,便向外地某化工厂紧急求购,并派人到当地运输市场临时租用个体运输户连夜进行采购。个体户司机谢某驾驶着一辆日野牌货车,车厢上装载一卧式槽罐,内装2.4t甲胺,从外地某化工厂返回本地,同车返回的还有农药厂押运员郑某和搭车的本地供销贸易中心职工余某及其小孩共4人。次日凌晨3时左右,汽车行经某县时,押车的郑某因其父母家住该县,便要司机将汽车开进人口密集的县城。在开往押运员郑某家途中,距街口28m处,发现马路右侧有一高0.5m,宽二分之一马路的石堆,司机谢某和押运员郑某未下车察看路情,强行偏左行驶,致使罐体上部液相阀门与路边树叉相撞,导致阀门下部接管部位折断。顿时,大量剧毒的一甲胺液体迅速汽化,并由断口处喷出。车内4人闻到异味后,立即弃车逃离现场。根据上述描述,危险化学品道路运输企业的驾驶人员等应当经交通运输主管部门考核合格,取得()资格。

正确答案:C

A 行车

B 驾驶

C 从业

[单选题]99、某焦化厂2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒,这样既抑制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于2009年5月20日制订实施了《a焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实,该厂工人在工人在生产过程中不可能接触到的职业性有害因素有()。

正确答案:B

A 煤尘

B 低温

C 苯废水

[单选题]100、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,该起事故直接原因有()。

正确答案:B

A 企业安全管理存在薄弱环节

B 操作人员严重违章,在改流程过程中未按规定进行检查、确认就进行引油操作

C 员工安全风险意识不强,责任心不到位

试题11

[判断题]1、上级单位应当指导、督促检查生产经营单位做好应急预案的备案登记工作,建立应急预案备案登记建档制度。

正确答案:错

[判断题]2、对于重大事故隐患,生产经营单位除季报、年报外,应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。

正确答案:对

[判断题]3、事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划,包括预案的启动、应急、救援、事后监测与处置等各个阶段。

正确答案:对

[判断题]4、演练书面总结报告不必对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。

正确答案:错

[判断题]5、后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。

正确答案:对

[判断题]6、突发环境事件报告中初报是查清有关基本情况后及时上报。

正确答案:错

[判断题]7、应急救援过程中社会援助队伍到达企业时,指挥部要

派人员引导并告知安全注意事项。

正确答案：对

[判断题]8、应急救援抢险人员应根据事先拟定的抢险方案,在做好个体防护的基础上,以最快的速度排除险情,要严格避免次生和衍生事故的发生。

正确答案：对

[判断题]9、应急预案的编制可以明确应急组织和人员的职责分工,并有具体的落实措施。

正确答案：错

[判断题]10、生产经营单位对排查出的事故隐患,应当及时进行治理,但不必登记、建档。

正确答案：错

[判断题]11、经安全生产监督管理部门督促,用人单位仍不提供工作场所职业病危害因素检测结果、职业健康监护档案等资料或者提供资料不全的,职业病诊断机构应当中止职业病诊断。

正确答案：错

[判断题]12、安全生产监督管理部门履行监督检查职责时,有权进入被检查单位,查阅、复制被检查单位有关职业健康监护的文件、资料。

正确答案：对

[判断题]13、在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,有阀门的可关闭阀门代替安装盲板。

正确答案：错

[判断题]14、对带有搅拌器等转动部件的设备,应在停机后切断电源,摘除保险或挂接地线,并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派专人监护。

正确答案：对

[判断题]15、有毒作业环境管理中的组织管理包括对职工进行防毒的宣传教育,使职工既清楚有毒物质对人体的危害,又了解预防措施,从而使职工主动地遵守安全操作规程,加强个人防护。

正确答案：对

[判断题]16、职业病防护设施,包括降低职业病危害因素的强度或浓度的设备和设施,也包括有关建筑物和构筑物。

正确答案：对

[判断题]17、职业病诊断医师应当独立分析、判断、提出诊断意见,任何单位和个人无权干预。

正确答案：对

[判断题]18、职业病诊断机构在进行职业病诊断时,诊断医师对诊断结论有意见分歧的,应当根据半数以上诊断医师的一致意见形成诊断结论,对不同意见应当如实记录。参加诊断的职业病诊断医师不得弃权。

正确答案：对

[判断题]19、高压容器的使用压力较高,密封是个关键,所以密封结构也是高压容器中的一个主要结构。

正确答案：对

[判断题]20、腐蚀是材料与周围环境元素发生化学变化而遭受破坏的现象。

正确答案：错

[判断题]21、爆破片不宜用于介质具有剧毒性的设备或压力急剧升高的设备。

正确答案：对

[判断题]22、当不断加大向锅炉进水及采取其他措施,但水位仍继续下降时,必须紧急停炉。

正确答案：对

[判断题]23、有压力或密封的容器可直接在其本体上焊割。

正确答案：错

[判断题]24、气瓶充装和使用人员允许穿化纤服。

正确答案：错

[判断题]25、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核可以收费。

正确答案：错

[判断题]26、安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度,并不定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况。

正确答案：错

[判断题]27、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。

正确答案：对

[判断题]28、国家实行危险化学品登记制度。

正确答案：对

[判断题]29、生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

正确答案：对

[判断题]30、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地消防部门申报危害项目,接受监督。

正确答案：错

[判断题]31、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。

正确答案：对

[判断题]32、用人单位的职业卫生管理人员对本单位的职业病防治工作全面负责。

正确答案：错

[判断题]33、生产经营单位应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议。

正确答案：对

[判断题]34、企业涉及使用有毒物品的,除安全生产许可证外,还应当依法取得职业卫生安全许可证。

正确答案：对

[判断题]35、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,但在生产任务重时,从业人员可以先上岗,后培训。

正确答案: 错

[判断题]36、保护接地适用于各种接地配电网。

正确答案: 错

[判断题]37、泄漏导走法即用静电接地法,使带电体上的静电荷能够向大地泄漏走散。

正确答案: 对

[判断题]38、成年男性平均感知电流比女性大,因此男性比女性对电流更敏感。

正确答案: 错

[判断题]39、为保证安全,在选择漏电保护器时,选择的额定动作电流越小越好。

正确答案: 错

[判断题]40、静电的消失主要有两种方式即中和和泄漏。

正确答案: 对

[判断题]41、在爆炸危险场所,绝缘导线可以明敷设。

正确答案: 错

[判断题]42、乙炔压缩机中同乙炔接触的部件不允许用铜制成,因为可能产生具有爆炸危险的乙炔铜。

正确答案: 对

[判断题]43、在易燃易爆等危险场所,动火作业都应办理动火审批手续。

正确答案: 对

[判断题]44、混合物的爆炸极限不是固定的,而是随混合物的温度、压力等变化的。

正确答案: 对

[判断题]45、安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离。

正确答案: 错

[判断题]46、无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆。

正确答案: 错

[判断题]47、发生简单分解爆炸的爆炸性物质,爆炸时所需要的能量是由爆炸物本身分解产生的,爆炸时一定伴随着燃烧现象。

正确答案: 错

[判断题]48、油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧的现象属于受热自燃。

正确答案: 对

[判断题]49、盛装危险化学品的容器或包装,确认危险品用完后即可撕下相应的安全标签。

正确答案: 错

[判断题]50、危险化学品重复使用的包装如果符合危险货物运输包装性能试验的要求,可以重复使用。

正确答案: 对

[判断题]51、储存危险化学品的建筑必须安装通风设备,并注意设备的防护措施。通排风系统可不考虑导除静电的接地装置。

正确答案: 错

[判断题]52、危险化学品可以露天堆放。

正确答案: 错

[判断题]53、装卸易燃液体需穿防静电工作服,可以穿带铁钉鞋。

正确答案: 错

[判断题]54、运输爆炸品时必须经交通管理部门批准,按规定的行车时间和路线方可起运。

正确答案: 错

[判断题]55、安全技术说明书由化学品的生产供应企业编印,在交付商品时提供给用户,作为为用户的一种服务,随商品在市场上流通。

正确答案: 对

[判断题]56、装卸对人体有害及腐蚀性物品时,操作人员应佩戴相应的防护用品。

正确答案: 对

[判断题]57、《常用危险化学品的分类及标志》中此图形为不燃气体的安全标志。

正确答案: 错

[判断题]58、化工系统卸压要缓慢由高压降至低压,应注意压力不得降至零,更不能造成负压,一般要求系统内保持微弱正压。

正确答案: 对

[判断题]59、硝化产品大都有着火爆炸的危险性,特别是多硝基化合物和硝酸酯,受热、摩擦、撞击或接触着火源,极易发生爆炸或着火。

正确答案: 对

[判断题]60、一级重大危险源所配备的采集和监测系统应具备信息远传、连续记录、异常状态报警、事故预警、信息储存和紧急停车等功能。

正确答案: 对

[判断题]61、化学品安全技术说明书中“废弃处理”指对被化学品污染的包装和无使用价值的化学品的安全处理方法。

正确答案: 对

[判断题]62、在化工生产中,原料、成品的质量是保证防火安全的重要条件。

正确答案: 对

[判断题]63、物质得以燃烧的唯一条件是可燃物与氧化剂作用并达到一定的数量比例。

正确答案: 错

[判断题]64、爆炸危险场所是指能够散发出可燃气体、蒸气和粉尘并易与空气混合形成爆炸性混合物的场所。

正确答案: 对

[单选题]65、企业要全面建立健全(),做好安全生产事故防范和预报预警工作,做到早防御、早响应、早处置。

正确答案: B

A 安全生产动态监控

B 安全生产动态监控及预报预警机制

C 预报预警机制

[单选题]66、有关单位应当为专业救援人员购买()保险,配备必要的防护装备和器材,减少应急救援人员的人身风险。

正确答案: A

A 人身意外伤害

B 财产

C 平安

[单选题]67、应急救援专职队平时就要()并配有相应器材。

正确答案: C

A 互相沟通

B 选拔人员

C 组建落实

[单选题]68、演练工作经费保障根据演练工作需要,明确演练工作经费及()。

正确答案: A

A 承担单位

B 后续经费

C 经费计划

[单选题]69、下列属于职业危害中化学危害的是()。

正确答案: A

A 氯气

B 低气压

C 振动

[单选题]70、生产过程职业病危害因素中的()属于化学因素。

正确答案: C

A 真菌

B 病毒

C 有毒物质

[单选题]71、用人单位应当及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以()。

正确答案: A

A 书面形式如实告知劳动者

B 电子邮件形式如实告知劳动者

C 通知形式如实告知劳动者

[单选题]72、起重机械卷筒上钢丝绳尾端的固定装置,应有防松或自紧的性能。对钢丝绳尾端的固定情况,应每()检查一次。

正确答案: B

A 季

B 月

C 半年

[单选题]73、用来阻止易燃气体和易燃液体蒸汽的火焰以及防止火焰蔓延的安全装置是()。

正确答案: C

A 紧急切断阀

B 安全阀

C 阻火器

[单选题]74、安全泄放系统是由泄放路径和()构成的。

正确答案: B

A 爆破片

B 泄放装置

C 泄放口

[单选题]75、下列事故类型中,不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》的是()。

正确答案: B

A 生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故

B 环境污染事故

C 商场火灾事故

[单选题]76、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设()技术标准。

正确答案: C

A 环保

B 安全

C 消防

[单选题]77、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的()。

正确答案: A

A 泄险区

B 救护车

C 医务室

[单选题]78、生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的()。

正确答案: C

A 工作条件

B 生产条件

C 安全生产条件

[单选题]79、对电气开关及正常运行产生火花的电气设备,应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点,最小距离应大于()m。

正确答案: A

A3

B5

C8

[单选题]80、电器着火时下列不能用的灭火方法是()。

正确答案: C

A 用沙土灭火

B 用四氯化碳或 1211 灭火器进行灭火

C 用水灭火

[单选题]81、电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时,应()。

正确答案: A

A 穿管保护,管口保护

B 用防腐型电缆

C 直接埋设

[单选题]82、爆炸下限小于 10%的气体属于()类可燃性危险物品。

正确答案: B

A 乙

B 甲

C 丙

[单选题]83、若系统内存在燃爆性气体爆破片的材料不应选用()。

正确答案: C

A 塑料

B 橡胶

C 铁片

[单选题]84、容器内液体过热、气化而引起的爆炸属于()。

正确答案: A

A 物理性爆炸

B 化学性爆炸

C 粉尘爆炸

[单选题]85、在《常用危险化学品的分类及标志》中,腐蚀品的安全标志是()。

正确答案: B

[单选题]86、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品()。

正确答案: B

A 隔开储存

B 隔离储存

C 分开储存

[单选题]87、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于()储存方式。

正确答案: B

A 隔离储存

B 隔开储存

C 分开储存

[单选题]88、易燃液体在运输、泵送、灌装时要有良好的()装置,防止静电积聚。

正确答案: B

A 防火

B 接地

C 监测

[单选题]89、液氯气化加热时,一般用()。要有防止物料倒灌至液氯钢瓶的措施。

正确答案: B

A 蒸汽

B 温水

C 明火

[单选题]90、在易燃易爆系统抽加盲板时,还要保持系统(),防止空气吸入。

正确答案: A

A 微正压

B 正压

C 负压

[单选题]91、扑救电器火灾,你尽可能首先()。

正确答案: B

A 找寻适合的灭火器扑救

B 将电源开关关掉

C 迅速报告

[判断题]92、某生产企业为运输方便,自制一个油罐车,罐内用铁板隔开,前段存放汽油,后段存放柴油,在运油中,遇电闪雷鸣,引起储罐燃烧爆炸造成人员伤亡。根据上述描述,请判断,一个储罐可以同时存放两种危险化学品。

正确答案: 错

[判断题]93、2010年6月29日16时20分左右,某公司炼油厂原油输转站1个3万立方米的原油罐在清罐作业过程中,发生可燃气体爆燃事故,致使罐内作业人员3人死亡,7人受伤,造成直接经济损失150万元。根据上述情况,请判断,该起事故属于较大事故。

正确答案: 错

[判断题]94、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,不能使用普通的行灯和手持照明灯具。

正确答案: 对

[判断题]95、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

正确答案: 对

[判断题]96、2007年3月27日14时23分,京沈高速公路辽中段610km处,一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车,撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部,车上装有24吨丙烯腈,大量的液体喷涌而出,不仅被困者随时都有生命危险,而且数百辆车经过出事路段,附近还有上百名农民正在劳动,情况十分危急。根据上述描述,请判断,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

正确答案: 对

[判断题]97、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临

近几个储罐发生连环爆炸，一些溶剂从排水沟流入江河，造成严重水质污染。根据上述描述，请判断，该厂在工艺操作存在放空阀未开启，班长没检查等安全操作错误，间接导致该事故发生。

正确答案：对

[单选题]98、某农药厂发现储备的甲胺数量不足，便向外地某化工厂紧急求购，并派人到当地运输市场临时租用个体运输户连夜进行采购。个体户司机谢某驾驶着一辆日野牌货车，车厢上装载一卧式槽罐，内装 2.4t 甲胺，从外地某化工厂返回本地，同车返回的还有农药厂押运员郑某和搭车的本地供销贸易中心职工余某及其小孩共 4 人。次日凌晨 3 时左右，汽车行经某县时，押车的郑某因其父母家住该县，便要司机将汽车开进人口密集的县城。在开往押运员郑某家途中，距街口 28m 处，发现马路右侧有一高 0.5m，宽二分之一马路的石堆，司机谢某和押运员郑某未下车察看路情，强行偏左行驶，致使罐体上部液相管阀门与路边树叉相撞，导致阀门下部接管部位折断。顿时，大量剧毒的一甲胺液体迅速汽化，并由断口处喷出。车内 4 人闻到异味后，立即弃车逃离现场。根据上述描述，危险化学品道路运输企业的驾驶人员等应当经交通运输主管部门考核合格，取得()资格。

正确答案：C

A 行车

B 驾驶

C 从业

[单选题]99、某焦化厂 2009 年发生生产安全事故 2 起、造成 2 人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排，被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤场内煤堆喷洒，这样既抑制了扬尘，又避免了废水外排。为防止相关事故发生，该厂于 2009 年 5 月 20 日制订实施了《a 焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。根据上述事实，该厂工人在工人在生产过程中不可能接触到的职业性有害因素有()。

正确答案：B

A 煤尘

B 低温

C 苯废水

[单选题]100、某农药厂发现储备的甲胺数量不足，便向外地某化工厂紧急求购，并派人到当地运输市场临时租用个体运输户连夜进行采购。个体户司机谢某驾驶着一辆日野牌货车，车厢上装载一卧式槽罐，内装 2.4 吨甲胺，从外地某化工厂返回本地，同车返回的还有农药厂押运员郑某和搭车的本地供销贸易中心职工余某及其小孩共 4 人。次日凌晨 3 时左右，汽车行经某县时，押车的郑某因其父母家住该县，便要司机将汽车开进人口密集的县城。在开往押运员郑某家途中，距街口 28m 处，发现马路右侧有一高 0.5m，宽二分之一马路的石堆，司机谢某和押运员郑某未下车察看路情，强行偏左行驶，致使罐体上部液相管阀门与路边树叉相撞，导致阀门下部接管部位折断。顿时，大量剧毒的一甲胺液体迅速汽化，并由断口处喷出。车内 4 人闻到异味后，立即弃车逃离现场。根据上述描述，请选择，通过道路运输危险化学品的托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的()承运。

正确答案：B

A 个人

B 企业

C 企业或个人均可

试题 12

[判断题]1、除矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他生产经营单位外，其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。(1.0 分)

正确答案：对

下一题

[判断题]2、危险、危害因素是指能使人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]3、企业应负责制定现场应急预案，并且定期检验和评估现场应急预案和程序的有效程度，并适时进行修订。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]4、在综合应急演练前，演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演，熟悉演练实施过程的各个环节。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]5、应急救援过程中社会援助队伍到达企业时，指挥部要派人员引导并告知安全注意事项。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]6、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的应急预案不需要修订。(1.0 分)

正确答案：错

[判断题]7、各主管部门在接到事故报警后，就应迅速组织武警部队，赶赴现场。(1.0 分)

正确答案：错

[判断题]8、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。(1.0 分)

正确答案：错

[判断题]9、获悉突发事件信息的公民、法人或者其他组织，应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]10、企业要加强对各种救援队伍的培训，保证人员能够熟悉事故发生后所采取的对方法和步骤，做到应知应会。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]11、劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状时，用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。(1.0 分)

正确答案：对

[判断题]12、对在岗期间的职业健康检查，用人单位应当按照《职

业健康监护技术规范》(GBZ188)等国家职业卫生标准的规定和要求,确定接触职业病危害的劳动者的检查项目和检查周期。需要复查的,应当根据复查要求增加相应的检查项目。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]13、个人皮肤防护的防毒措施之一是皮肤防护,主要依靠个人防护用品,防护用品可以避免有毒物质与人体皮肤的接触。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]14、使用有毒物品作业的用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对使用有毒物品作业场所职业中毒危害因素进行检测、评价。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]15、袋式除尘是目前控制微细粒子最有效的除尘设备。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]16、患职业病的情形,不属于工伤。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]17、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]18、使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗时的职业健康检查;对离岗时未进行职业健康检查的劳动者,不得解除或者终止与其订立的劳动合同。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]19、弹簧式安全阀结构轻便紧凑,灵敏度也较高,安装位置不受限制,而且因为对振动的敏感性小,所以可用于移动式的压力容器上。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]20、安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]21、在正常停炉后,可立即全部放水。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]22、烘炉的目的是防止潮湿的炉膛和烟道墙壁骤然接触高温烟气产生的裂纹、变形、甚至坍塌事故。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]23、进行焊接时可以用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]24、特殊情况下,气瓶允许长时间置于烈日的曝晒下。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]25、消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]26、建设项目安全设施施工完成后,建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定,对建设项目安全设施进行检验、检测。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]27、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]28、火灾扑灭后,发生火灾的单位和有关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]29、废弃危险化学品的处置,依照有关环境保护的法律、行政法规和国家有关规定执行。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]30、《危险化学品安全管理条例》规定,负有危险化学品安全监督管理职责的部门,对不符合法律、行政法规、规章规定或者国家标准、行业标准要求的设施、设备、装置、器材、运输工具,责令立即停止使用。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]31、任何单位和个人对违反《危险化学品安全管理条例》的行为,无权向负有危险化学品安全监督管理职责的部门举报。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]32、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须投保安全生产责任保险。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]33、《中华人民共和国消防法》规定,单位的消防安全管理人员是本单位的消防安全责任人。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]34、发生危险化学品事故,事故单位主要负责人应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援,并向当地安全生产监督管理部门和环境保护、公安、卫生主管部门报告。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]35、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备,发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]36、安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔,不得与其他电压的插销座插错。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]37、熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]38、人体是导体,在静电场中可能接触起电而成为带电体,引起感应放电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]39、屏蔽是消除静电危害最常见的方法。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]40、虽然静电电压很高,但电量不大,所以危害不太大。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]41、凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]42、生产单位出厂的危险化学品,其包装上必须加贴标准的安全标签,出厂的非危险化学品可以没有标志。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]43、由于在容器或管道中的可燃气体浓度在爆炸上限以上,虽然空气能补充或渗漏进去,也不能引起燃烧和爆炸。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]44、液化气罐区及贮罐的安全防火要求比汽油罐区及贮罐还严格。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]45、液体物质燃烧过程中,不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的气体被分解、氧化达到燃点而燃烧。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]46、可燃尾气的烟道可以用砖石垒砌。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]47、扑救有毒气体火灾时要戴防毒面具,且要站在下风方向。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]48、可燃气体和氧的含量越大,火源强度、初始温度越高,湿度越低,惰性粉尘及灰分越少,爆炸极限范围越大,粉尘爆炸危险性也就越大。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]49、易燃、易爆品必须装在铁帮、铁底车、船内运输。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]50、化学品安全技术说明书规定的内容,如果不存在的话可以删除或合并,其顺序也可以变更。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]51、生产经营单位对职业安全健康管理方案应每年进行一次评审,以确保管理方案的实施,能够实现职业安全健康目标。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]52、有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]53、在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]54、安全技术措施是为了防止事故发生,采取约束、限制能量或危险物质,防止其意外释放的技术措施。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]55、危险化学品库房贴近地面应增设强制通风设施,定期置换仓库内的有毒气体。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]56、有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。因此,在皮肤破裂时,应停止或避免对有毒品的作业。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]57、剧毒品和爆炸品管理一样也应严格按照“五双管理制度”执行。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]58、氢气系统运行时,不准敲击,不准带压修理和紧固,不得超压,严禁负压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]59、在液氯生产过程中,对氯气尾气中氢含量控制的要求不高。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]60、佩戴防毒面具作业完后需要转移至安全环境方可将防毒面具摘掉。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]61、爆炸危险场所是指能够散发出可燃气体、蒸气和粉尘并易与空气混合形成爆炸性混合物的场所。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]62、对于加工、运输、储存可燃性气体的设备,在停车作业前,可不用进行置换操作。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]63、重大危险源,是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险化学品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]64、对重大危险源、有重大危险源的建筑物、构筑物及其周边环境开展隐患排查,对发现的安全隐患必须及时向省级以上安全生产监督管理部门报告,并采取措施消除。(1.0分)

正确答案：错

[单选题]65、重大危险源设备、设施的硬件方面,应采取()。(1.0分)

正确答案：C

A、能量保护

B、电源保护

C、双电源保护

[单选题]66、在应急救援过程中,对积聚和存放在事故现场的危险化学品,应及时转移至()。(1.0分)

正确答案：B

A、居民区域

B、安全地带

C、生产地点

[单选题]67、重大危险源的风险分析评价包括辨识各类()及其原因和机制。(1.0分)

正确答案: A

A、危险因素

B、事故因素

C、事故评价

[单选题]68、政府主管部门事先应确保把发生事故时要采取的()和正确做法等有关资料散发给可能受事故影响的公众。(1.0分)

正确答案: C

A、重大隐患

B、有关事项

C、安全措施

[单选题]69、放散大量热量或有害气体的厂房宜采用()。(1.0分)

正确答案: A

A、单层建筑

B、双层建筑

C、多层建筑

[单选题]70、《工作场所安全使用化学品规定》规定,使用单位对工作场所使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和评估,对检测和评估结果应建立档案。作业人员接触的危险化学品()不得高于国家规定的标准暂没有规定的,使用单位应在保证安全作业的情况下使用。(1.0分)

正确答案: C

A、有害性

B、毒性

C、浓度

[单选题]71、根据《工业场所职业病危害作业分级》的规定,作业场所生产性粉尘的危害程度II级是()。(1.0分)

正确答案: B

A、轻度危害作业

B、中毒危害作业

C、重度危害作业

[单选题]72、《气瓶安全监察规程》规定气瓶水压试验的压力为公称工作压力的()倍。(1.0分)

正确答案: C

A、1.3

B、1.2

C、1.5

[单选题]73、卷扬机钢丝绳应从卷筒()卷入。(1.0分)

正确答案: B

A、上方

B、下方

C、左侧

[单选题]74、下列安全泄放装置中开启排放后容器和装置不能继续使用,需要停止运行的是易熔塞和()。(1.0分)

正确答案: A

A、安全阀

B、爆破片

C、疏水器

[单选题]75、《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。(1.0分)

正确答案: C

A、1

B、2

C、3

[单选题]76、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的()应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。(1.0分)

正确答案: B

A、技术人员

B、主要负责人

C、从业人员

[单选题]77、《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是()。(1.0分)

正确答案: A

A、安全第一、预防为主、综合治理

B、安全为了生产,生产必须安全

C、安全生产人人有责

[单选题]78、《中华人民共和国安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定,但最低要求是必须保证()。(1.0分)

正确答案: C

A、职工防护用品费用

B、安全宣传教育费用

C、具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件

[单选题]79、电力电容器不用()防雷电侵入波。(1.0分)

正确答案: C

A、阀型避雷器

B、保护间隙

C、管型避雷器

[单选题]80、变压器中性点接地叫()接地。(1.0分)

正确答案: B

A、保护

B、工作

C、安全

[单选题]81、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。(1.0分)

正确答案: A

A、人体接受电流遭到电击

B、烧伤

C、电休克

[单选题]82、爆炸物品厂房之间的安全距离是根据爆炸产生的()确定的。(1.0分)

正确答案: B

A、破片飞散距离

B、冲击波

C、气体扩散距离

[单选题]83、比水轻的非水溶性可燃、易燃液体火灾,原则上不能用()扑救。(1.0分)

正确答案: C

A、砂土

B、干粉

C、水

[单选题]84、可燃液体在火源作用下()进行燃烧。(1.0分)

正确答案: A

A、蒸发成蒸气氧化分解

B、本身直接

C、高温液体部分

[单选题]85、生产经营单位为了保证安全资金的有效投入,应编制安全技术措施计划,其核心是()。(1.0分)

正确答案: C

A、安全技术手册

B、安全技术预案

C、安全技术措施

[单选题]86、危险化学品库房门应为铁门或木质外包铁皮,采用()开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应加设铁护栏)。(1.0分)

正确答案: B

A、内开式

B、外开式

C、内、外开式都可以

[单选题]87、《危险化学品安全管理条例》规定危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品()。(1.0分)

正确答案: A

A、安全技术说明书

B、质量证书

C、使用说明书

[单选题]88、危险化学品的储存根据物质的理化性状和储存量的大小分为整装储存和()两类。(1.0分)

正确答案: B

A、分开储存

B、散装储存

C、分离储存

[单选题]89、混合操作时对于混合易燃、可燃粉尘的设备要防静电。应有良好的(),并应在设备上安装爆破片。(1.0分)

正确答案: C

A、节能装置

B、保护装置

C、接地装置

[单选题]90、为确保易燃易爆物质粉碎研磨过程的安全,密闭的研磨系统内应通入()进行保护。(1.0分)

正确答案: A

A、惰性气体

B、可燃气体

C、液化气体

[单选题]91、石油化工企业中,无飞火的明火设备,应布置在有散发可燃气体的设备、建筑物的主导风向()。(1.0分)

正确答案: C

A、下风头

B、下风头和侧风头

C、上风头和侧风头

[判断题]92、2010年6月29日16时20分左右,某公司炼油厂原油输转站1个3万立方米的原油罐在清罐作业过程中,发生可燃气体爆燃事故,致使罐内作业人员3人死亡,7人受伤,造成直接经济损失150万元。根据上述情况,请判断,该起事故属于较大事故。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]93、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]94、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂在工艺操作存在放空阀未开启,班长没检查等安全操作错误,间接导致该事故发生。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]95、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,演习计划将盛有丙烯腈的储罐运到这片空地,但是为了防止演习发生意外事故,储罐只剩余约 1/5 体积的丙烯腈。根据上述描述,请判断,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,可以使用真正的有毒化学品。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]96、2007年3月27日14时23分,京沈高速公路辽中段610km处,一辆高速行驶的黑色桑塔纳轿车,撞上前方正在行驶的一辆货运槽车尾部,车上装有24吨丙烯腈,大量的液体喷涌而出,不仅被困者随时都有生命危险,而且数百辆车经过出事路段,附近还有上百名农民正在劳动,情况十分危急。根据上述描述,请判断,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]97、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。(1.0分)

正确答案: 对

[单选题]98、在某企业仓库中储存着大量化工和建材产品,有水泥、五金件、油漆、溶剂、双氧水、无水酒精等。检查员检查发现在一个大房间中,整齐码放各种商品,建材和化工产品交错放置,产品标识齐全,在门口,整齐放着4个干粉灭火器,其中2个灭火器的压力表的指针在红色区域。根据上述描述,干粉灭火器压力表的指针在()区域才可以使用。(1.0分)

正确答案: A

- A、绿色
- B、红色
- C、黄色

[单选题]99、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9?。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为5t的电

动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,该厂特种设备不包括()。(1.0分)

正确答案: A

- A、发电机
- B、电动葫芦
- C、锅炉

[单选题]100、某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414 m²厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,事故发生的直接原因是()。(1.0分)

正确答案: A

- A、用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
- B、单位安全管理不严
- C、厂方没有应急救援预案或措施

试题 13

[判断题]1、应急预案的编制可以应急准备代替应急保障措施,也能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求。(1.0分)

正确答案: 错

下一题

[判断题]2、当发生危险化学品事故时,现场人员必须根据各自企业制定的事故预案采取积极有效的抑制措施,尽量减少事故蔓延,并向有关部门报告和报警。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]3、专项应急预案中应明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责。应急救援指挥机构不可以设置相应的应急救援工作小组,明确各小组的工作任务及主要负责人职责。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]4、在综合应急演练前,演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演,熟悉演练实施过程的各个环节。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]5、专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急

救援措施。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]6、有效的工程抢修抢险应以控制事故,减少损失,以达到更加安全为目的。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]7、化学事故应急救援时对危险区不用控制,可以让人员、车辆等进入。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]8、企业发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]9、后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]10、为使应急救援预案更有针对性和能迅速应用,一般要制定不同类型的应急预案。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]11、在产生噪声的作业场所,设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]12、生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]13、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当尽可能使用无毒物品;需要使用有毒物品的,应当优先选择使用低毒物品。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]14、在进入受限空间作业前,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,有阀门的可关闭阀门代替安装盲板。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]15、职业病诊断、鉴定的费用由用人单位承担,再次鉴定的费用由个人承担。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]16、毒物浓度超过国家职业卫生接触限值时,应及时整改复测。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]17、为降低噪声,对其传播途径的处理实质就是增加声音在传播过程的衰减。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]18、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]19、安全阀按其整体结构及加载机构的不同可以分为重

锤杠杆式、弹簧式和脉冲式三种。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]20、爆破片不适用于工作介质具有粘性或易于结晶、聚合的场合。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]21、爆破片一般应与容器的液相空间相连。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]22、在进行登高作业时,石棉瓦、玻璃钢瓦上应垫上脚手板。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]23、压力容器爆破时所能释放的能量与它的工作介质的物性状态没有关系。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]24、当有人在半封闭容器内进行电焊作业时,严禁向内部送氧。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]25、生产经营规模较小的单位,可以不建立应急救援组织,也不需指定兼职应急救援人员。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]26、特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内,特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]27、建设项目安全设施设计通过审查后,企业可以自主确定投入生产(使用),不申请竣工验收。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]28、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施,并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]29、职业病危害严重的建设项目的防护设施设计,应当经安全生产监督管理部门审查,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可施工。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]30、《危险化学品安全管理条例》规定,安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]31、《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]32、国家安全生产监督管理总局负责全国危险化学品的登记的监督管理工作。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]33、从事使用有毒物品作业的用人单位,应当尽可能使用无毒物品;需要使用有毒物品的,应当优先选择使用低毒物品。

(1.0分)

正确答案：对

[判断题]34、《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输危险化学品的,应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品,不得超载。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]35、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]36、蒸气和气体静电比固体和液体的静电要强一些,有的能高达数万伏以上。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]37、为了消除感应静电的危险,料斗或其他容器内不得有不接地的孤立导体。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]38、静电的消失主要有两种方式即中和和泄漏。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]39、静电事故多发生在潮湿的季节。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]40、火花放电释放的能量较小。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]41、在触电事故中携带式和移动式电器设备触电事故较多。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]42、细水雾灭火系统灭火效率高,同时对环境无影响,它能够代替卤代烷等对环境有破坏的气体灭火系统及现有的会造成水渍损失的自动喷水灭火系统。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]43、在扑灭油品火灾时需要同时用水冷却贮罐。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]44、安全疏散距离是指厂房最近工作地点到外部出口或楼梯的距离。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]45、易燃易爆危险场所严禁吸烟。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]46、无关人员可以搭乘装有易燃易爆化学物品的运输车辆。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]47、黄磷应保存于水中,二硫化碳要用水封贮存。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]48、有火灾爆炸危险的厂房内,通风气体可以循环使用。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]49、危险化学品性质或消防方法相互抵触,以及配装号或类项不同的危险化学品不能装在同一车、船内运输。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]50、在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]51、《危险化学品安全管理条例》规定除运输工具加油站、加气站外,危险化学品的生产装置和储存设施,与河流、湖泊、风景名胜和自然保护区距离必须符合国家标准或者国家有关规定。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]52、在采取措施的情况下,可以利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]53、人可以长期吸入氧气,而且氧气越纯越好。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]54、危险化学品的生产、储存、使用单位,应当在生产、储存和使用场所设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]55、装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]56、铁路可以办理剧毒品的发送业务。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]57、为保证爆炸品储存和运输的安全,必须根据各种爆炸品的性能或敏感程度严格分类,专库储存、专人保管、专车运输。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]58、蒸汽吹扫气轮机入口管段时,气轮子必须处于盘车状态。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]59、装卸易燃液体的管道,管道内表面越光滑,产生的静电荷越多;液体流速越快,产生的静电荷则越少。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]60、对于盛装过易燃液体的桶或罐或其他容器,动火补焊前,必须用水蒸气或水将其中的残余的液体及沉淀物彻底清洗干净并分析合格。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]61、物质得以燃烧的唯一条件是可燃物与氧化剂作用并达到一定的数量比例。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]62、重大危险源,是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险化学品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]63、化合物或复杂物质的燃烧过程是受热时先分解成气态和液态产物然后燃烧。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]64、工业生产中,用惰性介质保护是防止形成爆炸性混

合物的重要措施。(1.0分)

正确答案：对

[单选题]65、在应急救援过程中,卫生部门负责现场()指挥及受伤人员抢救和护送转院等工作。(1.0分)

正确答案：A

- A、医疗救护
- B、抢修运输
- C、个人防护

[单选题]66、生产经营单位()对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。(1.0分)

正确答案：C

- A、安全分管领导
- B、高层领导
- C、主要负责人

[单选题]67、应急准备是针对可能发生的事,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和()。(1.0分)

正确答案：C

- A、应急物资
- B、应急装备
- C、应急保障

[单选题]68、没有建立专职应急救援队的危险化学品企业必须与邻近的具备相应能力的专业救援队签订()。(1.0分)

正确答案：C

- A、应急意向书
- B、应急合同
- C、应急救援协议

[单选题]69、用人单位已经不存在或者无法确认劳动关系的职业病人,申请医疗救助和生活等方面的救助可以向地方人民政府()。(1.0分)

正确答案：C

- A、所在地卫生行政部门
- B、劳动保障行政部门
- C、民政部门

[单选题]70、应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明的作业岗位为()。(1.0分)

正确答案：A

- A、产生严重职业病危害的
- B、产生职业病危害的
- C、产生较重和严重职业病危害

[单选题]71、劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议,或者无用人单位提供资料的,诊断、鉴定机构应当提请()。(1.0分)

正确答案：A

- A、安全生产监督管理部门进行调查
- B、卫生行政部门进行调查
- C、工会组织进行调查

[单选题]72、化工装置检修打开塔类等设备人孔时,应使其塔类

等内部温度、压力降到符合安全要求后,()依次打开。(1.0分)

正确答案：B

- A、从下而上
- B、从上而下
- C、从中间

[单选题]73、卷扬机钢丝绳应从卷筒()卷入。(1.0分)

正确答案：B

- A、上方
- B、下方
- C、左侧

[单选题]74、热量从同一物体内或两个不同温度物体间从高温部分传给低温部分的过程称为()。(1.0分)

正确答案：B

- A、对流
- B、传导
- C、辐射

[单选题]75、下列事故类型中,不适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》的是()。(1.0分)

正确答案：B

- A、生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故
- B、环境污染事故
- C、商场火灾事故

[单选题]76、《中华人民共和国安全生产法》对生产经营单位的安全生产资金投入数额和比例未作具体规定,但最低要求是必须保证()。(1.0分)

正确答案：C

- A、职工防护用品费用
- B、安全宣传教育费用
- C、具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件

[单选题]77、产生职业病危害的用人单位的工作场所应当生产布局合理,符合有害与无害作业()的原则。(1.0分)

正确答案：B

- A、不分开
- B、分开
- C、适当分开

[单选题]78、《危险化学品安全管理条例》规定,除运输工具加油站、加气站外,危险化学品生产装置或者储存数量构成()的危险化学品储存设施,与居民区、商业中心、公园、人口密集区域等场所、区域的距离必须符合国家标准或者国家有关规定。(1.0分)

正确答案：B

- A、一定规模
- B、重大危险源
- C、环境危害

[单选题]79、避雷器的三种型式中,应用最多的是()。(1.0分)

正确答案：C

- A、保护间隙
- B、管形避雷器
- C、阀型避雷器

[单选题]80、向镁、铝等粉尘爆炸性混合物内充填()可起到防止静电爆炸和火灾的作用。(1.0分)

正确答案: A

- A、氩
- B、氮气
- C、二氧化碳

[单选题]81、爆炸危险环境应优先采用()线。(1.0分)

正确答案: A

- A、铜
- B、铝
- C、铁

[单选题]82、储罐静置时间大多需要 1h~24h,至少不能少于()min,方能进行有关检测作业。(1.0分)

正确答案: C

- A、20
- B、10
- C、30

[单选题]83、固体可燃物表面温度超过()时,可燃物接触该表面有可能一触即燃。(1.0分)

正确答案: A

- A、可燃物燃点
- B、100℃
- C、可燃物闪点

[单选题]84、可燃性粉尘与空气(或氧气)组成的混合物必须在一定的()范围遇到火源才能发生爆炸。(1.0分)

正确答案: C

- A、湿度
- B、温度
- C、浓度

[单选题]85、《常用危险化学品分类及标志》按易燃液体闪点的高低分为()易燃液体。(1.0分)

正确答案: B

- A、二项
- B、三项
- C、四项

[单选题]86、安全技术主要是运用工程技术手段消除()不安全因素,来实现生产工艺和机械设备等生产条件的本质安全。(1.0分)

正确答案: A

- A、物的
- B、人的
- C、环境的

[单选题]87、可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为()。(1.0分)

正确答案: A

- A、事故
- B、不安全
- C、危险源

[单选题]88、《常用危险化学品分类及标志》中根据压缩气体和液化气体的理化性质,将压缩气体和液化气体分为三项即易燃气体、不燃气体、()。(1.0分)

正确答案: B

- A、助燃气体
- B、有毒气体
- C、窒息气体

[单选题]89、化学品安全技术说明书简称()。(1.0分)

正确答案: A

- A、MS
- B、S
- C、MO
- D、
- E、MS

[单选题]90、如不能完全消除和预防坠落危害,应评估工作场所和作业过程的坠落危害,选择安装使用()。(1.0分)

正确答案: B

- A、脚手架、操作平台等
- B、安全带、安全绳、缓冲器、抓绳器、吊绳、锚固点、安全网等
- C、升降机、吊篮等

[单选题]91、高压下存放的乙烯、乙炔发生的爆炸属于()。(1.0分)

正确答案: A

- A、简单分解爆炸
- B、复杂分解爆炸
- C、气体混合爆炸

[判断题]92、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]93、2005年7月19日,某地一化工有限公司所属分装厂,分装农药。由于没有严格的防护措施,几名临时招聘的女工在

倒装农药时,先后发生头晕、恶心、呕吐等中毒症状,相继被送到医院。因抢救及时没有人员死亡。根据上述事实,请判断,因该公司招聘人员应当进行上岗前和在岗期间的职业卫生教育和培训,普及有关职业卫生知识。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]94、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,为了经济合理,可以使用闪点低、易挥发有机溶剂替代防腐漆稀料。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]95、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,演习计划将盛有丙烯腈的储罐运到这片空地,但是为了防止演习发生意外事故,储罐只剩余约 1/5 体积的丙烯腈。根据上述描述,请判断,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,可以使用真正的有毒化学品。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]96、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]97、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂存在玻璃计量管没用金属套保护等缺陷。(1.0分)

正确答案:对

[单选题]98、某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段 414 m²厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围 280 余间民

房不同程度损坏。液氯工段当班的 8 名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散 7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的 1 只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,危险物品的生产、经营、储存单位应当建立()。(1.0分)

正确答案:A

- A、应急救援组织
- B、应急救援预案
- C、应急救援体系

[单选题]99、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,该起事故直接原因有()。(1.0分)

正确答案:A

- A、操作人员严重违章,在改流程过程中未按规定进行检查、确认就进行引油操作
- B、企业安全管理存在薄弱环节
- C、员工安全风险意识不强,责任心不到位

[单选题]100、某农药厂发现储备的甲胺数量不足,便向外地某化工厂紧急求购,并派人到当地运输市场临时租用个体运输户连夜进行采购。个体户司机谢某驾驶着一辆日野牌货车,车厢上装载一卧式槽罐,内装 2.4 吨甲胺,从外地某化工厂返回本地,同车返回的还有农药厂押运员郑某和搭车的本地供销贸易中心职工余某及其小孩共 4 人。次日凌晨 3 时左右,汽车行经某县时,押车的郑某因其父母家住该县,便要司机将汽车开进人口密集的县城。在开往押运员郑某家途中,距街口 28m 处,发现马路右侧有一高 0.5m,宽二分之一马路的石堆,司机谢某和押运员郑某未下车察看路情,强行偏左行驶,致使罐体上部液相管阀门与路边树叉相撞,导致阀门下部接管部位折断。顿时,大量剧毒的一甲胺液体迅速汽化,并由断口处喷出。车内 4 人闻到异味后,立即弃车逃离现场。根据上述描述,请选择,通过道路运输危险化学品的托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的()承运。(1.0分)

正确答案:B

- A、个人
- B、企业
- C、企业或个人均可

试题 14

[判断题]1、应急预案中生产经营单位概况主要包括单位地址、从业人数、隶属关系、主要原材料、主要产品、产量等内容,以及周边重大危险源、重要设施、目标、场所和周边布局情况。必要时,可附平面图进行说明。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]2、专项应急预案中危险源监控就是明确本单位对危险源监测监控的方式、方法,以及采取的预防措施。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]3、事故应急救援预案应覆盖事故发生后应急救援各阶段的计划,包括预案的启动、应急、救援、事后监测与处置等各个阶段。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]4、专项应急预案应按照综合应急预案的程序和要求组织制定,不作为综合应急预案的附件。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]5、一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]6、对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]7、安全监管监察和有关部门是事故隐患排查治理和防控的责任主体。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]8、专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]9、后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]10、化学事故应急救援时对危险区不用控制,可以让人员、车辆等进入。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]11、职业病诊断机构在安全生产监督管理部门作出调查结论或者判定前应当中止职业病诊断。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]12、劳动者离开用人单位时,有权索取本人职业健康监护档案复印件,用人单位应当如实、无偿提供,并在所提供的复印件上签章。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]13、发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩

戴隔离式防护面具进入受限空间,并至少有1人在受限空间外部负责联络工作。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]14、危险化学品建设项目竣工,未进行职业中毒危害控制效果评价,或者未经卫生行政部门验收,可以投入生产、运行。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]15、存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所,设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]16、危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用,可先行投产、运行。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]17、建设项目职业病防护用品必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]18、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]19、重锤杠杆式安全阀结构比较笨重,因而加载机构不易振动,且开启后易于关闭及保持严密。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]20、爆破片不适用于工作介质具有粘性或易于结晶、聚合的场合。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]21、锅炉包括两大部分:盛装水、汽的“锅”和进行燃烧加热的“炉”。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]22、为了方便装卸气瓶,瓶帽及防震圈可以拆掉。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]23、特殊情况下,气瓶允许长时间置于烈日的曝晒下。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]24、进行焊接时可以用沾有油污的手或带有油迹的手套去触碰氧气瓶或氧气设备。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]25、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,但不需要绘制现场简图及做出书面记录。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]26、对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察,所需费用由劳动者承担。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]27、企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件,并应当加强日常安全生产管理,接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]28、危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施,并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]29、《中华人民共和国消防法》规定,企业对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]30、危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要 求,并设置明显的标志。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]31、用人单位必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]32、特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]33、职业病病人变动工作单位,享有的待遇发生变化。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]34、《危险化学品安全管理条例》规定,安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]35、用人单位的职业卫生管理人员对本单位的职业病防治工作全面负责。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]36、25Hz~300Hz 的交流电流对人体伤害最严重。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]37、感知电流一般不会对人体造成伤害,但可能因不自主反应而导致由高处跌落等二次事故。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]38、在爆炸危险场所,绝缘导线可以明敷设。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]39、在触电事故中携带式和移动式电器设备触电事故较多。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]40、对于悬浮粉体和蒸气静电,任何抗静电添加剂都不起作用。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]41、降低摩擦速度或流速等工艺参数可促进静电的产生。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]42、固体粉碎和筛分,对于自反应性物质,可能因机械撞

击、摩擦而发火,所以这类物质能否适用于筛分和粉碎必须十分慎重的考虑。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]43、《常用危险化学品分类标志》规定,遇湿易燃物品是指遇水或受潮时,发生剧烈化学反应,放出大量的易燃气体和热量的物品,有些不需明火,即能燃烧或爆炸。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]44、一般可燃物质的燃烧都经历氧化分解、着火、燃烧等阶段。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]45、任何场所的防火通道内,都要设置防火标志。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]46、爆燃是火炸药或燃爆性气体混合物的快速燃烧。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]47、爆炸是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]48、禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]49、职业安全健康管理体系中初始评审过程不包括法律、法规及其他要求内容。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]50、爆炸品主要具有反应速度极快,放出大量的热,产生大量的气体等特性。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]51、不同品种的氧化剂,应根据其性质及消防方法的不同,选择适当的库房分类存放及分类运输。有机过氧化物不得与无机氧化剂共储混运;亚硝酸盐类、亚氯酸盐类、次亚氯酸盐类均不得与其他氧化剂混储混运。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]52、生产、储存、使用、经营、运输危险化学品单位的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]53、碳化钙的储存库房,应当处于阴暗潮湿,并经常通风的库房内。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]54、可以在危险化学品储存区域内短期间堆积可燃废弃物。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]55、有毒品必须储存在仓库,不得露天存放,应远离明火、热源,库房通风应良好。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]56、危险化学品可以露天堆放。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]57、人可以长期吸入氧气,而且氧气越纯越好。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]58、化学品安全技术说明书中“泄漏应急处理”是指化学品泄漏后现场可采用的简单有效的应急措施,注意事项以及消除方法。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]59、化工系统卸压要缓慢由高压降至低压,应注意压力不得降至零,更不能造成负压,一般要求系统内保持微弱正压。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]60、对于盛装过易燃液体的桶或罐或其他容器,动火补焊前,必须用水蒸气或水将其中的残余的液体及沉淀物彻底清洗干净并分析合格。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]61、化学品安全技术说明书中“消防措施”一项主要标识化学品物理和化学危险性,合适的灭火介质。不合适的灭火介质可不用说明。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]62、在化工生产中,原料、成品的质量是保证防火安全的重要条件。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]63、化学品安全技术说明书简要说明了一种化学品对人类健康和环境的危害性。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]64、安全液封一般要安装在气体管线与生产设备或气柜间。(1.0分)

正确答案：对

[单选题]65、企业应根据重大危险源目标模拟(),制订出各种状态的应急处置方案。(1.0分)

正确答案：A

A、事故状态

B、事故过程

C、事故后果

[单选题]66、在应急管理中,()阶段的目标是尽可能抢救受害人员,保护可能受威胁的人群,并尽可能控制并消除事故。(1.0分)

正确答案：C

A、准备

B、预防

C、响应

[单选题]67、在应急救援过程中,物资供应部门负责抢险和抢救物资的()等工作。(1.0分)

正确答案：C

A、供销

B、供应

C、供应和保障

[单选题]68、()选择(或模拟)生产经营活动中的设备、设施、装

置或场所,设定事故情景,依据应急预案而模拟开展的演练活动。(1.0分)

正确答案：C

A、单项演练

B、综合演练

C、现场演练

[单选题]69、国家发布并实施的尘肺X线诊断标准分期标准为()期。(1.0分)

正确答案：A

A、3

B、4

C、5

[单选题]70、生产过程职业病危害因素中的()属于物理因素。(1.0分)

正确答案：C

A、布氏杆菌

B、矽尘

C、X射线

[单选题]71、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业的用人单位应当为从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生标准的(),并确保劳动者正确使用。(1.0分)

正确答案：B

A、设备

B、防护用品

C、工具

[单选题]72、反映锅炉工作特性的基本参数,包括锅炉产生蒸汽的数量和()。(1.0分)

正确答案：B

A、锅炉产生蒸汽的速率

B、锅炉产生蒸汽的质量

C、锅炉的温度

[单选题]73、下列安全泄放装置中开启排放后可自行关闭,容器和装置可以继续使用的是()。(1.0分)

正确答案：B

A、爆破片

B、安全阀

C、易熔塞

[单选题]74、下列安全泄放装置中开启排放后容器和装置不能继续使用,需要停止运行的是易熔塞和()。(1.0分)

正确答案：A

A、安全阀

B、爆破片

C、疏水器

[单选题]75、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,一般事故是指造成()死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。(1.0分)

正确答案: B

- A、3人以上
- B、3人以下
- C、5人以下

[单选题]76、《中华人民共和国安全生产法》规定,工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行(),提出意见。(1.0分)

正确答案: C

- A、检查
- B、监察
- C、监督

[单选题]77、《中华人民共和国安全生产法》规定,企业所设置的“专职安全管理人员”是指()。(1.0分)

正确答案: A

- A、专门负责安全生产管理工作的人员
- B、负责设备管理、环境保护工作的人员
- C、负责技术、设计工作的人员

[单选题]78、《中华人民共和国安全生产法》规定,企事业单位职工因工伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理,必须有工会参加。工会应当向有关部门提出(),并有权要求追究有关责任人员的责任。(1.0分)

正确答案: C

- A、责任追究意见
- B、合理建议
- C、处理意见

[单选题]79、对电气开关及正常运行产生火花的电气设备,应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点,最小距离应大于()m。(1.0分)

正确答案: A

- A、3
- B、5
- C、8

[单选题]80、雷电流陡度是指雷电流随()上升的速度。(1.0分)

正确答案: C

- A、电压
- B、电流幅值
- C、时间

[单选题]81、变压器中性点接地叫()接地。(1.0分)

正确答案: A

- A、工作
- B、保护
- C、安全

[单选题]82、对照《危险货物国际海运规则》包装类别特性的描述,将易燃固体分为()个危险级别。(1.0分)

正确答案: B

- A、3
- B、2

C、4

[单选题]83、电石和石灰是()。(1.0分)

正确答案: C

- A、易燃固体
- B、自燃物品
- C、遇湿易燃物品

[单选题]84、磷属()。(1.0分)

正确答案: B

- A、遇湿易燃物品
- B、自燃物品
- C、可燃固体

[单选题]85、在《常用危险化学品的分类及标志》中,腐蚀品的安全标志是()。(1.0分)

正确答案: B

[单选题]86、危险化学品的储存必须具备适合储存方式的设施:在同一房间或同一区域内,用隔板或墙,将禁忌物料分开的储存方式。这种储存方式属于()储存方式。(1.0分)

正确答案: A

- A、隔开储存
- B、隔离储存
- C、分开储存

[单选题]87、只要事故的因素存在,发生事故是必然的,只是时间或早或迟而已,这就是()原则。(1.0分)

正确答案: C

- A、偶然损失
- B、必然损失
- C、因果关系

[单选题]88、安全技术主要是运用工程技术手段消除()不安全因素,来实现生产工艺和机械设备等生产条件的本质安全。(1.0分)

正确答案: A

- A、物的
- B、人的
- C、环境的

[单选题]89、在重氮化的生产过程中,若()、亚硝酸钠的投料过快或过量,均会增加亚硝酸的浓度,加速物料的分解,产生大量的氧化氮气体,有引起着火爆炸的危险。(1.0分)

正确答案: A

- A、反应温度过高
- B、反应温度过低
- C、压力过高

[单选题]90、化学品安全标签可以不包含()。(1.0分)

正确答案: C

- A、危险性说明
- B、信号词
- C、法规信息

[单选题]91、遇到()级以上大风时,不应进行露天高处作业。(1.0分)

正确答案：C

A、4

B、5

C、6

[判断题]92、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,为增强演习的效果,演习前开展了培训。重新复习了工厂的应急预案,让所有人员了解在紧急情况下自身的责任,并且知道自己在演习过程中应该向谁汇报、对谁负责。此外还将演习的程序、内容和场景开展了全员培训。2005年3月某日进行演习,当天天气情况是晴,最高气温17℃,最低气温6℃,风向北风3至5级。根据上述描述,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,事故指挥中心应该设在事故现场的下风向。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]93、2006年4月19日,某树脂制品有限公司生产过程中大量使用有机溶剂甲苯,人工操作,没有通风设施。员工方某发生疑似急性甲苯中毒,4月20日经诊断为“轻度甲苯中毒”。经职业卫生监督人员现场检查发现,该公司未向卫生行政部门申报存在职业危害因素,未组织操作人员上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,未设立职业健康监护档案;无工作场所职业病危害因素监测及评价资料;未建立职业病防治管理制度和职业病危害事故应急救援预案;职业病危害因素岗位操作人员未佩戴有效的个人防护用品;未设立警示标志和中文警示说明。根据上述事实,请判断,订立劳动合同时,企业可以将工作过程中可能产生的部分职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]94、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]95、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严

重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂在工艺操作存在放空阀未开启,班长没检查等安全操作错误,间接导致该事故发生。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]96、某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂存在玻璃计量管没用金属套保护等缺陷。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]97、2011年3月25日上午,某公司分包商员工在常减压检修现场进行工程收尾。10时左右,管工刘某与辅助工许某到空冷器顶部平台更换阀门螺栓。刘某站在平台北侧作业,站位距平台边缘约0.6米。11时左右,刘某在作业过程中,扳手与螺母松脱,站立不稳,从平台上后仰、坠落至下层平台,落差5.64米,头部受伤,经医院抢救无效于下午15时死亡。根据上述描述,请判断,高处作业必须系挂安全带。(1.0分)

正确答案:对

[单选题]98、2010年5月10日8时,b工程公司职工甲、乙受公司指派到c炼油厂污水处理车间疏通堵塞的污水管道。两人未到c炼油厂办理任何作业手续就来到现场开始作业,甲下到3m多深的污水井内用水桶清理油泥,乙在井口用绳索向上提,清理过程中甲发现油泥下方有一水泥块并有气体冒出,随即爬出污水井并在井口用长钢管捣烂水泥块。11时左右,当甲再次沿爬梯下到井底时,突然倒地。乙发现后立即呼救。在附近作业的b工程公司职工丙等迅速赶到现场,丙在未采取任何防护措施的情况下下井救人,刚进入井底也突然倒地,乙再次大声呼救,c炼油厂专业救援人员闻讯赶到现场,下井将甲、丙救出,甲、丙经抢救无效死亡。事故调查人员对污水井内气体进行了检测,测得氧气浓度19.6%、甲烷含量2.7%、硫化氢含量850mg/?。根据上述事实,导致两人死亡的直接原因是()。(1.0分)

正确答案:C

A、甲烷浓度高,窒息死亡

B、氧含量不够,窒息死亡

C、硫化氢浓度高,中毒死亡

[单选题]99、某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500?的轻柴油储罐。为发电机冷却,建定制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9?。

锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面 6m 高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为 5t 的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,该厂特种设备不包括()。(1.0 分)

正确答案: A

- A、发电机
- B、电动葫芦
- C、锅炉

[单选题]100、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,该起事故直接原因有()。(1.0 分)

正确答案: B

- A、企业安全管理存在薄弱环节
- B、操作人员严重违章,在改流程过程中未按规定进行检查、确认就进行引油操作
- C、员工安全风险意识不强,责任心不到位

试题 15

[判断题]1、在应急救援过程中,有一名值班人员熟悉各种通信工具的报警方法、联络方式和信号就可以了。(1.0 分)

正确答案: 错

下一题

[判断题]2、事故应急指挥领导小组负责本单位预案的制订、修订,组建应急救援队伍,检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]3、可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件预警级别,分为一级、二级、三级、四级,四级为最高级别。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]4、应急救援的器材不用检查,性能完好就行。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]5、演练实施过程中,安排行动人员采用文字、照片和音像等手段记录演练过程。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]6、应急救援过程中,应急救援人员应加强对重要目标和地段的警戒和巡逻,防止人为破坏、制造事端。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]7、化学事故发生后,采样检测工作进行一段时间就可以

结束,检测结果不必连续报告。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]8、对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]9、救援过程中,救援人员在做好自身防护的基础上,应快速实施救援,控制事故发展。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]10、突发环境事件报告中初报是查清有关基本情况后随时上报。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]11、用人单位安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业的,并处 5 万元以上 30 万元以下的罚款;情节严重的,责令停止产生职业病危害的作业,或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]12、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用单位应按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]13、危险化学品项目的职业卫生防护设施无需与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用,可先行投产、运行。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]14、毒物和粉尘的识别关键在于生产物料的确证和工艺过程的调查分析。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]15、在职业危害识别过程中,生产中使用的全部化学品、中间产物和产品均需要进行职业卫生检测。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]16、可能产生职业中毒危害的建设项目,未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价,或者预评价未经卫生行政部门审核同意,可自行开工。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]17、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的,应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目,接受监督。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]18、职业禁忌症,如 I 期及 II 期高血压、活动性消化性溃疡、慢性肾炎、未控制的甲亢、糖尿病和大面积皮肤疤痕的患者,均不得从事高温作业。(1.0 分)

正确答案: 错

[判断题]19、锅炉水循环的停滞会造成受热面过热、鼓包、管子涨粗甚至爆管事故。(1.0 分)

正确答案: 对

[判断题]20、锅炉工作压力越低,汽、水重度差越小压力越高,汽、

水重度差越大。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]21、气瓶瓶阀冻结后,可用温水解冻,也可用明火烘烤。

(1.0分)

正确答案：错

[判断题]22、管道的腐蚀管道的腐蚀是石油储运管道发生事故的最主要原因之一。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]23、气炉、油炉、煤粉炉点燃时应先输入燃料再点火。

(1.0分)

正确答案：错

[判断题]24、安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。

(1.0分)

正确答案：对

[判断题]25、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租,是一种民事行为,生产经营单位可以自主确定发包或出租给任何单位和个人。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]26、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

(1.0分)

正确答案：对

[判断题]27、因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律规定,有权向本单位提出赔偿要求。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]28、用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向所在地消防部门申报危害项目,接受监督。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]29、用人单位应当依照法律、法规要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上控制和消除职业病危害。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]30、产生职业病危害的用人单位工作场所还应当有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]31、《中华人民共和国消防法》规定,企业对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]32、任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,(1.0分)

正确答案：对

[判断题]33、用人单位使用有毒物品作业场所,只要按照职业卫生要求设置了有效通风装置,作业场所和生活场所可以分开。

(1.0分)

正确答案：错

[判断题]34、生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

(1.0分)

正确答案：对

[判断题]35、生产、储存危险化学品的单位,应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志,并对危险化学品管道不定期检查、检测。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]36、温度、湿度的增加会增加电介质的电阻率,而杂质含量与电场强度的增加则会降低电介质的电阻率。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]37、正常时中性点接地的电网比不接地的电网的单项触电的危险性要大。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]38、电火花就是指事故火花。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]39、在触电事故中携带式和移动式电器设备触电事故较多。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]40、雷电可以分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球形雷。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]41、测量绝缘电阻时,被测设备或线路可以停电、不放电。(1.0分)

正确答案：错

[判断题]42、可燃物燃烧后产生不能继续燃烧的新物质的燃烧称为完全燃烧。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]43、《常用危险化学品分类标志》规定,遇湿易燃物品是指遇水或受潮时,发生剧烈化学反应,放出大量的易燃气体和热量的物品,有些不需明火,即能燃烧或爆炸。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]44、易燃液体不应采用压缩空气压送。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]45、安全阀卸压时应将其危险气体导至安全的地点。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]46、液体物质燃烧过程中,不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的气体被分解、氧化达到燃点而燃烧。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]47、液化气罐区及贮罐的安全防火要求比汽油罐区及贮罐还严格。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]48、化学危险品库、氢氧站、油料库应远离火源,布置在厂区边缘地区及最小频率风向的上风侧。(1.0分)

正确答案：对

[判断题]49、职业安全健康管理体系管理评审是要求生产经营单

位的最高管理者依据自己预定的时间间隔对职业安全健康管理体进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]50、爆炸品与其他非爆炸品严禁混储混运,点火器材、起爆器材与炸药、爆炸性药品以及发射药、烟火等其他爆炸品可以共同储存和运输。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]51、运输压缩气体和液化气体钢瓶时,必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般应平放,瓶口朝向没有严格要求,可以交叉放置。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]52、装卸易燃液体需穿防静电工作服,可以穿带铁钉鞋。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]53、遇湿易燃物品灭火时严禁使用酸碱、泡沫灭火剂;但活泼的金属火灾时可以使用二氧化碳灭火。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]54、进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后,不得在库内、库房、货场停放和修理。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]55、装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]56、有机过氧化物比无机氧化剂有更大的火灾爆炸危险。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]57、液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。(1.0分)

正确答案:错

[判断题]58、为防止金属零件落入设备内发生撞击产生火花,应在设备上安装磁力吸附器,以清除混入物料中的铁器。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]59、盐酸发生泄漏时,应立即疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]60、化工装置开车前,需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹扫和清洗,并进行氮气置换。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]61、催化剂对反应速度的影响很大,若有配比失误,多加了催化剂也有可能发生燃烧、爆炸危险。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]62、混合物中可燃物浓度低于下限时因含有过量的空气,空气的冷却作用会阻止火焰的蔓延。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]63、氯气对人体的眼、呼吸系统黏膜有刺激作用。(1.0分)

正确答案:对

[判断题]64、在化工生产中,为了保证安全生产,一般都在爆炸极限之外的条件下选择安全操作的温度和压力。(1.0分)

正确答案:对

[单选题]65、综合应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、()、应急培训及预案演练等主要内容。(1.0分)

正确答案:A

A、事故预防及应急保障

B、编制依据和目的

C、应急预案管理

[单选题]66、重大危险源控制的目的是不仅是预防重大事故的发生,而且要做到一旦发生事故能将事故危害限制到()程度。(1.0分)

正确答案:B

A、中等

B、最低

C、最高

[单选题]67、在应急救援过程中,救援人员进入危险区后应立即通过敲门、呼叫等方式搜索()。(1.0分)

正确答案:B

A、救援人员

B、被困人员

C、无关人员

[单选题]68、一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要()。(1.0分)

正确答案:B

A、随时安排

B、统筹安排

C、定期安排

[单选题]69、有关防治职业病的国家职业卫生标准,组织制定并公布的为()。(1.0分)

正确答案:A

A、国务院卫生行政部门

B、国家安全生产监督管理部门

C、国务院劳动保障行政部门

[单选题]70、劳动者离开用人单位时,对于本人的职业健康监护档案()。(1.0分)

正确答案:A

A、有权要求复印件

B、有权带走原件

C、无权要求复印件

[单选题]71、人们在生产和生活中为防御各种职业危害和伤害而在劳动过程中穿戴和配备的各种用品的总称称为()。(1.0分)

正确答案:C

A、特种防护用品

B、一般防护用品

C、个人劳动防护用品

[单选题]72、正常使用的起重机,每()都应对制动器进行检查。

(1.0分)

正确答案: C

- A、两天
- B、三天
- C、班

[单选题]73、不锈钢容器进行水压试验时,应该控制水中的()含量,防止腐蚀。(1.0分)

正确答案: C

- A、氢离子
- B、氧离子
- C、氯离子

[单选题]74、一般压力容器的基本组成是()。(1.0分)

正确答案: B

- A、筒体、法兰、支座、人孔
- B、筒体、封头、接管、法兰
- C、筒、法兰、封头、补强圈

[单选题]75、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得(),方可上岗作业。(1.0分)

正确答案: B

- A、特种作业操作资格证书
- B、相应资格
- C、职业技能等级证书

[单选题]76、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,按照有毒物品产生的职业中毒危害程度,有毒物品分为一般有毒物品和()。(1.0分)

正确答案: A

- A、高毒物品
- B、剧毒化学品
- C、普通化学品

[单选题]77、《中华人民共和国安全生产法》规定,企事业单位职工因工伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理,必须有工会参加。工会应当向有关部门提出(),并有权要求追究有关责任人员的责任。(1.0分)

正确答案: C

- A、合理建议
- B、责任追究意见
- C、处理意见

[单选题]78、职业健康检查费用由()承担。(1.0分)

正确答案: A

- A、用人单位
- B、劳动者
- C、人力资源和社会保障部门

[单选题]79、为防雷电侵入波,配电变压器应在()装设阀型避雷器或保护间隙进行保护。(1.0分)

正确答案: A

- A、高压侧

B、低压侧

C、中间

[单选题]80、在爆炸危险环境中,当爆炸危险气体或蒸汽比空气重时,电气线路应()敷设。(1.0分)

正确答案: A

- A、高处
- B、埋地
- C、低处

[单选题]81、各保护接零设备的保护线与电网零干线相连时,应采用()方式。保护线与工作零线不得共线。(1.0分)

正确答案: B

- A、串联
- B、并联
- C、混联

[单选题]82、贴安全标签的目的是为了警示使用者,此种化学品的()以及一旦发生事故应采取的救护措施。(1.0分)

正确答案: A

- A、危害性
- B、有害性
- C、物理性

[单选题]83、下列气体灭火剂中由于破坏臭氧层,而被逐步替代的是()。(1.0分)

正确答案: B

- A、二氧化碳灭火剂
- B、卤代烷 1211、1301 灭火剂
- C、七氟丙烷灭火剂

[单选题]84、容器内液体过热、气化而引起的爆炸属于()。(1.0分)

正确答案: A

- A、物理性爆炸
- B、化学性爆炸
- C、粉尘爆炸

[单选题]85、《生产安全事故报告和调查处理条例》中要求,事故报告应当及时、准确、()。(1.0分)

正确答案: A

- A、完整
- B、详细
- C、全面

[单选题]86、爆炸品禁止使用的灭火剂()。(1.0分)

正确答案: C

- A、泡沫
- B、水
- C、沙土盖压

[单选题]87、生产经营单位安全生产责任制的范围,纵向到各级人员的安全生产责任制,()到各职能部门的安全责任制。(1.0分)

正确答案: B

- A、纵向
- B、横向
- C、管理

[单选题]88、下列不属于安全生产投入形式的有()。(1.0分)

正确答案: A

- A、加工机床的维修
- B、火灾报警器更新
- C、防尘口罩的配备

[单选题]89、操作人员进行操作、维护、调节、检查的工作位置,距坠落基准面高差超过()m,且有坠落危险的场所,应配置供站立的平台和防坠落的栏杆、安全盖板、防护板等。(1.0分)

正确答案: C

- A、4
- B、3
- C、2

[单选题]90、化学品安全技术说明书中,“成分/组成信息”一项,无论是纯化学品还是混合物,如果其中包含有害性组分,则应给出该组分的()。(1.0分)

正确答案: C

- A、健康危害
- B、危险类别
- C、化学文摘登记号

[单选题]91、安全仪表系统又称()。(1.0分)

正确答案: B

- A、SOS
- B、SIS
- C、SYS

[判断题]92、2008年6月,B炼油厂油罐区的2号汽油罐发生火灾爆炸事故,造成1人死亡、3人轻伤,直接经济损失420万元。该油罐为拱顶罐,容量200³。油罐进油管从罐顶接入罐内,但未伸到罐底。罐内原有液位计,因失灵已拆除。2008年5月,油罐完成了清罐检修。6月6日8时,开始给油罐输油,汽油从罐顶输油时进油管内流速为2.3~2.5m/s,导致汽油在罐内发生了剧烈喷溅,随即着火爆炸。爆炸把整个罐顶抛离油罐。根据上述事实,为防止静电放电火花引起的燃烧爆炸,可采取的措施有:控制流速、保持良好接地、采用静电消散技术等。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]93、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,为增强演习的效果,演习前开展了培训。重新复习了工厂的应急预案,让所有人员了解在紧急情况下自身的责任,并且知道自己在演习过程中应该向谁汇报、对谁负责。此外还将演习的程序、内容和场景开展了全员培训。2005年3月某日进行演习,当天天气情况是晴,最高气温17℃,最低气温6℃,风向北风3至5级。根据上述描述,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,事故指挥中心应该设在事故现场的下风向。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]94、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,不能使用普通的行灯和手持照明灯具。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]95、某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量,分馏系统也作相应调整,作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14时左右,班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程,未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后,低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出,遇附近高温蒸汽管线起火,王某被烧成重伤。根据上述事实,低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出,遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。(1.0分)

正确答案: 对

[判断题]96、某公司新建一个大型储罐,罐体内壁须涂刷耐腐涂料,为了节省,施工单位更换防腐漆稀料,用闪点低、易挥发有机溶剂替代。罐体内只有两个人工出口,无通风设施。使用普通的行灯和手持照明灯具,刷漆防腐作业接近尾声时,发生爆炸,造成多人伤亡。根据上述情况,请判断,在贮罐内进行涂装作业过程中,为了经济合理,可以使用闪点低、易挥发有机溶剂替代防腐漆稀料。(1.0分)

正确答案: 错

[判断题]97、某化工厂准备开展一次应急响应功能演习,演习计划将盛有丙烯腈的储罐运到这片空地,但是为了防止演习发生意外事故,储罐只剩余约1/5体积的丙烯腈。根据上述描述,请判断,该厂演习有毒有害气体泄漏事故时,可以使用真正的有毒化学品。(1.0分)

正确答案: 错

[单选题]98、某韩国独资制鞋有限公司,2004年7月22日至8月7日,接连出现3例含苯化学物及汽油中毒患者(经职业病医院确诊)。3名女性中毒者都是在该公司生产流水线上进行手工刷胶的操作工。有关人员到工作现场调查确认:(1)在长70m、宽12m的车间内,并列2条流水线,有近百名工人进行手工刷胶作业;(2)车间内有硫化罐、烘干箱、热烤板等热源,但无降温、通风设施,室温高达37.2℃。(3)企业为追求利润,不按要求使用溶剂汽油,改用价格较低、毒性较高的燃料汽油作为橡胶溶剂,使得配制的胶浆中的含苯化学物含量较高。(4)所有容器(如汽油桶、亮光剂桶、胶浆桶及40多个胶浆盆等)全部敞口。(5)操作工人

没有任何个人防护用品。(6)经现场检测,车间空气中苯和汽油浓度分别超过国家卫生标准 2.42 倍和 2.49 倍。根据上述描述,()必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。(1.0 分)

正确答案: A

- A、用人单位
- B、政府
- C、工会组织

[单选题]99、某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段 414 m²厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围 280 余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的 8 名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散 7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的 1 只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,事故发生的直接原因是()。(1.0 分)

正确答案: B

- A、单位安全管理不严
- B、用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
- C、厂方没有应急救援预案或措施

[单选题]100、某厂有一个地下池,池内有两个二硫化碳储罐,其中一个进料口阀门损坏,车间主任带两名工人下池检修。池上有人喊,池下无回音,立即报告厂长。厂长和多名职工赶到现场,厂长带头下池救人,随后多名职工下池。当急救中心赶来时,池下人员已中毒躺在地上,气味熏人,发现阀门已打开,二硫化碳大量泄漏。中毒人员经抢救仍有多人死亡。根据上述描述,二硫化碳的性质有()。(1.0 分)

正确答案: C

- A、比空气轻
- B、易导致人窒息死亡
- C、主要影响人体之神经系统、心脏血管及生殖系统

危化考试题库