

ICS 79.020
B 60



中华人民共和国国家标准

GB/T 11917—2009
代替 GB/T 11917—1989

制材工艺术语

Terms in timber sawing technology

2009-02-23 发布

2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
制 材 工 艺 术 语
GB/T 11917—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 32 千字
2009年6月第一版 2009年6月第一次印刷

*

书号: 155066·1-37682

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准代替 GB/T 11917—1989《制材工艺术语》。

本标准与 GB/T 11917—1989 相比,主要变化如下:

——修改了原标准中定义不当、含义不清、用语不准确的内容,使术语含意表达更加清楚;

——删除过时陈旧的术语。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:东北林业大学。

本标准主要起草人:刘一星、沈隽、陈峰、苏雪瑶。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 11917—1989。

制材工艺术语

1 范围

本标准定义了制材产品尺寸、形状、生产技术方面的术语。
本标准适用于木材制作工艺。

2 术语和定义

2.1

原木 log

原条经过造材截断成为符合标准要求的木段。

2.2

根段原木 butt log

原条根部截造出的原木。

2.3

梢段原木 top log

原条梢部截造出的原木。

2.4

中段原木 second log

原条中部截造出的原木。

2.5

制材用原木 saw log

用于加工锯材的原木。

2.6

锯材 sawn timber

原木经制材加工得到的产品。

2.7

干燥锯材 dried sawn timber

经过大气干燥或人工干燥达到规定含水率要求的锯材。

2.8

刨光锯材 planed sawn timber

经过刨光加工符合技术要求的锯材或集成材。

2.9

防腐锯材 preserved sawn timber

经过处理具有抗腐性能的锯材。

2.10

滞火锯材 fire-retarding sawn timber

经过处理具有滞火、耐燃性能的锯材。

2.11

整边锯材 square-edged sawn timber

相对宽材面相互平行,相邻材面互为垂直,材棱上钝棱不超过允许限度的锯材。