

ICS 67.260
X 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 36866—2018

粮油机械 拖链浸出器

Grain and oil machinery—Chain extractor

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家粮食和物资储备局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAC/TC 270)归口。

本标准起草单位:西安中粮工程研究设计院有限公司、河南工业大学。

本标准主要起草人:杜宣利、杨帆、梁宇柱、唐佳芮、马传国。

粮油机械 拖链浸出器

1 范围

本标准规定了拖链浸出器的术语和定义、工作原理、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于植物油料浸出所用的拖链浸出器(以下简称“浸出器”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 150.1 压力容器 第1部分:通用要求
- GB/T 150.2 压力容器 第2部分:材料
- GB/T 150.3 压力容器 第3部分:设计
- GB/T 150.4 压力容器 第4部分:制造、检验和验收
- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
- GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
- GB/T 13306 标牌
- GB 16629 植物油抽提溶剂
- GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件
- GB/T 24855 粮油机械 装配通用技术条件
- GB/T 24856 粮油机械 铸件通用技术条件
- GB/T 24857 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件
- GB/T 25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件
- GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识
- JBJ 6—1996 机械工厂电力设计规程
- LS/T 3543 植物油浸出成套设备验收技术条件
- NB/T 47003.1 钢制焊接常压容器
- SBJ 04 浸出制油工厂防火安全规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

拖链浸出器 chain extractor

料坯在框式拖链输送带的拖动下进行连续浸出的浸出器。

3.2

湿粕含溶量 hexance content in extracted meal

从浸出器出来的湿粕中溶剂占湿粕的质量分数。