

ICS 79.060  
B 70



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23472—2009

---

## 浸渍胶膜纸饰面秸秆板

Surface decorated strawboard with paper  
impregnated thermosetting resin

2009-04-01 发布

2009-09-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：江苏洛基木业有限公司。

本标准参加起草单位：南京林业大学、江苏出入境检验检疫局、江苏中鑫德赛木业有限公司、江苏鼎元科技发展有限公司、连云港市欣森木业有限公司、江苏瑞普家具有限公司、常州华东装潢有限公司、湖北巨宁森工股份有限公司、湖北国辰竹木有限责任公司、湖南地宝龙装饰材料有限公司。

本标准主要起草人：沈鸣生、周定国、曾志高、黄河浪、李建军、阙泽利、卢志刚、姚中兴、何宝华、李良真、王汉新、管小平、李文国、汤大中。

# 浸渍胶膜纸饰面秸秆板

## 1 范围

本标准规定了浸渍胶膜纸饰面秸秆板的术语和定义、要求、检验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装于秸秆板基材人造板表面，经热压而成的装饰板材。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999, IDT）

GB/T 15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

## 3 术语和定义

GB/T 15102—2006 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**秸秆板 strawboard**

以麦、稻等秸秆为原料，经细化加工，用异氰酸酯等胶粘剂制成的板材。

### 3.2

**浸渍胶膜纸饰面秸秆板 surface decorated strawboard with paper impregnated thermosetting resins**

浸渍胶膜纸覆在秸秆板基材表面，经热压加工制成的板材。

## 4 要求

### 4.1 分等

根据产品的外观质量分为优等品、一等品和合格品。

### 4.2 外观质量

浸渍胶膜纸双饰面秸秆板各等级外观质量应符合表1要求。浸渍胶膜纸单饰面秸秆板各等级外观质量应符合表1中正面要求，其背面不应有影响使用的缺陷。

表1 浸渍胶膜纸饰面秸秆板各等级外观质量要求

缺陷名称	优等品		一等品		合格品	
	正面	背面	正面	背面	正面	背面
干花	不允许		不允许	总面积不超过板面的3%，允许	距板边5 mm内，允许	总面积不超过板面的5%，允许
湿花						
污斑			任意1 m <sup>2</sup> 板面内≤3 mm <sup>2</sup> 允许1处	任意1 m <sup>2</sup> 板面内3 mm <sup>2</sup> ~30 mm <sup>2</sup> 允许1处		任意1 m <sup>2</sup> 板面内5 mm <sup>2</sup> ~30 mm <sup>2</sup> 允许3处