

UDC 637.61
C 70



中华人民共和国国家标准

GB/T 14442—93

毛皮生产安全卫生规程

Safety and health regulation
for fur manufacture

1993-06-10 发布

1994-01-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
毛 皮 生 产 安 全 卫 生 规 程
GB/T 14442—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1994 年 2 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号：155066·1-10336

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准
毛皮生产安全卫生规程

GB/T 14442—93

Safety and health regulation
for fur manufacture

1 主题内容与适用范围

本标准规定了毛皮生产行业安全卫生的要求和技术措施。

本标准适用于将原料皮经准备、鞣制、染整、加工成裘皮或毛革两用皮的毛皮企业、车间和场所。

2 引用标准

- GB 5748 作业场所空气中粉尘测定方法
- GB 6527.2 安全色使用导则
- GBJ 16 建筑设计防火规范
- GBJ 52 工业与民用供电系统设计规范
- GBJ 54 低压配电装置及线路设计规范
- GBJ 232 爆炸和火灾危险场所电气装置篇
- TJ 36 工业企业设计卫生标准

3 厂房和工作场所

- 3.1 厂房结构必须坚固。建筑材料应具有较强的耐腐蚀和防潮湿性能；湿作业车间厂房应优先选用单层建筑。
- 3.2 厂房应具备良好的采光、采暖设施。高温、高湿和散发有害气体的厂房应适当加高，留足开窗面积。
- 3.3 湿作业车间的地面应符合耐腐蚀和导热性小的要求；根据水和其他液体的用量，地面应设计建造相应的排水设施，留足排水坡度并做防滑处理。
- 3.4 车间内必须为半成品毛皮的贮放留出一定位置，并安排适当的安全通道。
- 3.5 企业的建筑防火应符合 GBJ 16 和其他有关消防法规的规定。
- 3.6 所有电气设备的安装、使用均应符合 GBJ 52、GBJ 54 以及 GBJ 232 等技术规范的有关规定。

4 机器设备

4.1 安全防护装置和安全技术措施

- 4.1.1 机器设备上可能对造成伤害的转动零部件如传动带、转轴、传动链、链轮、带轮、齿轮等必须设置防护罩。
- 4.1.2 机器设备上可能发生断裂、松动、脱落或机械能释放对造成伤害的零部件如电动机、离合器、砂轮、联接件、紧固件等必须设置防护罩(套)或防松装置。
- 4.1.3 各类工作危险区如运转中的转鼓、转笼、划槽及电气设备等，必须选择栏、网、罩、盖等适宜的防护装置，并设置工作平台、扶梯和警戒标志。
- 4.1.4 刀轴类机器及轴式供料机器，必须在供料、传送辊前设置安全防护装置。

国家技术监督局1993-06-10批准

1994-01-01实施