


ICS 17.140.20
C 51



中华人民共和国国家标准

GB 18083—2000

以噪声污染为主的工业企业 卫生防护距离标准

Health protection zone standards for
industrial enterprises by noise

根据国家标准委 2017 年第 7 号公告转为推荐性标准

2000-04-10 发布

2001-01-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

工业企业卫生防护距离标准是一项涉及建设规划、工业建设总平面布置、环境卫生、卫生工程的综合性标准,其目的是保证国家重点工业企业项目投产后产生的污染物不致影响居住区人群身体健康。本标准针对各类有害因素的特点,找出有害因素的发生、扩散、稀释、衰减、降解特征,再根据最佳实用技术原则,即按照我国目前经济水平可以达到的治理措施和维持管理措施,确定工业企业容许排放强度,最后选择合适的大气扩散模式和相应的参数,确定所需卫生防护距离。

本标准从2001年1月1日起实施。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准负责起草单位:青岛市卫生防疫站、山东省环境卫生监测站、中国预防医学科学院环境卫生与卫生工程研究所。

本标准主要起草人:蒋福清、胡坤元、邵强。

本标准由卫生部委托中国预防医学科学院环境卫生监测所负责解释。

中华人民共和国国家标准

以噪声污染为主的工业企业 卫生防护距离标准

GB 18083—2000

Health protection zone standards for
industrial enterprises by noise

1 范围

本标准规定了以噪声污染为主的工业企业与居住区之间所需卫生防护距离。

本标准适用于地处平原及微丘陵地区新建、扩建、改建以噪声为主要污染因子的纺织、印刷、制钉、机械加工、木器制造、型煤加工、面粉厂、轧钢、锻造、汽车及拖拉机制造、钢丝绳厂等工厂企业。现有此类企业可参照执行。地处复杂地形条件下的卫生防护距离根据实际监测评价报告,由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护及城建规划部门共同确定。

本标准不适用于以气型污染为主的化工、农药、橡胶、制药、造纸、金属冶炼、火电站、采矿、玻璃、石棉、水泥、耐火材料等工业企业。

2 定义

本标准采用下列定义。

2.1 卫生防护距离 health protection zone

产生有害因素的部门(车间或工段)的边界至居住区边界的最小距离。

3 标准内容

3.1 以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离,按其生产规模、噪声源强度以及噪声治理措施的效果,规定如表1所示。

表1 以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准值

序号	行业	企业名称	规模	声源强度 dB(A)	卫生防护距离 m	备注	
1	纺织	棉纺织厂	≥ 5 万锭	100~105	100	含5万锭以下的中、小型工厂,以及车间、空调机房的外墙与外门、窗具有20 dB(A)以上隔声量的大、中型棉纺厂;不设织布车间的棉纺厂	
1—1				90~95	50		
1—2		织布厂		96~105	100		
1—3				95~100	100		
1—4		毛巾厂				车间及空调机房外墙与外门、窗具有20 dB(A)以上隔声量时,可缩小50 m	

国家质量技术监督局 2000-04-10 批准

2001-01-01 实施