

UDC 667.6
B 72



中华人民共和国国家标准

GB/T 14703—93

生 漆

Raw lacquer

1993-11-06 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 14703—93

生 漆

Raw lacquer

1 主题内容与适用范围

本标准规定了生漆产品的技术要求,检验方法,检验规则,包装、储存与运输。
本标准适用于生漆的生产、收购和销售。

2 引用标准

GB/T 8536 生漆木质包装桶

3 分类

3.1 大木漆。

3.2 小木漆。

4 技术要求

4.1 大木漆质量要求,见表1。

表 1

分等 指标		优等品	一等品	合格品
		煎盘分数, % \geq	72	65
感官 检 验	色泽	本色		
	转艳	循序渐变,层次分明		层次分明,先后都快
	气味	酸香味浓	有酸香味	酸香味淡,无异味
	米星	较明显	明显	一般不明显
	丝路	丝条细长,回缩快	丝条较短,回缩较慢	丝条粗短,似缩非缩
	含渣量, % \leq	3	4	5
	理化 指 标	漆酚总量, % \geq	65	59
加热减量, % \leq		28	35	41
含氮物与树胶质, %		6~14		
表干时间, h \leq		3	3	4

4.1.1 大木漆分级要求,见表2。