

ICS 31-030  
L 90



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36648—2018

## TFT 单体液晶材料规范

Specification for TFT liquid crystal monomers

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 产品分类	1
5 技术要求	1
5.1 外观	1
5.2 机械杂质	1
5.3 技术指标	1
6 试验方法	2
6.1 环境条件	2
6.2 外观	2
6.3 机械杂质	2
6.4 纯度(气相或液相色谱)	2
6.5 最大杂质(气相或液相色谱)	3
6.6 易挥发分(气相色谱)	3
6.7 电阻率	3
6.8 水分含量	3
6.9 金属离子含量	4
7 检验规则	5
7.1 检验分类	5
7.2 组批	5
7.3 抽样原则	5
7.4 型式检验	5
7.5 出厂检验	5
7.6 判定规则	6
7.7 合格证书	6
8 标志、包装、运输、贮存	6
8.1 标志	6
8.2 包装	6
8.3 运输	7
8.4 贮存	7

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)提出并归口。

本标准主要起草单位:北京八亿时空液晶科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院。

本标准主要起草人:邢文丽、姜天孟、苏学辉、储士红、王香、刘筠。

# TFT 单体液晶材料规范

## 1 范围

本标准规定了 TFT 单体液晶材料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于 TFT 混合液晶材料所需的单体液晶材料。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序第 1 部分：按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 11446.1—2013 电子级水

GB 50073—2013 清净厂房设计规范

SJ/T 11203—1999 液晶材料术语

全球化学品统一分类和标签制度(GHS)

## 3 术语和定义

SJ/T 11203—1999 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 产品分类

按产品的物理性状，分为两类：液态 TFT 单体液晶材料和固态 TFT 单体液晶材料。

## 5 技术要求

### 5.1 外观

液态 TFT 单体液晶材料为无色透明液体或乳白色液体；固态 TFT 单体液晶材料为白色固体。

### 5.2 机械杂质

液态 TFT 单体液晶材料、溶解后的固态 TFT 单体液晶材料溶液，应无肉眼可见的悬浮物。

### 5.3 技术指标

TFT 单体液晶材料的技术指标见表 1。