

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 93041—95

毛纺环锭捻线机

1995-06-13 发布

1995-10-01 实施

中国纺织总会 发布

毛纺环锭捻线机

代替 FJ/JQ 214—88

1 主题内容与适用范围

本标准规定了毛纺环锭捻线机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于羊毛、化纤的纯纺或混纺纱加捻成股线的毛纺环锭捻线机,也适用于毛纺环锭并捻线机。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
 GB 443 L-AN 全损耗系统用油
 GB 2543 纱线捻度的测定
 FZ 90001 纺织机械产品包装
 FZ/T 90071 纺织机械噪声声压级的测量方法
 FZ/T 90074 纺织机械产品涂装
 FZ/T 92014 滚盘
 FZ/T 92015 粉末冶金钢领
 FZ/T 92016 精梳毛纺环锭细纱锭子
 FZ/T 92024 LZ 系列下罗拉轴承
 FZ/T 92053 轴承内径 $\phi 10$ mm 环锭锭子
 FZ/T 93009 毛纺用经纱管
 FZ/T 99014 纺织机械电气设备技术条件
 FJ 120.1 纺织机械铭牌
 FJ 120.2 纺织机械铭牌内容

3 基本参数(见表 1)

表 1

项 目	单 位	规格及参数			
		75	82.5	100	120
锭距	mm	75	82.5	100	120
基本锭数	锭	384	384	276	192
锭速	r/min	4 000~10 000	4 000~10 000	2 700~6 400	1 200~4 000
捻线密度	tex (Nm)	50/2~10/2 (20/2~100/2)	55/2~10/2 (18/2~100/2)	80/2~20.8/2 (12.5/2~48/2)	333.3/2~35.7/2 (3/2~28/2)
捻度范围	捻/m	200~1 200	175~1 200	120~800	90~500