

ICS 79.040  
B 69

**LY**

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1352—2012  
代替 LY/T 1352—1999

---

## 毛 边 锯 材

Unedged sawn timber

2012-02-23 发布

2012-07-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 LY/T 1352—1999《毛边锯材》。

本标准与 LY/T 1352—1999 相比主要技术内容变化如下：

——增加了部分毛边锯材长度、厚度规格尺寸(见 4.2)；

——增加了缺陷的种类(见 4.3)；

——增加了抽样方法、判定方法(见 5.1)；

——增加了材积计量(见第 6 章)；

——删除了检量工具(1999 年版第 8 章)。

本标准由全国木材标准化技术委员会原木锯材分技术委员会(SAC/TC 41/SC 2)提出并归口。

本标准起草单位：东北林业大学、黑龙江省木材科学研究所。

本标准主要起草人：沈隽、陈峰、苏雪瑶、王宏棣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 11955—1989、LY/T 1352—1999。

# 毛 边 锯 材

## 1 范围

本标准规定了毛边锯材的术语和定义、要求、抽样、检验方法及材积计算。  
本标准适用于毛边锯材的生产和流通。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 449 锯材材积表

GB/T 4822 锯材检验

GB/T 11917—2009 制材工艺术语

GB/T 17659.2 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第2部分:锯材批量检查抽样、判定方法

## 3 术语和定义

GB/T 11917—2009 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 要求

### 4.1 树种

所有针、阔叶树种。

### 4.2 规格尺寸及偏差

#### 4.2.1 长度

针叶树 1 m~8 m,阔叶树 1 m~6 m。

#### 4.2.2 长度进级

长度 $<2.0$  m,按 0.1 m 进级;长度 $\geq 2.0$  m,按 0.2 m 进级。

#### 4.2.3 宽度、厚度规格尺寸

应符合表 1 规定。