



中华人民共和国国家标准

GB/T 3789.30—91

发射管电性能测试方法 由亮度信号不同引起的色度信号 失真(微分增益 DG 和微分相位 DP) 的测试方法

Measurements of the electrical properties of transmitting tubes
Methods of measuring the distortion in the chrominance signal due to the
luminance(differential gain and differential phase)

1991-08-15 发布

1992-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

发射管电性能测试方法
由亮度信号不同引起的色度信号
失真(微分增益 DG 和微分相位 DP)
的测试方法

GB/T 3789.30—91

Measurements of the electrical properties of transmitting tubes
Methods of measuring the distortion in the chrominance signal due to the
luminance (differential gain and differential phase)

1 主题内容与适用范围

本标准规定了发射管由于亮度信号电平不同引起的色度信号的失真的测试方法。
本标准适用于电视发射设备用发射管。

2 引用标准

GB/T 3789.1 发射管电性能测试方法 总则
GB 6277 电视发射机测量方法

3 术语

由亮度信号电平不同引起的色度信号失真 distortion in the chrominance signal due to the luminance level

将恒定的小幅度色度副载波叠加在不同的亮度电平上,加到被测管放大器激励器的输入端,当亮度电平从消隐电平变到白电平,而平均图象电平保持在某一特定值时,由放大器输出解调出的叠加副载波的幅度及其相位相对于消隐电平上色度副载波信号的变化值称由亮度电平不同引起的色度信号失真。其幅度的变化叫微分增益(DG),相位的变化叫微分相位(DP)。

a. 微分增益一般用百分数表示:

$$DG_+ = + \frac{A_{max} - A_0}{A_0} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

$$DG_- = - \frac{A_0 - A_{min}}{A_0} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

式中: DG₊ —— 正微分增益;

 DG₋ —— 负微分增益;

 A₀ —— 输出端相当于消隐电平上的色度副载波的峰-峰幅度;

 A_{max} —— 输出端一行周期中副载波峰-峰振幅的最大值(在式中特指幅度大于 A₀ 的副载波峰-峰振幅的最大值);