

中华人民共和国国家标准

GB/T 17526—2008 代替 GB/T 17526—1998

漆 蜡

Lacquer wax

2008-08-07 发布 2009-03-01 实施

目 次

前	青	II
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	1
	分类	
	技术质量要求	
	检验方法	
	检验规则	
8	包装、储存和运输	3

前 言

本标准是对 GB/T 17526—1998《漆蜡》的修订。

本标准与 GB/T 17526—1998 的主要技术差异:

- ——本标准的结构、技术要素及表述规则按 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的 结构和编写规则》进行了修改;
- ——根据漆蜡的用途对其进行了分类;
- ——对质量指标项目进行了调整;
- ——对质量指标中相关指标值作了修订;
- ——删除了原标准中的附录 A 和附录 B。
- 本标准由中华全国供销合作总社提出。
- 本标准由中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所归口。
- 本标准起草单位:中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所。
- 本标准主要起草人:张飞龙、张瑞琴、王成章。
- 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
- ——GB/T 17526—1998。

漆 蜡

1 范围

本标准规定了漆蜡的相关术语和定义、分类、质量要求、检验方法及规则、包装、储存和运输。

本标准适用于以漆树籽为原料,经加工而得的漆蜡(即从漆籽外果皮、中果皮中所取得的固体油脂)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 2716 食用植物油卫生标准
- GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定
- GB/T 5009.12 食品中铅的测定
- GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法
- GB/T 5525-2008 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法
- GB/T 5528 植物油脂水分及挥发物含量测定法
- GB/T 5529 植物油脂检验 杂质测定法
- GB/T 5530 动植物油脂 酸值和酸度测定 (GB/T 5530—2005, ISO 660:1996, IDT)
- GB/T 5532 植物油碘价测定
- GB/T 5534 动植物油脂皂化值的测定(GB/T 5534—1995,idt ISO 3657:1988)
- GB/T 5536 植物油脂检验 熔点测定法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3. 1

色泽 colour

漆蜡本身带有的色泽。主要来自于漆蜡中的油溶性色素。

3. 2

熔点 melting point

漆蜡由固态熔化成液态的温度,也就是固态和液态的蒸汽压相等时的温度。

3.3

水分及挥发物 moisture and volatile matter

在一定温度条件下,漆蜡中所含的微量水分和挥发物。

3.4

不溶性杂质 insoluble impurity

漆蜡中不溶于石油醚等有机溶剂的物质。

3.5

酸值 acid value

中和1g漆蜡中所含游离脂肪酸需要消耗的氢氧化钾的毫克数。