



中华人民共和国国家标准

GB/T 18443.8—2010
代替 GB/T 18443.1—2001

真空绝热深冷设备性能试验方法 第 8 部分：容积测量

Testing method of performance for vacuum insulation
cryogenic equipment—Part 8: Volume measurement

2010-09-26 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 18443《真空绝热深冷设备性能试验方法》分为 8 个部分：

- 第 1 部分：基本要求；
- 第 2 部分：真空度测量；
- 第 3 部分：漏率测量；
- 第 4 部分：漏放气速率测量；
- 第 5 部分：静态蒸发率测量；
- 第 6 部分：漏热量测量；
- 第 7 部分：维持时间测量；
- 第 8 部分：容积测量。

本部分为 GB/T 18443 的第 8 部分。

本部分代替 GB/T 18443.1—2001《低温绝热压力容器试验方法 容积测量》。

本部分与 GB/T 18443.1—2001 相比主要变化如下：

- 适用范围由低温绝热压力容器扩大为真空绝热深冷压力容器、真空绝热深冷焊接气瓶和真空绝热管及其管件等真空绝热深冷设备；
- 增加了第 3 章术语和定义、第 6 章试验条件与试验准备，并对其他章节进行了修改补充和调整；
- 封头引用标准修改为 JB/T 4746《钢制压力容器用封头》；
- 夹层容积计算中增加了夹层组件体积的计算；
- 增加了标准椭圆封头的容积计算式。

本部分的附录 A 和附录 B 为资料性附录。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。

本部分起草单位：上海市特种设备监督检验技术研究院、上海市气体工业协会、宁波明欣化工机械有限责任公司、上海交通大学、山东商业职业技术学院、上海华谊集团装备工程有限公司、中国特种设备检测研究院。

本部分起草人：闻庆、周伟明、汪荣顺、魏蔚、舒文华、罗晓明、寿比南、薛季爱、薛小龙、施锋萍、魏勇彪、顾福明、王为国。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 18443.1—2001。

真空绝热深冷设备性能试验方法

第 8 部分:容积测量

1 范围

GB/T 18443 的本部分规定了真空绝热深冷设备容积测量的试验原理与方法、试验装置、设备和仪器、试验条件与试验准备、试验步骤、数据处理和试验记录与试验报告等要求。

本部分适用于除储运液氢介质以外的真空绝热深冷压力容器、真空绝热深冷焊接气瓶、真空绝热管及其管件等真空绝热深冷设备容积的测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 18443 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 18443.1—2010 真空绝热深冷设备性能试验方法 第 1 部分:基本要求
- GB/T 18443.2 真空绝热深冷设备性能试验方法 第 2 部分:真空度测量
- GB/T 18443.3 真空绝热深冷设备性能试验方法 第 3 部分:漏率测量
- GB/T 18443.4 真空绝热深冷设备性能试验方法 第 4 部分:漏放气速率测量
- GB/T 18443.5 真空绝热深冷设备性能试验方法 第 5 部分:静态蒸发率测量
- GB/T 18443.6 真空绝热深冷设备性能试验方法 第 6 部分:漏热量测量
- GB/T 18443.7 真空绝热深冷设备性能试验方法 第 7 部分:维持时间测量
- JB/T 4746 钢制压力容器用封头

3 术语和定义

GB/T 18443.1~GB/T 18443.7 确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1

内容器 inner containment vessel

储存深冷液体,并能承受工作压力的内胆。

3.2

外壳 outer shell

形成和保护真空绝热空间的封闭容器。

3.3

几何容积 geometric volume

按设计的几何尺寸确定的内容器内部的体积(扣除内件的体积),单位为立方米(m^3)。

3.4

有效容积 effective volume

在使用状态下,内容器允许的最大盛液容积,单位为立方米(m^3)。

3.5

夹层容积 interspace volume

外壳和内容器之间的计算容积,单位为立方米(m^3)。