


UDC 621.643.4  
U 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14414—93

---

## 套 接 式 管 接 头

Sleeving pipe joints

1993-05-24 发布

1994-01-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14414—93

## 套 接 式 管 接 头

Sleeving pipe joints

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了套接式管接头(以下简称接头)的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输。

本标准适用于公称通径为10~80 mm,公称压力不大于1.6 MPa,流体介质为淡水、海水、污水、燃油、滑油、空气、煤气、温度不高于120℃等管道连接用接头。

### 2 引用标准

- GB 600 船舶管路阀件通用技术条件
- GB 1527 拉制铜管
- GB 3032 船舶管路附件的标志
- GB 3091 低压流体输送用镀锌焊接钢管
- GB 3092 低压流体输送用焊接钢管
- GB 6414 铸件尺寸公差
- GB 8163 输送流体用无缝钢管

### 3 产品分类

3.1 按接头有无锁紧管子的方式分为:

- A——无锁紧环接头;
- B——带锁紧环接头(适用于振动工况)。

3.2 接头结构见表1。

表 1

结 构		代 号	公称通径 DN mm
直通接头	等径	—	10~80
	异径	Y	15/10~80/32
	外螺纹	R	15~80
弯接头	45°弯接头	—	15~50
	90°弯接头	—	15~80