



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10655—2012

商用旧轮胎回收选胎规范

Selection specification of waste and used tires

2012-03-15 发布

2012-06-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 旧轮胎选胎基本要求	1
5 选择旧轮胎的具体项目及要求的	2
6 旧轮胎检查	5
7 废轮胎的判定	5
参考文献	6

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准负责起草单位：中国轮胎翻修与循环利用协会。

本标准参加起草单位：软控股份有限公司、江苏逸盛投资集团有限公司、本溪钢铁公司南芬轮胎翻新厂、南通巨轮轮胎制造有限公司。

本标准主要起草人：宋汀、王文兴、程源、朱军、庞澍华、柯子仁、管怀云。

商用旧轮胎回收选胎规范

1 范围

本标准规定了旧轮胎回收选胎的基本要求、选择旧轮胎的具体项目及要求、旧轮胎检查及废轮胎的判定。

本标准适用于载重汽车及工程机械的充气轮胎。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6326 轮胎术语及其定义

3 术语和定义

GB/T 6326 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

轮胎翻新 tyre retreading

对使用后的旧轮胎胎体进行修补、重新更换橡胶新胎面、新胎侧或二者同时更换,使轮胎胎体使用寿命延长的方法。

3.2

可翻新旧轮胎 tyre that can be retreaded

经使用后胎体尚好但胎面尚未达到磨耗极限,可对其进行翻新的轮胎。

3.3

胎体 carcass

经使用轮胎胎面花纹磨损未超过磨耗极限并经检测,可以翻新的旧胎身。

注:改写 GB/T 6326—2005,定义 5.7。

3.4

钉眼 fall

轮胎上洞口直径小于 6 mm 的洞孔。

注:改写 GB/T 6326—2005,定义 13.9。

3.5

A 级翻新胎体 A renovation carcass

未经过翻新的胎体。

3.6

B 级翻新胎体 B renovation carcass

经过翻新的胎体。

4 旧轮胎选胎基本要求

用于翻新的旧轮胎,其胎侧原标识应清晰完整。如速度符号、负荷指数、企业商标、产品规格等。