



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 765—2011

电子废弃物的运输安全规范

Safety specification for transportation of electronic waste

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位:深圳市格林美高新技术股份有限公司,佛山市邦普循环科技有限公司。

本标准参加起草单位:荆门市格林美新材料有限公司,武汉格林美资源循环有限公司。

本标准主要起草人:许开华、李长东、谭翠丽、余海军、张翔、王健、闫梨。

电子废弃物的运输安全规范

1 范围

本标准规定了电子废弃物的运输类型及方式、运输安全要求、标记代号、运输记录和应急预案。
本标准适用于电子废弃物的运输。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件
GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件
GB 19269 公路运输危险货物包装检验安全规范
GB 19270 水路运输危险货物包装检验安全规范
GB 19359 铁路运输危险货物包装检验安全规范
GB/T 26493 电池废料贮运规范
AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
国家环境保护总局令 第5号 危险废物转移联单管理办法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电子废弃物 **electronic waste**

废弃的电子电器产品、电子电气设备(以下简称产品和设备)及其废弃零部件、元器件和国家环境保护总局会同有关部门规定纳入电子废物管理的物品、物质。包括工业生产活动中产生的报废产品或者设备、报废的半成品和下脚料,产品或者设备维修、翻新、再制造过程产生的报废品,日常生活或者为日常生活提供服务的活动中废弃的产品或者设备,以及法律法规禁止生产或者进口的产品或者设备。

3.2

严密封口 **tight seal**

容器经过封口后,封口处不外漏固体的封闭形式。

[GB/T 26493,定义 3.6]

3.3

液密封口 **liquid seal**

容器经过封口后,封口处不渗漏液体的封闭形式。

[GB/T 26493,定义 3.7]

3.4

内部运输 **Internal transport**

工厂企业的厂区内部对电子废弃物进行收集、贮存、处理处置等过程中所进行的运输,也即从厂区