



中华人民共和国国家标准

GB/T 5719—1995

橡 胶 密 封 制 品 术 语

Rubber sealings articles—
Terminology

1995-12-20发布

1996-08-01实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
橡 胶 密 封 制 品 术 语
GB/T 5719—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
<http://www.bzcbs.com>
电话：63787337、63787447
1996 年 8 月第一版 2005 年 1 月电子版制作

*
书号：155066 • 1-12503

版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

橡 胶 密 封 制 品 术 语

GB/T 5719—1995

Rubber sealings articles—
Terminology

代替 GB/T 5719—87

1 主题内容与适用范围

本标准规定了橡胶密封制品类型、性能、检验和装配通常使用的术语及其定义。

本标准适用于橡胶密封制品专业制、修订标准及编写技术文件、书刊时使用。

2 术语及其定义

2.1 类型

2.1.1 橡胶密封制品 rubber sealing articles

用于防止流体从密封装置中泄漏，并防止外界灰尘、泥沙以及空气(对于高真空而言)进入密封装置内部的橡胶零部件。

2.1.2 O形橡胶密封圈 rubber O ring

截面为O形的橡胶密封圈。

2.1.3 D形橡胶密封圈 rubber D ring

截面为D形的橡胶密封圈。

2.1.4 X形橡胶密封圈 rubber X ring

截面为X形的橡胶密封圈。

2.1.5 W形橡胶密封圈 rubber W ring

截面为W形的橡胶密封圈。

2.1.6 U形橡胶密封圈 rubber U ring

截面为U形的橡胶密封圈。

2.1.7 V形橡胶密封圈 rubber V ring

截面为V形的橡胶密封圈。

2.1.8 Y形橡胶密封圈 rubber Y ring

截面为Y形的橡胶密封圈。

2.1.9 L形橡胶密封圈 rubber L ring

截面为L形的橡胶密封圈。

2.1.10 J形橡胶密封圈 rubber J ring

截面为J形的橡胶密封圈。

2.1.11 矩形橡胶密封圈 rubber rectangular ring

截面为矩形的橡胶密封圈。

2.1.12 橡胶防尘圈 rubber wiper

用于防止外界灰尘等污染物进入密封装置内部的橡胶密封圈。