

ICS 59.080.99  
W 13



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 31904—2015

---

## 非织造粘合衬

Adhesive-bonded nonwoven interlinings

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
非 织 造 粘 合 衬

GB/T 31904—2015

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年8月第一版

\*

书号: 155066·1-51019

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分技术委员会(TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位：浙江金三发粘合衬有限公司、杭州盛荷非织造布有限公司、上海天洋热熔粘接材料股份有限公司、南通江淮衬布有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国产业用纺织品行业协会、希雅图(上海)新材料科技股份有限公司、宁波经济技术开发区索科纺织品有限公司、上海市服装研究所。

本标准主要起草人：严华荣、王爱琴、梁东富、李哲龙、刘建、张宝庆、李桂梅、马建军、李启涵、虞康伟、周双喜。

# 非织造粘合衬

## 1 范围

本标准规定了非织造粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本标准适用于服装用经热风、热轧或浸渍工艺生产的各类本白、增白、有色非织造粘合衬。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定
- GB/T 28465 服装衬布检验规则
- FZ/T 01074 服装衬产品标识
- FZ/T 01075 服装衬外观疵点检验方法
- FZ/T 01076 热熔粘合衬尺寸变化组合试样制作方法
- FZ/T 01081 热熔粘合衬热熔胶涂布量和涂布均匀性试验方法
- FZ/T 01082 热熔粘合衬干热尺寸变化试验方法
- FZ/T 01083 热熔粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01084 热熔粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01085 热熔粘合衬剥离强力试验方法
- FZ/T 01110 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法
- FZ/T 60031 服装用衬经蒸汽熨烫后尺寸变化试验方法
- FZ/T 60034 粘合衬掉粉试验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**非织造粘合衬 adhesive-bonded nonwoven interlinings**

以原色短纤维梳理成网,热轧、热风或浸渍工艺粘结为基布,经涂层等后整理加工而成的粘合衬。

### 3.2

**组合试样 assembly sample**

粘合衬与标准面料粘合压烫后的试样。