



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28060—2011

---

## 进出境货物木质包装材料检疫管理准则

Guidelines for phytosanitary regulating wood packaging material

2011-12-30 发布

2012-06-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国植物检疫标准化技术委员会(SAC/TC 271)提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国天津出入境检验检疫局、中国检验检疫科学研究院、中华人民共和国云南出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:黄庆林、杜宇、楼旭日、刘永胜、魏亚东、刘波、詹国平、葛建军、程瑜。

# 进出境货物木质包装材料检疫管理准则

## 1 范围

本标准规定了进出境货物木质包装材料的检疫处理、标识的加施和检疫监督管理的方法和要求。  
本标准适用于进出境货物木质包装材料的检疫管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SN/T 2371 木质包装热处理操作规程

## 3 术语、定义和缩略语

### 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1.1

**木质包装材料 wood packaging material**

用于承载、包装、铺垫、支撑、加固货物的木质材料,如木板箱、木条箱、木托盘、木框、木桶、木轴、木楔、垫木、枕木、衬木等。

#### 3.1.2

**垫木 dunnage**

用于固定或支撑货物、但与货物无关的木质包装材料。

#### 3.1.3

**去皮 debarking**

将原木上的树皮除去,用 DB 表示。

#### 3.1.4

**熏蒸 fumigation**

用以完全或主要呈气态的化学药剂对商品进行处理的过程。

#### 3.1.5

**热处理 heat treatment**

对木质包装材料加热直到该材料在最短时间内达到最低处理温度为止的过程。

#### 3.1.6

**化学加压浸透 chemical pressure impregnation**

用化学防腐剂通过加压过程对木材进行处理。

#### 3.1.7

**库内烘干 kiln-drying**

为达到要求的湿度而在封闭环境中通过加热和(或)湿度控制对木料进行干燥处理的过程。