



中华人民共和国国家标准

GB/T 24132.1—2009

室内装饰用塑料涂覆织物 第 1 部分：PVC 涂覆针织物规范

Plastics-coated fabrics for upholstery—
Part 1: Specification for PVC-coated knitted fabrics

(ISO 7617-1:2001, MOD)

2009-06-15 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 24132《室内装饰用塑料涂覆织物》包括 3 个部分：

- 第 1 部分：PVC 涂覆针织物规范；
- 第 2 部分：聚氯乙烯涂覆编织织物规范；
- 第 3 部分：聚氨酯涂覆编织织物规范。

本部分为 GB/T 24132 的第 1 部分，修改采用国际标准 ISO 7617-1:2001《室内装饰用塑料涂覆织物 第 1 部分：PVC 涂覆针织物规范》(英文版)。

本部分与 ISO 7617-1:2001 的章条结构差异如下：

原标准“3 取样”调整顺序至“4 取样”，将原标准“4 试验和适应性”调整顺序至“5 试验和适应性”，将原标准“5 技术要求”调整顺序至“3 技术要求”。

本部分与 ISO 7617-1:2001 的主要技术性差异如下：

因其他两部分没有试验报告要求，为与其保持结构一致本部分删除了国际标准的第 7 章试验报告。为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

- a) “本国际标准”一词改为“本部分”；
- b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”；
- c) 删除国际标准的前言。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 E 为规范性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会(SAC/TC 35/SC 10)归口。

本部分起草单位：凯迪西北橡胶有限公司。

本部分主要起草人：杨奋、付宝强、王丽华。

室内装饰用塑料涂覆织物

第1部分:PVC涂覆针织物规范

1 范围

GB/T 24132 的本部分规定了 PVC 涂覆织物(简称涂覆织物)的技术要求。涂覆织物是在针织物的单面充分连续均匀地涂覆一层弹性聚氯乙烯高聚物或主要成分是聚氯乙烯的共聚物而制成,这种涂层称为聚氯乙烯涂覆层。

本部分适用于致密性聚氯乙烯涂覆织物,也适用于其他两种类型的发泡聚氯乙烯涂覆织物。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 24132 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008, ISO 105-A02:1993, IDT)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 8426 纺织品 色牢度试验 耐光色牢度:日光(GB/T 8426—1998, eqv ISO 105-B01:1994)

GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(GB/T 8427—2008, ISO 105-B02:1994, MOD)

GB/T 12586—2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐屈挠破坏性的测定(ISO 7854:1995, IDT)

GB/T 12588 塑料涂覆织物 聚氯乙烯涂覆层 融合程度快速检验法(GB/T 12588—2003, ISO 6451:1982, IDT)

GB/T 20027—2005 橡胶或塑料涂覆织物 破裂强度的测定(ISO 3303:1990, IDT)

GB/T 24133 橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境(GB/T 24133—2009, ISO 2231:1989, IDT)

GB/T 24135—2009 橡胶或塑料涂覆织物 加速老化试验(ISO 1419:1995, IDT)

HG/T 2580—2008 橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉伸伸长率的测定(ISO 1421:1998, IDT)

HG/T 2715 橡胶或塑料涂覆织物 抗粘合性的测定(HG/T 2715—1995, eqv ISO 5978:1990)

HG/T 3048—2009 橡胶或塑料涂覆织物 耐组合剪切曲挠和摩擦性能的测定(ISO 5981:2007, IDT)

HG/T 3050(所有部分) 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定(HG/T 3050.1~3050.3—2001, ISO 2286-1~2286-3:1998, IDT)

HG/T 3052 橡胶或塑料涂覆织物 涂覆层粘合强度的测定(HG/T 3052—2008, ISO 2411:2000, IDT)