

ICS 65.160
X 89
备案号:27099—2010

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 323—2009

卷烟企业安全标识 使用规范

Safety signs of cigarette enterprise—Specification for use

2009-12-14 发布

2010-03-01 实施

国家烟草专卖局 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 安全标识的管理要求	1
5 安全标识的使用技术要求	2
6 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识的使用技术要求	4
附录 A (资料性附录) 消防安全标识示例	5
附录 B (资料性附录) 厂内道路交通安全标识示例	11
附录 C (资料性附录) 危险化学品安全标识示例	14
附录 D (资料性附录) 有害因素作业安全标识示例	17
附录 E (资料性附录) 安全标识牌的尺寸	24

前 言

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 E 为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 4)归口。

本标准起草单位:红塔烟草(集团)有限责任公司、国家烟草专卖局经济运行司、云南中烟工业公司、中国烟草实业发展中心、安徽中烟工业公司、山东中烟工业公司、湖北中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司。

本标准主要起草人:蒋顺华、牛进坤、杨强、季绍武、王春林、普志江、善建、周立辉、谢云海、孙锐军、马宁林、张雷、徐东进、万劲、韦力。

卷烟企业安全标识 使用规范

1 范围

本标准规定了卷烟生产企业安全标识的使用要求。
本标准适用于卷烟生产企业,其他烟草企业可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 2893 安全色

GB/T 2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:工作场所和公共区域中安全标志的设计原则

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5768(所有部分) 道路交通标志和标线

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 13495 消防安全标志

GB 15630 消防安全标志设置要求

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GA 480(所有部分) 消防安全标志通用技术条件

YC/T 312 卷烟工业企业安全现状评价准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

密闭空间 confined space

与外界相对隔离,进出口受限,自然通风不良,足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的有限空间。包括油罐、锅炉炉膛、烟道、储气罐、地下管沟、下水道、污水池和化粪池。

4 安全标识的管理要求

安全标识的管理要求应符合表1的要求。

表1 安全标识的管理要求

名 称	要 求
管理要求	1. 建立实施安全标识管理制度。 2. 按照本标准要求设置安全标识,应符合 GB 2893、GB/T 2893.1、GB 2894、GB 5768(所有部分)、GB 7231、GB 13495、GB 15630、GBZ 158 和 GA 480(所有部分)的要求。 3. 安全标识设置后,不应有造成人体任何伤害的潜在危险和不影响产品质量。 4. 安全标识不应取代安全防护设施。 5. 实施技术改造时,应统一规划,设置配套的安全标识。 6. 应督促施工方在技术改造施工现场设置安全标识。