



# 中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1019—1999

---

## 棉花加工术语

Terms of cotton processing

1999-09-09 发布

1999-12-01 实施

---

中华全国供销合作总社 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 术语 .....	1
2.1 棉花 .....	1
2.2 籽棉 .....	1
2.3 皮棉 .....	2
2.4 棉短绒 .....	4
2.5 轧花厂 .....	4
2.6 轧花厂管理 .....	6
2.7 棉花加工机械术语 .....	6
附录 A(提示的附录) 中文索引 .....	17
附录 B(提示的附录) 英文索引 .....	21

## 前 言

本标准自 1999 年 12 月 1 日起实施。

本标准的附录 A、附录 B 都是提示的附录。

本标准由中华全国供销合作总社棉麻局提出。

本标准由中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所归口。

本标准起草单位：郑州棉麻工程技术设计研究所。

本标准主要起草人：王玉春、王玲娟。

## 1 范围

本标准规定了棉花加工工业常用术语。

本标准适用于棉花加工及与之有关的科学技术、文化教育和出版物。

## 2 术语

本标准采用下列定义。

### 2.1 棉花

#### 2.1.1 霉烂棉 mildewed cotton

棉花被水浸泡后,纤维表面蜡质被破坏并产生霉变的棉花。

#### 2.1.2 水渍棉 water packed cotton

棉花被水浸泡后,纤维表面蜡质被破坏,纤维呈黄褐色的棉花。

#### 2.1.3 火烧棉 fire damaged cotton

有火烧痕迹,且棉纤维分子结构已受到部分破坏的棉花。

#### 2.1.4 油污棉 oil cotton mixed

沾染了油污的棉花。

#### 2.1.5 污染棉 stained raw cotton

沾染了油污、色污或其他污染的棉花。

#### 2.1.6 落地棉 floor sweeping cotton

在棉花机械采摘、收购、运输、加工过程中散落在地上,好坏掺混,杂质较多的棉花。

#### 2.1.7 雨锈棉 raingrown cotton

雨水浸湿棉壳造成色素污染纤维的棉花。

#### 2.1.8 剥桃棉 bolly cotton,snapped cotton

从非自然开裂的棉铃中剥取的棉花。

### 2.2 籽棉 seedcotton

从棉铃中摘下来的棉瓣。

#### 2.2.1 僵瓣 hard bolly,hard seedcotton

棉铃在生长过程中,因受病虫害或水浸不能发育而形成的棉瓣。

#### 2.2.2 全僵 thoroughly-hard bolly,thoroughly-hard seedcotton

棉瓣全是僵硬的。纤维紧结,颜色深褐或深黄。

#### 2.2.3 半僵 half-hard bolly

部分僵坏的僵瓣。

#### 2.2.4 活僵 openable hard bolly

受病虫害或棉铃霉烂所形成的僵瓣。加工时纤维易于松开。