



中华人民共和国国家标准

GB/T 24378—2009/ISO 441:1997

纺织机械与附件 非自动穿经织机用停经片

Textile machinery and accessories—
Drop wires for warp stop motions for weaving machines
without automatic drawing-in

(ISO 441:1997, IDT)

2009-09-30 发布

2010-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
纺 织 机 械 与 附 件
非 自 动 穿 经 织 机 用 停 经 片
GB/T 24378—2009/ISO 441:1997

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码 : 100045

网 址 www.spc.net.cn

电 话 : 68523946 68517548

中 国 标 准 出 版 社 秦 皇 岛 印 刷 厂 印 刷

各 地 新 华 书 店 经 销

*

开 本 880×1230 1/16 印 张 0.5 字 数 9 千 字
2009 年 11 月 第 一 版 2009 年 11 月 第 一 次 印 刷

*

书 号 : 155066 · 1-39096

如 有 印 装 差 错 由 本 社 发 行 中 心 调 换

版 权 专 有 侵 权 必 究

举 报 电 话 : (010)68533533

前 言

本标准等同采用 ISO 441:1997《纺织机械与附件 非自动穿经织机用停经片》(英文版)。

本标准等同翻译 ISO 441:1997。

为了便于使用,对 ISO 441:1997 作了以下编辑性修改:

- a) “本国际标准”一词改为“本标准”;
- b) “3 标记”中,“本国际标准编号 ISO 441:1997”改为“本标准编号‘GB/T 24378’”;
- c) 表 1 表头中的公差移至表中相应数据后。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:绍兴县鼎丰纺织器材有限公司、无锡纺织机械研究所。

本标准主要起草人:赵基平、余定泉、谈培霞、张玉红。

纺织机械与附件

非自动穿经织机用停经片

1 范围

本标准规定了织机的机械、机电和电气式经停机构用停经片的基本尺寸、公差和标记。

本标准适用于人工或机械穿经的停经片,其分类如下:

- a) 机械和机电式经停机构用停经片:
 - MG 型(闭口式);
 - MO 型(开口式)。
- b) 电气式经停机构用停经片:
 - EG 型(闭口式);
 - EO 型(开口式)。

2 尺寸

2.1 用于机械和机电式经停机构的 MG 型和 MO 型停经片的尺寸,见图 1 和表 1。

2.2 用于电气式经停机构的 EG 型和 EO 型停经片的尺寸,见图 2 和表 1。

3 标记

本标准按以下顺序规定了经停机构用停经片的标记:

- a) 产品名称“停经片”;
- b) 本标准编号“GB/T 24378”;
- c) 经停机构的型式(M 型或 E 型);
- d) 开口型式(G 型或 O 型);
- e) 穿纱眼的形状;
- f) 停经片长度 l , mm;
- g) 停经片宽度 b , mm;
- h) 停经片厚度 e , mm。

示例 1: 用于机械或机电式经停机构、闭口式(MG 型)、U 形穿纱眼、长 145 mm、宽 11 mm、厚 0.3 mm 停经片的标记如下:

停经片 GB/T 24378-MGU145×11×0.3

示例 2: 用于电气式经停机构、闭口式(EG 型)、U 形穿纱眼、长 165 mm、宽 11 mm、厚 0.4 mm 停经片的标记如下:

停经片 GB/T 24378-EGU165×11×0.4