

ICS 67.040
X 08



中华人民共和国国家标准

GB/T 24904—2010

粮食包装 麻袋

Gunny bags for packing of grain

2010-06-30 发布

2011-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国华粮物流集团北良有限公司。

本标准参加起草单位：吉林省江城纺织有限公司。

本标准主要起草人：刘伟、李成、杜海波、叶涛、修春敏。

粮食包装 麻袋

1 范围

本标准规定了麻袋的分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存的要求。
本标准适用于以黄麻、红麻为主要材料制成的用于盛装粮食、油料的新麻袋和旧麻袋。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 731 黄麻布和麻袋

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB 9685 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

新麻袋 new gunny bags

未经使用过的麻袋。

3.2

旧麻袋 old gunny bags

新麻袋使用后,还能继续盛装粮食、油料的麻袋。

3.3

回潮率 moisture regain

按规定方法测定,麻袋中水的质量占干麻袋的质量百分数。

3.4

公定回潮率 conventional moisture regain

麻袋回潮率的约定值(14%)。

3.5

公定质量 conventional mass

麻袋干燥后质量加上相应于公定回潮率时吸湿的质量所得的麻袋质量。

4 分类

按麻袋尺寸、经纬密度、公定质量分为1号袋、2号袋、3号袋、4号袋、5号袋,分别适用于盛装不同种类的粮食、油料。

5 技术要求

5.1 外观要求

外观要求应符合表1的规定。