

ICS 61.060  
Y 78



# 中华人民共和国国家标准

GB 21536—2008

---

## 田径运动鞋

Athletic shoes

2008-04-01 发布

2008-10-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准中的 5.2 为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会归口。

本标准起草单位:中华人民共和国昆山出入境检验检疫局、昆山多威体育用品有限公司、国家鞋类测试中心、中国体育用品联合会。

本标准主要起草人:陈芹、孙凤英、唐明生、林伟、沈健、唐振华、郑泽云、张小晶、徐洪刚。

# 田径运动鞋

## 1 范围

本标准规定了田径运动鞋的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于田径运动包括跑、跳、投、走等项目穿着的钉鞋和非钉鞋。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191—2000 包装储运图示标志

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3293.1—1998 鞋号

GB/T 3903.1—1994 鞋类通用检验方法 耐折试验方法

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 5713—1997 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 9867—1988 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)

GB/T 17592—2006 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401—2003 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 21396—2008 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度(ISO 17708:2003, IDT)

HG/T 2489 鞋用微孔材料硬度试验方法

HG/T 2872—1997 橡塑鞋微孔材料视密度试验方法

HG/T 2876—1997 橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法

HG/T 3780—2005 鞋类静态防滑性能试验方法

SN 1309.2—2003 鞋类检验规程 皮鞋检验规程

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**钉座 spike-nide**

在鞋外底上用于固定鞋钉的基座。

### 3.2

**头掌 front plate**

用于固定钉座、连接鞋钉的鞋外底前部。

### 3.3

**鞋钉侧向承受力 bending strength of spike**

鞋钉所承受的与其轴向垂直的力。