



中华人民共和国海洋行业标准

HY/T 106—2008

多效蒸馏海水淡化装置通用技术要求

General specifications for multi-effect distillation
seawater desalination equipment

2008-03-31 发布

2008-04-01 实施

国家海洋局 发布

中华人民共和国海洋
行业标准
多效蒸馏海水淡化装置通用技术要求

HY/T 106—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字

2008年10月第一版 2008年10月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19160

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC 283)归口。

本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所负责起草,众和海水淡化工程有限公司参加起草。

本标准主要起草人:阮国岭、吕庆春、冯厚军、赵河立、郝军、曹军瑞、谢峰、齐春华、韩旭。

多效蒸馏海水淡化装置通用技术要求

1 范围

本标准规定了多效蒸馏(不包括机械压汽蒸馏)法海水淡化装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于多效蒸馏海水淡化装置的设计、生产、验收、检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 150 钢制压力容器
- GB 151—1999 管壳式换热器
- GB/T 228 金属拉伸试验方法
- GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
- GB/T 531 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法
- GB/T 1690 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法
- GB/T 1720 漆膜附着力测定法
- GB/T 1723 涂料粘度测定法
- GB/T 1724 涂料细度测定法
- GB/T 1733 漆膜耐水性测定法
- GB/T 1735 漆膜耐热性测定法
- GB/T 1765 测定耐湿热、耐盐雾、耐候性(人工加速)的漆膜制备法
- GB/T 1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
- GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
- GB/T 5720 O形橡胶密封圈试验方法
- GB/T 5750.2—2006 生活饮用水标准检验法 水样的采集与保存
- GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法
- GB/T 7759 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定
- GB/T 8890—2007 热交换器用铜合金无缝管
- GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定
- GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
- GB 17323 瓶装饮用纯净水
- GB/T 17791—1999 空调与制冷用无缝铜管
- GB/T 18590—2001 金属和合金的腐蚀 点蚀评定方法
- JB/T 4735 钢制焊接常压容器
- SJ/T 10674 涂料涂覆通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。