

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 52002—91

锦 纶 短 纤 维

1991-04-16发布

1992-03-01实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 52002—91

锦纶短纤维

1 主题内容与适用范围

本标准规定了锦纶 6 毛型短纤维的品质指标、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于圆型截面、有光和半消光、本色、线密度 3.0~14.0 dtex(2.7~12.6 d) 锦纶 6 短纤维的品质鉴定和验收。

圆型截面、有光和半消光、本色的其他规格仿毛型锦纶短纤维也可以参照采用。

2 引用标准

GB 3291 纺织名词术语(纺织材料、纺织产品通用部分)

GB 6529 纺织品调湿和试验用标准大气

GB 8170 数值修约规则

GB/T 14334 合成短纤维取样方法

GB/T 14335 合成短纤维线密度试验方法

GB/T 14336 合成短纤维长度试验方法

GB/T 14337 合成短纤维断裂强力及断裂伸长试验方法

GB/T 14338 合成短纤维卷曲性能试验方法

GB/T 14339 合成短纤维疵点试验方法

GB/T 14341 合成短纤维回潮率试验方法

3 产品分类

锦纶 6 毛型短纤维按产品用途不同分为民用和工业用两类。

民用为:3.0~5.6 dtex(2.7~5.0 d)。

工业用为:5.7~14.0 dtex(5.1~12.6 d)。

4 技术要求

4.1 锦纶 6 毛型短纤维技术指标如表 1。