

ICS 59.060.20
W 52

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 52027—2012

非织造用涤纶短纤维

Polyester staple fiber for nonwoven fabric

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
非织造用涤纶短纤维

FZ/T 52027—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

010-68522006

2013年6月第一版

*

书号: 155066·2-24914

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：中国石化仪征化纤股份有限公司、上海市纺织工业技术监督所、江苏三房巷集团有限公司、江苏华西村股份有限公司特种化纤厂、江苏霞客色纺股份有限公司、江阴市华宏化纤有限公司。

本标准主要起草人：管晓燕、陆云芳、王丽莉、张玲霞、李丽娟、张玉梅、陈少俊。

非织造用涤纶短纤维

1 范围

本标准规定了非织造用涤纶短纤维的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以精对苯二甲酸和乙二醇为原料生产的、半消光或有光、圆形截面、线密度为0.78 dtex~4.44 dtex 的非织造用涤纶短纤维。其他非织造用涤纶短纤维可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线
- GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用
- GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名
- GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语
- GB/T 6503—2008 化学纤维 回潮率试验方法
- GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法
- GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 14334 化学纤维 短纤维取样方法
- GB/T 14335 化学纤维 短纤维线密度试验方法
- GB/T 14336 化学纤维 短纤维长度试验方法
- GB/T 14337—2008 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法
- GB/T 14338 化学纤维 短纤维卷曲性能试验方法
- GB/T 14339 化学纤维 短纤维疵点试验方法
- GB/T 14342 合成短纤维比电阻试验方法
- FZ/T 50004 涤纶短纤维干热收缩率试验方法

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1、GB/T 4146.3 界定的以及下列的术语和定义适用于本文件。

3.1

异物 foreign matter
非涤纶类物质。

3.2

异色及油污纤维 heterochromatic and stained fiber
颜色区别于正常整体样品或者沾有油污斑渍的纤维。