

ICS 59.060.20
W 52

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 54080—2015

有光异形锦纶 66 弹力丝

Bright profiled polyamide 66 drawn textured yarns

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
有光异形锦纶 66 弹力丝

FZ/T 54080—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015 年 9 月第一版

*

书号: 155066 · 2-28832

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：辽宁银珠化纺集团有限公司、上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人：杜选、高晓东、李红杰、胡傲翔、王丽莉、马颖、周祯德。

有光异形锦纶 66 弹力丝

1 范围

本标准规定了有光异形锦纶 66 弹力丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以聚己二酰己二胺为原料加工制成的弹力丝,线密度范围为 40.0 dtex~240.0 dtex (合股丝为合股前名义线密度);单丝线密度 1.3 dtex~7.0 dtex,三角形和三叶形截面的有光异形锦纶 66 弹力丝,其他类型可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 1 部分:纤维和纱线

GB/T 3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第 3 部分:通用

GB/T 4146.1 纺织品 化学纤维 第 1 部分:属名

GB/T 4146.3 纺织品 化学纤维 第 3 部分:检验术语

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6506 合成纤维变形丝卷缩性能试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345 化学纤维 长丝捻度试验方法

FZ/T 50001 合成纤维长丝网络度试验方法

FZ/T 50002 化学纤维异形度试验方法

FZ/T 50008 锦纶长丝染色均匀度试验方法

3 术语和定义

GB/T 3291.1、GB/T 3291.3、GB/T 4146.1 和 GB/T 4146.3 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品标识

4.1 产品规格以长丝线密度(dtex)、单丝根数(纺丝板孔数 foramen,用 f 表示)表示,合股丝还要有合